

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU HUTNICZEGO  
ZJEDNOCZENIE GÓRNICZO-HUTNICZE METALI NIEŻELAZNYCH  
„METALE”

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

**INFORMATYKA**

W PRZEMYSŁE METALI NIEŻELAZNYCH

**PRL**

Katowice — Wista

23–25 listopad 1979 rok




STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU HUTNICZEGO  
ZJEDNOCZENIE GÓRNICZO-HUTNICZE METALI NIEŻELAZNYCH  
"METALE"

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA  
I N F O R M A T Y K A  
W PRZEMYSŁE METALI NIEŻELAZNYCH  
PRL

Katowice - Wisła

---

23-26 listopad 1979 rok



- I. Charakterystyka aktualnego stanu komputeryzacji zarządzania przemysłem metali nieżelaznych oraz strategia jej rozwoju w latach 1981-1985 - **Rajmund Szary** - ZBE "Metekon"..... 1
- II. Komputerowy system informowania kierownictwa Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych - **Henryk Wróblewski** - ZBE "Metekon"..... 13
- III. Organizacja wdrażania systemu planowania i kontroli produkcji Walcowni Taśm HMN "SZOPIENICE" - **Adam Bębenek** - HMN "Szopienice"  
**Henryk Łomiński** - HMN "Szopienice".....29
- IV. Odzyskiwanie informacji w systemie planowania i kontroli produkcji dla Walcowni Taśm w HMN "Szopienice" - **Waldemar Kapuścik** - HMN "Szopienice".....45
- V. Zastosowanie elektronicznej maszyny cyfrowej dla potrzeb sterowania produkcją w zakładach hutniczo-przetwórczych metali nieżelaznych "Hutmen" - **Zbigniew Szymoński** - ZHPMN "Hutmen"  
**Tadeusz Westerowicz** - ZHPMN "Hutmen" .....57
- VI. Konfiguracja i oprogramowanie wielodostępnego systemu Odra 1305 dla potrzeb zarządzania w ZHPMN "Hutmen" - **Jerzy Gibek** - ZHPMN "Hutmen" .....71
- VII. Problemy budowy, funkcjonowania i eksploatacji systemu EPD do zarządzania produkcją wydziału ciągarni - prasowni ZML "Kęty"  
**Wiktor Kralka** - ZML "Kęty" .....81
- VIII. Zastosowanie ETO dla planowania produkcji przetwórczej w Hucie "Będzin"  
**Jerzy Cieśla** - Huta "Będzin" .....95
- IX. Ogólna charakterystyka systemu informatycznego oceny procesu produkcyjnego w zakładach wzbogacania rudy miedzi "Technolog"  
**Jerzy Dominiak** - ZG "Polkowice"  
**Zdzisław Mielnik** - ZG "Polkowice".....101
- X. Gospodarka częściami zamiennymi do samojezdnych maszyn górniczych w Zakładach Górniczych "Rudna" - **Romana Zawodna** - ZG "Rudna"  
**Henryk Zajęc** - ZG "Rudna" .....107

- XI. Zautomatyzowany system ewidencji pracy maszyn i urządzeń oraz planowanie ich remontów na zakładach wzbogacania rud  
Jerzy Dominiak - ZG "Polkowice"  
Zdzisław Mielnik - ZG "Polkowice" .....119
- XII. Komputerowe rozliczanie gospodarki odzieżowej  
Romana Zawodna - ZG "Rudna"  
Janusz Sobański - ZG "Rudna" .....125
- XIII. Komputerowy system kontroli ruchu załogi  
Jerzy Dominiak - ZG "polkowice"  
Marek Górski - ZG "Polkowice"  
Tomasz Tymański - KGHM Lubin .....135
- XIV. Zastosowanie ETO do organizacji zarządzania procesem projektowania i wspomaganie projektowania w BP "Bopromet"  
Zygmunt Wybraniec - BP "Bipromet" .....147
- XV. Zastosowanie EMC do wykonywania projektów instalacji elektrycznej  
Tadeusz Woźniczko - BP "Bipromet" .....157
- XVI. System elektronicznego przetwarzania danych "Płace" w Biurze Projektów "Bipromet"  
Włodzimierz Pamut - BP "Bipromet" .....165
- XVII. Wykorzystanie maszyny cyfrowej w pracach naukowo-badawczych Instytutu Metali Nieżelaznych Gliwice  
Karol Wierzbicki - IMN Gliwice .....171
- XVIII. Kopalniany rejestrator przebiegu produkcji SMC-3 w dyspozytorni górniczej ZG "Rudna"  
Włodzimierz Kłobus - ZG "Rudna" .....183
- XIX. System Centralnej rejestracji i przetwarzania danych wdrożony w wydziale elektrolizy Huty Aluminium "Konin"  
Andrzej Józwiak - HA "Konin"  
Stanisław Wierzbowski - HA "Konin" .....191
- XX. Zastosowanie elektronicznej techniki obliczeniowej do bieżącej analizy odpadów flotacji Zn i Pb Wydziału Przeróbki Mechanicznej ZGH "Bolesław"  
Lidia Puz - ZGH "Bolesław"  
Tadeusz Wesołowski - ZGH "Bolesław"  
Jurand Zalewski - ZHG "Bolesław" .....203

I

CHARAKTERYSTYKA AKTUALNEGO STANU, KOMPUTERYZACJI ZARZĄDZANIA  
PRZEMYSŁEM METALI NIEŻELAZNYCH ORAZ STRATEGIA JEJ ROZWOJU  
W LATACH 1981 - 1985

Opracowanie

Rajmund SZARY - ZBE "METEKON"





**W S T Ę P**  
\*\*\*\*\*

Systematyczne prace badawcze nad problemami ekonomiki, organizacji i komputeryzacji zarządzania Przemysłem Metali Nieżelaznych, podjęte zostały w 1968 r. powołaniem przy Zjednoczeniu Górniczo-Hutniczym Metali Nieżelaznych - Zakładu Badań Ekonomicznych "Metekon". Zakład Badań Ekonomicznych "Metekon" wyprofilowany został jako jednostka wiodąca w Przemysle Metali Nieżelaznych w zakresie badań ekonomicznych, organizacji i humanizacji pracy, organizacji produkcji i komputeryzacji zarządzania.

Celem zapewnienia skoordynowanego rozwoju informatyki, ZGHMN "Metale" zleciło ZBE "Metekon", opracowanie Programu Rozwoju Informatyki w zakresie Zarządzania Przemysłem Metali Nieżelaznych na lata 1974 - 1982.

Zatwierdzony w 1973 r. przez Generalnego Dyrektora ZGHMN "Metale" program, wytyczył zakres tematyczny prac oraz określił nakłady i środki potrzebne do jego realizacji.

Niezależnie od prac prowadzonych przez Zakład Badań Ekonomicznych "Metekon", szereg prac badawczych w zakresie komputeryzacji zarządzania prowadzonych jest przez Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi "LUBIN", Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych "Bipromet", Zakłady Hutniczo-Przetwórcze Metali Nieżelaznych "Hutmen", Hutę Metali Nieżelaznych "SZOPIENICE", przy szerokiej współpracy z jednostkami Naukowo-Badawczymi /Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Instytut Metali Nieżelaznych/ oraz jednostkami Zjednoczenia Informatycznego ZETO i Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym MERA-ELWRO Wrocław.

1. STAN PRAC W ZAKRESIE KOMPUTERYZACJI ZARZĄDZANIA.  
=====

Podstawą wdrażanego w przemyśle metali nieżelaznych programu rozwoju informatyki, jest zasada wykorzystania elektronicznych maszyn cyfrowych jako technika i technologia w ekonomice i organizacji działania organizmów gospodarczych.

Dla uzyskania drogą komputeryzacji /w treści jej działania - ekonomice i organizacji/ maksymalnych efektów, komputeryzacja powinna obejmować wszystkie podstawowe funkcje zarządzania i zgodnie z tą zasadą, program rozwoju informatyki składa się z układu wzajemnie ze sobą powiązanych systemów statystyczno-rozliczeniowych i planistycznych. Systemy te obejmują wszystkie szczeble i fazy zarządzania od zbierania informacji poczynając, a na podejmowaniu decyzji i kontroli ich realizacji kończąc.

Taki program, stwarza warunki do objęcia komputeryzacją pełnego cyklu decyzyjnego związanego z działalnością produkcyjną, inwestycyjną oraz usługową przemysłu metali nieżelaznych. Prowadzone intensywnie prace badawczo-projektowe, jak i osiągnięty postęp we wdrożeniach, doprowadził do częściowego już wypełnienia programu, konkretnymi rozwiązaniami.

Podstawowe zadania realizowane wg najważniejszych kierunków, scharakteryzować można następująco:

Kierunek 1 - ROZWOJ I UPOWSZECHNIENIE SKOMPUTERYZOWANYCH  
SYSTEMÓW GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ.

W latach 1973-1975 zakupiono i przygotowano do upowszechnienia w KGHM Lubin podstawowy odcinek systemu gospodarki materiałowej, realizujący księgową ewidencję obrotu magazynowego, kontrolę zapasów, obowiązującą sprawozdawczość. Równocześnie przystąpiono w ZBE "Metekon" do opracowania generacji systemu gospodarki materiałami, zapewniającej sprawną obsługę wszystkich jednostek i szczebli zarządzania gospodarką materiałową w przemyśle metali nieżelaznych.

Opracowana generacja systemu zapewni pełną informację w zakresie: ewidencji obrotu materiałami /EWMAT/, dyspozycji materiałami /DYSMAT/ planowania zaopatrzenia i zużycia materiałów /PLANMAT/. System wdrożony jest w jednostkach pilotujących - termin pełnego wdrożenia systemu przewidziany jest w pierwszym półroczu 1980 r.

Kierunek 2. ROZWÓJ SKOMPUTERYZOWANEGO SYSTEMU ALOKACJI PRODUKCJI PRZETWÓRCZEJ ORAZ EWIDENCJI I ROZLICZENIA ZBYTU METALI NIEŻELAZNYCH "CEHAMET".

Podstawowym zadaniem opracowanego i wdrożonego przez ZBE "Metekon" systemu, jest racjonalizowanie metod i form pracy dystrybutora, na odcinku zaopatrzenia gospodarki narodowej w produkty metali nieżelaznych. Wymiernymi efektami eksploatowanego systemu to poważna obniżka kosztów osiągnięta przez poprawę rytmiczności produkcji i zwiększoną rotację wyrobów magazynowanych na składach.

W ramach rozwoju systemu opracowywany jest i przygotowywany podsystem "Analiza potrzeb rynku", który usprawni w zasadniczy sposób planowanie długookresowe.

Kierunek 3 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE SKOMPUTERYZOWANYCH SYSTEMÓW GOSPODARKI ŚRODKAMI TRWAŁYMI.

W latach 1971-1978 prowadzono równoległe prace nad opracowaniem i wdrożeniem systemów komputeryzujących gospodarkę środkami trwałymi. Do końca 1977 roku wdrożony został we wszystkich jednostkach gospodarczych ZGHMN "Metale" system komputeryzujący ewidencję, rozliczanie i analizę inwentaryzacji, obliczanie i ewidencję amortyzacji, rozliczenie kosztów remontów środków trwałych.

W zakładach górnictwa rud miedzi wdrożono skomputeryzowany system kontroli utrzymania ruchu urządzeń Zakładu Wzbogacania Rud, ewidencji i kontroli pracy podstawowych maszyn górniczych, ewidencji i kontroli pracy urządzeń transportu poziomego i pionowego. Podstawowymi efektami zastosowania wymienionych systemów, to poważne zmniejszenie awaryjności maszyn i urządzeń oraz obniżka kosztów ich eksploatacji.

Na uwagę zasługuje opracowany przez ZBE "Metekon" skomputeryzowany system ewidencji, rozliczania i analizy czasu pracy komputerów zainstalowanych w jednostkach gospodarczych ZGHMN. Obecnie prowadzone są prace adaptacyjno-wdrożeniowe systemu ewidencji i kontroli pracy maszyn górniczych, do zakładów hutniczych i przetwórczych.

Poza wymienionymi systemami ewidencyjno-rozliczeniowymi opracowany został przez ZBE "Metekon" i wdrożony w jednostce pilotującej /Walcownia Metali "Łabędy"/ skomputeryzowany system bilansowania zdolności produkcyjnych maszyn i urządzeń w przetwórstwie metali nieżelaznych.

#### Kierunek 4 ROZWOJ I UPOWSZECHNIANIE SKOMPUTERYZOWANYCH SYSTEMÓW EWIDENCJI OSOBOWEJ PRACOWNIKÓW, OBLICZANIA I ANALIZY PŁAC, ANALIZY GOSPODARKI KADRAMI.

W latach 1973-1979 w ZBE "Metekon" i KGHM "Lubin" opracowano i wdrożono w pilotujących jednostkach, komputerowy system ewidencji osobowej i obliczania płac pracowników p.m.n.. Wdrożenie systemów we wszystkich jednostkach gospodarczych ZGHMN "Metale" pozwoli na operatywne analizowanie gospodarki kadrami, szkolenia kadry, wynagrodzeń, przyczyn absencji itp.

Uznając za podstawową przyczynę absencji pracowników - zachorowalność - opracowano i wdrożono w ZHPMN "Hutmen" komputerowy system analizy zachorowalności. Prawidłowe wnioski wyciągane z materiałów analitycznych systemu pozwoliły na podjęcie działań, które zmniejszyły absencję chorobową w zakładzie.

Poważnym elementem gospodarki osobowej to zabezpieczenie bezpieczeństwa pracy. Wychodząc naprzeciw temu problemowi opracowano i wdrożono w Zakładach Górniczych "Polkowice" zautomatyzowany system kontroli ruchu załogi, zapewniający stałą pełną informację o ruchu załogi pod ziemią, obciążeniu stanowisk pracy, a w przyszłości operatywne planowanie obciążenia stanowisk pracy pod ziemią i na powierzchni.

#### Kierunek 5 ROZWÓJ SKOMPUTERYZOWANYCH SYSTEMÓW PLANOWANIA PRODUKCJI.

Pomimo, że systemy planowania produkcji są bardzo trudne do opracowania, zarówno w zakresie merytorycznych rozwiązań, jak i oprogramowania na EMC - osiągnięto stan prac uzasadniający przemysłową weryfikację tych systemów.

W latach 1970-1972 opracowano i wdrożono skomputeryzowane systemy planowania kwartalno-miesięcznego produkcji zakładów przetwórczych metali nieżelaznych /Huta "Będzin", Zakłady Metali Lekkich "Kęty"/. Do fazy wdrażania zostały doprowadzone w ZHPMN "Hutmen" skomputeryzowane systemy operatywnego planowania produkcji i operatywnego planowania gospodarki materiałami podstawowymi. W ZBiPM "Cuprum" do fazy rozruchu doprowadzono skomputeryzowany system planowania i kontroli realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.

W fazie końcowych wdrożeń znajduje się skomputeryzowany system planowania i kontroli realizacji produkcji w Walcowni Taśm Miedzi Huty Metali Nieżelaznych "Szopienice". Zabezpieczeniem technicznym systemu jest wielodostępny, pracujący w czasie rzeczywistym Komputer firmy UNIVAC 1106. Do fazy rozruchu eksploatacyjnego doprowadzone zostały skomputeryzowane systemy planowania i rozliczania produkcji w pionach projektowych Biura Projektów PMN "Bipromet" i ZBiPM "Cuprum".

Kierunek 6 ROZWÓJ SKOMPUTERYZOWANYCH SYSTEMÓW INFORMACJI  
KIEROWNICTWA SIK "ZJEDNOCZENIE"

W latach 1974-1975 opracowano i wdrożono w ZBE "Metekon" skomputeryzowany system kompleksowego badania zjawisk gospodarczych "BAZG". System "BAZG" stanowi narzędzie badania zjawisk gospodarczych, zachodzących w przemyśle metali nieżelaznych jako całości, oraz zjawisk zachodzących w określonej dziedzinie wytwórczości, bądź u indywidualnego podmiotu gospodarczego. Jest jednocześnie metodą analizy tych zjawisk z punktu widzenia przyczynowo-skutkowego, jak również narzędziem prowadzenia kompleksowych i cząstkowych rachunków ekonomicznych dla potrzeb kierownictwa branży.

Równocześnie z systemem "BAZG" opracowano i wdrożono skomputeryzowany system "Bilansowania surowców cynkonośnych" i system "Rachunek Optymalizacji Produkcji Branży Cynku i Ołowiu". System "Bilans Zn" zapewnia dostarczanie informacji o kształtowaniu się zjawisk produkcyjno-gospodarczych w sferze produkcji zużycia i obrotu produktami cynkonośnymi. System optymalizacji produkcji branży cynku i ołowiu umożliwia podejmowanie decyzji gospodarczych w zakresie zabezpieczenia produkcji cynku i ołowiu niezbędnej do pokrycia zapotrzebowania kraju na te metale przy wykorzystaniu krajowej bazy surowcowej.

Kierunek 7 STEROWANIE PROCESAMI TECHNOLOGICZNYMI.

Bardzo trudnym elementem komputeryzacji zarządzania jest wyliczanie wymiernych efektów jego zastosowania. W odróżnieniu od komputeryzacji zarządzania - Komputeryzacja sterowania procesami technologicznymi daje proste w wyliczeniu natychmiastowe efekty wymierne.

Zastosowanie minikomputera do przeliczania wyników analiz spektrometru rentgeno-fluorescencyjnego w zakładzie wzbogacania rud miedzi w ZG Polkowice, dającego natychmiastowe wyniki o zawartości miedzi i żelaza oraz gęstości pulpy flotacyjnej, pozwoliło na zwiększenie uzysku miedzi w procesie flotacji o 2%.

Zwiększenie uzysku o 2% daje w skali rocznej 737 ton miedzi elektrolitycznej o wartości 44.220.000 zł dla jednego systemu flotacyjnego. Zastosowanie skomputeryzowanego systemu sterowania procesem flotacyjnym spowodowało również obniżenie zatrudnienia na tym odcinku o 16 etatów.

Uznając wysokie efekty ekonomiczne zastosowania komputerowego sterowania, opracowano następne systemy, z których na wyróżnienie zasługują:

- system automatycznego nadzoru nad zjawiskami sejsmicznymi,
- system sterowania pracą pieców szybowych i optymalizacji mieszanek koncentratów w Hucie Miedzi "Głogów",
- system sterowania jakością otrzymywanych gatunków stopów z pieców odlewniczych ZHPMN "Hutmen", poprzez automatyzację recepturowania wsadu, kontroli przebiegu wytopu,
- automatyzacja sterowania procesami w przetwórstwie metali nieżelaznych, gdzie jednostką pilotującą jest ZPM HMN "Szopienice",
- system centralnej rejestracji w HA "Konin" oparty o mini-komputery MERA 300.

## 2. CHARAKTERYSTYKA STRATEGII ROZWOJU KOMPUTERYZACJI BRANŻY METALI NIEŻELAZNYCH.

=====

Przemysł metali nieżelaznych obejmuje swoją działalnością gospodarczą trzy podstawowe dziedziny wytwórcze:

### a/ górnictwo

- rud miedzi zlokalizowane w legnicko-głogowskim okręgu miedziowym,
- rud cynku i ołowiu, zlokalizowane w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym,

### b/ hutnictwo

- miedzi, cynku i ołowiu, zlokalizowane analogicznie jak górnictwo rud tych metali,
- aluminium, zlokalizowane w Skawinie i Koninie.

### c/ przetwórstwo metali podstawowych i ich stopów, rozproszone na szerokim obszarze Polski południowej i zachodniej.

Działalność gospodarczą przemysłu metali nieżelaznych wspomaga zaplecze: naukowo-badawcze i projektowe budowlano-montażowe, remontowe, produkcji mechanicznej i transportowe. Przedstawiona wielodziedzinowość przemysłu metali nieżelaznych i duże jego rozproszenie terytorialne, zdeterminowały rozwój informatyki i narzucają dalsze jego kierunki.

Stosowanie informatyki rozpoczęte w przemyśle metali nieżelaznych od wdrożenia we wszystkich jednostkach gospodarczych wielu systemów ewidencyjno-statystycznych, przetwarzanych obecnie wsadowo na 10 komputerach trzeciej generacji, zaspokoja pierwsze potrzeby w sferze ewidencyjno-statystycznej i pozwala obecnie na przechodzenie z zastosowaniem informatyki do sfery produkcji, w której występują największe potrzeby, najtrudniejsze problemy i jednocześnie kryją się największe rezerwy gospodarcze.



Najwyższe priorytety zastosowania informatyki w sferze produkcji nadano przetwórstwu i górnictwu, a w zapleczu - zakładom projektowym i naukowo-badawczym. Podstawową bazą zainstalowanego sprzętu informatycznego stanowią komputery ODRA 1300 w standardowej konfiguracji, uzupełnione 8 Mb pamięciami dyskowymi, a w jednym wypadku /ZHPMN - Hutmen/ lokalna transmisja danych.

Podstawową bazę sprzętową, uzupełniają dwie instalacje komputerów firmy UNIVAC:

- Model 1106 w HMN Szopienice,
- Model 90/60 w Biurze Projektów "Bipromet"

oraz instalacje minikomputerowe typu: RC-3600, Hewlett - PACKARD, MERA-300. Dane dla eksploatowanych systemów informatycznych, przygotowuje się przede wszystkim na kartach perforowanych, których roczne zużycie rzędu 22 mln. szt świadczy zarówno o obciążeniu zainstalowanego sprzętu komputerowego, jak i zaangażowaniu poważnego potencjału ludzkiego dla samego przygotowania tych danych.

W latach 1979 - 1985 zakłada się utrzymanie obranego unku rozwoju, którego realizacja wymagać będzie dalszych ważnych nakładów finansowych i rzeczowych.

aktualnie eksploatowane systemy są modyfikowane w kierunku:

- skrócenia cyklu przetwarzania /dobowe wprowadzanie informacji/,
- uzyskiwania wyników na bieżąco w miarę potrzeb,
- zachowania spójności kodowej /sprzężenia systemów między sobą/.

Zmierza się do stworzenia wielod dziedzinowej wspólnej bazy danych, z bezpośrednim dostępem użytkowników do informacji. Wszystkie te poczynania uwarunkowane są posiadaniem sprzętem komputerowym i możliwościami jego rozbudowy.

Z uwagi na zastosowaną w przemyśle metali nieżelaznych podstawową technologię opartą o komputery ODRA 1305 i praktyczne przykłady czynnych wielodostępnych systemów zdalnego przetwarzania wsadowo-konwersacyjnego, utrzymuje się tę technologię z zamiarem rozbudowania posiadanych konfiguracji o nowoczesny

sprzęt komunikacyjny, duże pamięci „masowe” i urządzenia do automatycznego gromadzenia danych.


Dąży się do stworzenia sieci sprzętu komputerowego, funkcjonującego kompatybilnie na wielu poziomach, począwszy od małych systemów obiektowych, autonomicznie obsługujących odrębne zagadnienia w zakładach /kontrola ruchu załogi, kontrola zagrożeń sejsmicznych itp./, aż do powiązania ich z nadrzędnymi systemami cyfrowymi utrzymującymi wspólną bazę danych na poziomie przedsiębiorstw, kombinatów i centrali zjednoczenia.

Praktyczna realizacja ustalonego kierunku rozwoju informatyki w zakresie jej usprzętowania będzie polegała na:

- powiększeniu pojemności pamięci operacyjnych zainstalowanych komputerów do 192-256 Ks,
- rozbudowie istniejących konfiguracji o dodatkowe urządzenia zewnętrzne /drukarki wierszowe, czytniki kart, pamięci taśmowe, pamięci dyskowe o dużej pojemności/,
- wprowadzeniu urządzeń lokalnego wielodostępu w jednostkach wyposażonych w sprzęt komputerowy,
- wprowadzeniu sprzętu komunikacyjnego pozwalającego na podłączenie różnych końcówek zdalnego dostępu, instalowanych we wszystkich jednostkach gospodarczych przemysłu metali nieżelaznych, dla których nie przewiduje się w przyszłości instalowania komputerów,
- zmianie technologii przygotowania danych przez powszechne wprowadzenie bezpośredniego zapisu na nośnikach magnetycznych,
- uzupełnieniu parku maszynowego w nowe komputery ODRA 1305 /do roku 1983/ celem pełnego rozpowszechnienia już opracowanych i czynnych systemów informatycznych,
- budowie autonomicznych systemów minikomputerowych pracujących w czasie rzeczywistym, sprzężonych z nadrzędnymi systemami cyfrowymi,

- tworzeniu systemów gromadzenia danych w punktach ich powstawania z dystrybucją wyników przetwarzania na stanowiska pracy,
- sprzężeniu systemów informatycznych z systemami automatyzacji sterowania procesami technologicznymi w celu wzajemnej wymiany informacji,
- zmianie po roku 1985 technologii sprzętowej przez przejście na najnowsze urządzenia produkcji krajowej.

Pełna realizacja ustalonej strategii zależy od zapewnienia środków finansowych oraz dostaw odpowiedniego sprzętu. O tempie realizacji zamierzeń zadecyduje zaangażowany potencjał twórczy.



II  
K O M P U T E R O W Y  
SYSTEM INFORMOWANIA KIEROWNICTWA  
ZJEDNOCZENIA GÓRNICZO-HUTNICZEGO  
METALI NIEŻELAZNYCH

Opracowanie  
Henryk WRÓBLEWSKI - ZBE "METEKON"



Zjednoczenie Górniczo-Hutnicze Metali Nieżelaznych jako Wielka Organizacja Gospodarcza jest zobowiązana do realizacji określonego zbioru celów reprezentujących społeczne oczekiwania i wymagania. Cele szczegółowe wynikające z tych społecznych oczekiwań wymuszają na Zjednoczeniu określone działania w sferze:

- kształtowania struktury i rozmiarów produkcji zgodnie z rzeczywistymi potrzebami gospodarki narodowej,
- doskonalenia produktów wyrobów i zwiększania ich wartości użytkowej,
- doskonalenie i wprowadzania nowych, efektywniejszych metod produkcji,
- racjonalnego gospodarowania zasobami ludzkimi oraz środkami produkcji,
- osiągnięcia nadwyżki wpływów nad wydatkami,
- pozytywnego oddziaływania na otoczenie /środowisko działania/ dla rozwoju regionów na terenie których prowadzona jest działalność.

Realizacja tak sformułowanych celów wymaga od Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych usprawnienia i racjonalizowania procesu zarządzania przemysłem metali nieżelaznych, począwszy od Centrali Zjednoczenia, aż do najniższych szczebli decyzyjnych przedsiębiorstw i zakładów. Zjednoczenie Górniczo-Hutnicze Metali Nieżelaznych "Metale" jest umiejscowione pomiędzy zmiennymi w czasie potrzebami gospodarki narodowej, uwarunkowanymi zaplanowanym wzrostem i rozwojem społeczno-gospodarczym kraju, a bezpośrednimi realizatorami zadań gospodarczych mających zapewnić osiągnięcie zaplanowanych wielkości, relacji ekonomicznych i wskaźników wynikających z Narodowego Planu Gospodarczego.

Na kierownictwie branży przemysłu metali nieżelaznych ciąży zatem obowiązek stosowania takich metod i form pracy w sferze zarządzania, które pozwoliłyby na pełne pokrycie potrzeb gospodarki narodowej w produkty wytwarzane przez branżę, przy jednoczesnej uregulowanej, rytmicznej i coraz efektywniejszej pracy wszystkich jednostek gospodarczych, zrzeszonych w Zjednoczeniu Górniczo-Hutniczym Metali Nieżelaznych "Metale".

Stosowanie nowoczesnych metod zarządzania staje się szczególnie pożądane w warunkach współcześnie rozwiniętej techniki i technologii wytwarzania oraz specjalizacji i powiązań kooperacyjnych w procesie produkcji. Usprawnienie metod zarządzania branżą przemysłu metali nieżelaznych wiąże się nierozdzielnie ze zmianą tradycyjnych form organizacji i metod przetwarzania informacji.

Jednym ze skutecznych narzędzi optymalizacji decyzji w warunkach pogłębiającej się złożoności procesów technologicznych oraz złożoności procesu zarządzania, jest stosowanie środków elektronicznej techniki obliczeniowej i zbudowanie na ich bazie sprawnie funkcjonującego systemu informatycznego dla obsługi procesu zarządzania przemysłem metali nieżelaznych.

System informatyczny, jako integralny element nowoczesnego systemu zarządzania, musi być umiejscowiony we wszystkich jednostkach gospodarczych przemysłu metali nieżelaznych, poczynając od Centrali Zjednoczenia "Metale", poprzez wyodrębnioną jednostkę aparatu zbytu tj. Centralę Handlową Metali Nieżelaznych, aż do wyodrębnionych kombinatów, przedsiębiorstw i zakładów zgrupowanych w ZGHMN.

System informatyczny spełniać ma rolę służebną w stosunku do wszystkich szczebli zarządzania, od kierownictwa strategicznego, poprzez kierownictwo taktyczne aż do kierownictwa operacyjnego włącznie.



Powinien się współprzyczyniać do sprawnej i efektywnej realizacji celów i zadań wielkiej organizacji gospodarczej. Szeroki zakres przedmiotowy branżowego systemu informatycznego jego cele i funkcje jak również branżowe powiązanie wszystkich jego elementów, oraz wyraźne umiejscowienie go w sferze zarządzania, uzasadniają przyjętą dla niego nazwę "Skomputeryzowany System Zarządzania Przemysłem Metali Nieżelaznych "Metale" - w skrócie System "METALE". System "METALE" stanowić ma narzędzie kierowania i oddziaływania Zjednoczenia "Metale" na zrzeszone w nim podmioty w kierunku podnoszenia sprawności, skuteczności i efektywności ich działania.

System ten musi gwarantować sprawny i terminowy przepływ informacji pomiędzy kierownictwem branży a poszczególnymi kombinatami i przedsiębiorstwami, jak również korespondencję "branżowej bazy danych" z Krajowym Systemem Informatycznym.

System "METALE" uwzględnia specyfikę wszystkich branż wytwórczości przemysłu metali nieżelaznych i rozwiązuje problemy zarządzania górnictwa, hutnictwa i przetwórstwa metali nieżelaznych.

System "METALE" powinien obejmować swym zasięgiem automatyzację podstawowych funkcji zarządzania, funkcji które mają podstawowy wpływ na racjonalną gospodarkę osobowymi i rzeczowymi czynnikami produkcji.

Dla pełnej realizacji tak sformułowanych funkcji System Informatyczny "METALE" powinien w szczególności wykonywać następujące zadania:

1. Przygotowanie, gromadzenie oraz przechowywanie informacji i stworzenie tą drogą branżowej bazy danych z dziedziny:
  - potrzeb gospodarki narodowej na produkty wytwarzane przez przemysł metali nieżelaznych,

- stosowanej technologii wytwarzania metali nieżelaznych i ich wyrobów w układzie podmiotowym i przedmiotowym,
  - agregatochłonności, pracochłonności i materiałochłonności produktów przemysłu metali nieżelaznych w układzie podmiotowym i przedmiotowym,
  - kształtowania się zapasów materiałowych i części zamienianych,
  - kształtowania się jednostkowych kosztów produkcji w układzie przedmiotowym i podmiotowym,
  - kształtowania się cen zbytu i akumulacji na produkcji,
  - zatrudnienia w układzie specjalizacji, zawodów, wykształcenia itp. wg wyodrębnionych podmiotów,
  - zdolności produkcyjnej i środków pracy w układzie rzeczowym i podmiotowym.
2. Optymalizacja rozdziału zadań gospodarczych wg wyodrębnionych podmiotów zgrupowanych w ZGHMN "Metale" przy zachowaniu zasady racjonalnego gospodarowania zasobami ludzkimi i środkami materialnymi.
  3. Określanie trendów zapotrzebowania na wyroby z metali nieżelaznych i stymulowanie kierunków rozwoju produkcji branży.
  4. Alokacja i optymalny rozdział operatywnych zadań produkcyjnych wg skonkretyzowanych potrzeb indywidualnych odbiorców.
  5. Bilansowanie i optymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych zainstalowanych w branży.
  6. Stworzenie warunków do prowadzenia racjonalnej polityki kadrowej i płacowej.

7. Stworzenie warunków do zracjonalizowania gospodarki materiałowej i prawidłowej gospodarki zapasami materiałów i części zamiennych.
8. Badanie zjawisk gospodarczych dla rozszerzenia i pogłębienia rachunku ekonomicznego w przemyśle metali nieżelaznych, oraz sporządzanie problemowych i kompleksowych analiz ekonomicznych.
9. Przygotowanie materiałów informacyjnych dla kierownictwa branży i poszczególnych inwestorów o przebiegu realizacji poszczególnych zadań i tytułów inwestycyjnych, o wielkości planowanych i rzeczywistych nakładach inwestycyjnych, o terminach realizacji zadań inwestycyjnych itp.

Strukturę tematyczną skomputerowanego Systemu Zarządzania Przemysłem Metali Nieżelaznych "Metale" określono biorąc pod uwagę:

- cele i funkcje Wielkiej Organizacji Gospodarczej,
- istniejący układ organizacyjny przemysłu metali nieżelaznych i założenie, że zmiany tego układu nie mogą w zasadniczy sposób wpłynąć na układ strukturalny Systemu "METALE",
- założenie, że system obejmować będzie wyłącznie podstawowe funkcje i dziedziny zarządzania o zasięgu branżowym,
- wydzielenie obszaru zastosowań obiektowych systemów informatycznych poszczególnych przedsiębiorstw i zakładów do rozwiązywania specyficznych zagadnień we własnym zakresie, finansowanych z własnych środków obrotowych i inwestycyjnych, z zachowaniem zasady jednolitości i branżowych powiązań,
- potrzebę współdziałania Systemu "Metale" z poszczególnymi elementami Krajowego Systemu Informatycznego,

- wymagania metodologii projektowania systemów informatycznych.

Strumienie informacyjne w systemie zarządzania branżą przebiegają w dwóch kierunkach z różnym stopniem szczegółowości: od centralnych władz administracji państwowej do kierownictwa branży, oraz od kierownictwa branży do bezpośrednich wykonawców zadań gospodarczych /kombinatów i wyodrębnionych przedsiębiorstw/ i w kierunku odwrotnym, od bezpośrednich wykonawców do kierownictwa branży oraz dalej do centralnych władz administracji państwowej.

Identyczna zależność została zachowana w układzie strukturalnym Systemu "METALE".

Metoda parametrycznego oddziaływania kierownictwa ZGHMN "Metale" na zrzeszone w nim podmioty gospodarcze stwarza potrzebę wyodrębnienia w ramach Systemu "Metale" - autonomicznego Systemu Informowania Kierownictwa /SIK/ umiejscowionego w Centrali Zjednoczenia.

Będzie on stanowić metodę, a jednocześnie narzędzie optymalnego wyznaczania zadań produkcyjnych i ekonomicznych oraz narzędzie kontroli przebiegu ich realizacji w stosunku do wyznaczonych parametrów.

Scedowanie uprawnień przez kierownictwo branży w dziedzinie zbytu i obrotu towarowego produktami przemysłu metali nieżelaznych na Centralę Handlową Metali Nieżelaznych, stanowi podstawę wyodrębnienia w ramach Systemu "METALE" kolejnego systemu dla zagadnień zarządzania produkcją i zbytem i umiejscowieniem go w Centrali Handlowej Metali Nieżelaznych.

Specyfika problematyki projektowania i działalności Biur Projektowych stanowi również podstawę wyodrębnienia kolejnego Systemu API, działającego w ramach Zautomatyzowanego Systemu "METALE", a obejmującego problematykę zarządzania Biurem Projektów i obsługi procesu projektowania.

Obok autonomicznych systemów EPD mających funkcjonować w Centrali ZGHMN "Metale", Centrali Handlowej Metali Nieżelaznych oraz w Biurze Projektów "Bipromet", integralną częścią składową skomputeryzowanego Systemu Zarządzania Przemysłem Metali Nieżelaznych są Branżowe Systemy EPD dla rozwiązywania określonych dziedzin działalności w sferze zarządzania.

Branżowe Systemy Problemowe stanowią metodę oraz narzędzie zarządzania produkcją i gospodarowania osobowymi i rzeczowymi czynnikami produkcji.

Obejmują następujące zagadnienia:

1. Zarządzanie Produkcją,
2. Gospodarka Materiałowa
3. Gospodarka Zatrudnieniowo-Płacowa,
4. Gospodarka Środkami Pracy,
5. Rachunek Kosztów,
6. Działalność Inwestycyjna.

Z przedstawionych wyżej obszarów zastosowania środków elektronicznej techniki obliczeniowej w sferze zarządzania, wynika wprost układ strukturalny skomputeryzowanego Systemu Zarządzania Przemysłem Metali Nieżelaznych. Składa się on z ściśle ze sobą zintegrowanych modułów:

1. System Informacyjny Kierownictwa zwany SIK "Zjednoczenie"
2. SAPI dla zarządzania produkcją i zbytem na szczeblu CHMN zwany "CEHAMET",
3. SAPI dla celów zarządzania Biurem Projektów "BIPROMET"
4. Branżowe Systemy Problemowe.

System informowania Kierownictwa SIK "Zjednoczenie" będzie umiejscowiony na szczeblu Centrali Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych. Będzie gromadził, przetwarzał i emitował jedynie taki zakres informacji, o takim

stopniu szczegółowości jaki będzie niezbędny do wyznaczenia optymalnych zadań gospodarczych dla poszczególnych kombinatów, przedsiębiorstw i zakładów, do ustalania parametrów ekonomicznego sterowania ich działalnością, oraz informacje niezbędne dla analizy i kontroli realizacji zadań gospodarczych przez wszystkie jednostki zgrupowane w ramach ZGHMN "Metale".

Wewnętrzną strukturę SIK "Zjednoczenie" tworzą następujące grupy tematyczne:

1. Badanie zjawisk gospodarczych zachodzących w przemyśle metali nieżelaznych.
2. Gospodarka środkami pracy i bilans zdolności produkcyjnych w przemyśle metali nieżelaznych.
3. Gospodarka zatrudnieniowo-płacowa i bilans siły roboczej w przemyśle metali nieżelaznych.
4. Gospodarka materiałowa i bilans surowców w przemyśle metali nieżelaznych.
5. Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle metali nieżelaznych.

Każda z przedstawionych grup tematycznych stanowić będzie wyodrębniony i samodzielnie eksploatowany podsystem informacyjny.

Podsystem "Badanie Zjawisk Gospodarczych" stanowić będzie narzędzie kształtowania się określonych wielkości i relacji ekonomicznych zachodzących w przemyśle metali nieżelaznych jako całości, oraz zjawisk zachodzących w określonej dziedzinie wytwórczości, bądź u indywidualnego podmiotu gospodarującego. Jest jednocześnie metodą analizy kształtowania tych zjawisk z punktu widzenia przyczynowo-skutkowego oraz narzędziem prowadzenia kompleksowych i cząstkowych rachunków ekonomicznych dla potrzeb kierownictwa branży.

W problematyce technicznej i ekonomicznej badanie zjawisk gospodarczych obejmuje między innymi:

- rozliczanie produkcji oraz podstawowych wskaźników technicznych i ekonomicznych branży miedzi,
- rozliczanie produkcji oraz podstawowych wskaźników technicznych i ekonomicznych branży cynku i ołowiu,
- rozliczenie produkcji, oraz podstawowych wskaźników technicznych i ekonomicznych branży aluminium,
- efektywność produkcji towarowej w układzie branżowym,
- rozmiar i struktura produkcji dodanej,
- rozmiar i struktura majątku trwałego,
- zatrudnienie i wydajność pracy,
- efektywność inwestycji,
- poziom i struktura handlu zagranicznego,
- efektywność dewizowa produkcji.

Wszystkie zaprezentowane zagadnienia rozpatrywane będą w przekroju terytorialnym /wg zakładów, przedsiębiorstw, kombinatów, województw/, branżowym /wg podstawowych metali: miedź, cynk i ołów, aluminium/ oraz technologicznym /górnictwo, hutnictwo i przetwórstwo/.

Podsystem "Gospodarka środkami pracy" rozwiązywać ma zadania związane z określaniem zdolności produkcyjnych podstawowych maszyn i urządzeń zainstalowanych w przemyśle metali nieżelaznych, konfrontację możliwości poszczególnych faz procesu produkcji z potrzebami kooperacji wewnątrz przemysłu metali nieżelaznych oraz z potrzebami gospodarki narodowej.

Do zadań tego podsystemu należy również określanie programów zwiększenia zdolności produkcyjnych w poszczególnych przedsiębiorstwach i zakładach oraz branży jako całości, jak również bieżąca kontrola dochodzenia do projektowanych zdolności produkcyjnych oraz kontrola wykorzystania maszyn i urządzeń.

Podsystem obejmuje również problematykę ewidencji majątku trwałego w przemyśle metali nieżelaznych oraz badanie jego produktywności. Do ważniejszych jego zadań można w szczególności zaliczyć:

- określenie wielkości produkcji przetwórstwa w układzie przedmiotowym /wg wyrobów/ i w układzie czasowym, biorąc za podstawę istniejące zdolności produkcyjne oraz planowany przyrost tych zdolności stosownie do planowanych wdrożeń poszczególnych tytułów inwestycyjnych,
- konfrontację możliwości produkcyjnych z ustalonymi uprzednio potrzebami gospodarki narodowej na wyroby przetwórstwa metali /bilans zdolności i potrzeb/,
- emisję analitycznego materiału informacyjnego dla umożliwienia podjęcia decyzji w ukierunkowaniu rozwoju przetwórstwa, w celu dostosowania wielkości i struktury asortymentowej do potrzeb społecznych,
- określenie wielkości produkcji hutnictwa metali /Zn, Pb, Cu, Al/ na bazy dysponowanych mocy produkcyjnych oraz planowanego ich przyrostu /inwestycje/,
- konfrontację możliwości produkcyjnych hutnictwa z dyrektywą NPG, a jednocześnie konfrontacja tych wielkości z ustalonymi uprzednio potrzebami własnymi przemysłu metali nieżelaznych i potrzebami kraju, wraz z ustaleniem odchyleń,
- bilans zdolności produkcyjnych wydobycia rudy oraz wzbogacania i uszlachetnienia rud z potrzebami hutnictwa,
- emisję analitycznego materiału informacyjnego dla podjęcia decyzji o kierunkach rozwoju górnictwa, wydobycia i uszlachetnienia rud,



- analizę rzeczywistego wykorzystania zdolności produkcyjnych w układzie faz technologicznych i podstawowych urządzeń wytwórczych oraz w układzie podmiotowym wg kombinatów i przedsiębiorstw wyodrębnionych,
- produktywność środków trwałych w układzie technologicznym wg branży wytwórczości,
- analiza dostaw maszyn i urządzeń wg zadań inwestycyjnych,
- wartość majątku trwałego, jego umorzenie, zużycie, likwidacja itp.

Wszystkie zagadnienia rozwiązywane będą w układzie terytorialnym /wg zakładów, przedsiębiorstw, kombinatów, województw/ oraz branży jako całości.

Podsystem "Gospodarka zatrudnieniowa" umożliwić ma prowadzenie właściwej polityki kadrowej i płacowej. Zajmować się będzie prognozowaniem potrzeb kadrowych, wg zawodów, specjalności, wykształcenia, terytorialnego rozmieszczenia. Ma również emitować informacje niezbędne dla kształtowania właściwej polityki szkolenia kadr.

Zajmować się będzie także planowaniem funduszu płac i właściwym jego wykorzystaniem. Informacje dotyczące gospodarki zatrudnieniowo-płacowej przygotowywane będą w wielu przekrojach analitycznych, wg przedsiębiorstw, kombinatów, województw i branży jako całości.

Podstawowym zadaniem podsystemu "Gospodarka materiałowa" jest emisja informacji charakteryzujących sposób gospodarowania i wykorzystania materiałów podstawowych i materiałów pomocniczych bezpośrednio produkcyjnych w procesie wytwarzania produktów. Analiza z tego zakresu będzie miała wieloprzekrojowy charakter, począwszy od oceny stanu zapasów materiałowych poprzez ocenę wykonania norm zużycia aż do analizy efektywności wykorzystania materiałów.

Podsystem będzie również bilansował surowce cynku i ołowio-  
nośne oraz miedzionośne poczęwszy od produkcji koncentratów  
aż do produkcji przetwórstwa cynku- ołowiu i miedzi. Będzie  
również kontrolował realizację programów poprawy gospodarki  
materiałowej, oszczędności materiałów oraz poprawy uzysków  
we wszystkich fazach procesu technologicznego.

Podsystem "Bezpieczeństwo i higiena pracy" będzie emitował  
informacje charakteryzujące stan bezpieczeństwa i higieny  
pracy, a w szczególności:

- informacje o wypadkach przy pracy w układzie zakładów,  
przedsiębiorstw, kombinatów i branży jako całości,
- informacje o zachorowalności pracowników przemysłu metali  
nieżelaznych,
- informacje dla potrzeb badań psycho i socjologicznych,
- informacje o wydatkach na poprawę bezpieczeństwa pracy.

Analizy z tego tematu będą miały charakter wieloprzekrojowy.  
Będą wykorzystywane zarówno na szczeblu branży jak i na  
szczeblu branży jak i na szczeblu Ministerstwa Hutnictwa.

System "Informowania Kierownictwa "Zjednoczenie" powinien  
mieć w perspektywie charakter systemu respondencyjnego,  
zapytaniowo-odpowiedziowy.

Podstawowym elementem zasilającym System "Zjednoczenie"  
jest tzw. "Branżowa Baza Danych".

W skład tej "bazy" wchodzić będą między innymi zbiory danych  
dotyczące środków trwałych, zatrudnienia, płac, materiałów  
i surowców, rentowności, nakładów inwestycyjnych, kosztów  
zdolności produkcyjnych itp.

Zakładanie i aktualizacja zbiorów "Branżowej Bazy Danych"  
prowadzone będzie głównie drogą wykorzystania zbiorów funkcjo-  
nujących w poszczególnych zakładach i przedsiębiorstwach

w ramach eksploatacji branżowych systemów informatycznych "EWOS", "EWMAT", "DYSMAT", "CEHAMET", "PŁACE", "ŚRODKI TRWAŁE", "RACHUNEK KOSZTÓW" itp.

Proces aktualizacji prowadzony będzie w sposób automatyczny przy użyciu komputera.

Przejściowo przewiduje się również zasilanie "Branżowej Bazy Danych" drogą odpowiednio przygotowanej dokumentacji źródłowej z danych zawartych w sprawozdawczości.

Podstawowym warunkiem opracowania, wdrożenia i późniejszej eksploatacji Systemu Informowania Kierownictwa "Zjednoczenie" jest, obok opracowania dokumentacji projektowo-programowej systemu, odpowiednie organizacyjno-techniczne przygotowanie zakładów, przedsiębiorstw i Centrali ZGHMN "Metale" do działania w warunkach zastosowania informatyki dla celów zarządzania;

1. Odpowiedni dobór i szkolenie kadr informatyki obsługi eksploatacyjnej systemów, obsługi sprzętu komputerowego.
2. Odpowiednie szkolenie przyszłych użytkowników systemów informatycznych i przełamanie występujących jeszcze barier psychologicznych.
3. Pełne wdrożenie do praktyki wszystkich branżowych systemów informatycznych określonych w Programie Rozwoju Informatyki oraz bieżąca i terminowa ich eksploatacja.
4. Bieżące tworzenie "Branżowej Bazy Danych" w oparciu o zbiory danych branżowych systemów informatycznych, ich stała aktualizacja i bieżące przekazywanie danych poszczególnym służbom Centrali Zjednoczenia.
5. Wyposażenie Zakładu Badań Ekonomicznych w sprzęt umożliwiający nieprzerwaną i rytmiczną pracę zarówno w systemie o dostępie sekwencyjnym i bezpośrednim.

6. Wyposażenie Zakładu Badań Ekonomicznych "Metekon" i Centrali Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych w odpowiednie urządzenia teletransmisji danych.
7. Stworzenie właściwego klimatu do stosowania informatyki w sferze zarządzania przemysłem metali nieżelaznych.

Spełnienie tych warunków oraz pełne zaangażowanie się wszystkich jednostek organizacyjnych zgrupowanych w ZGHMN "Metale" może stanowić jedyną gwarancję sprawnego projektowania, wdrażania i eksploatacji Systemu Informowania Kierownictwa SIK "Zjednoczenia".

III

ORGANIZACJA WDRAŻANIA SYSTEMU PLANOWANIA I KONTROLI  
PRODUKCJI WALCOWNI TAŚM HMN "SZOPIENICE"

Opracowanie

Adam BEBENEK - HMN "SZOPIENICE"

Henryk ŁOMIŃSKI HMN "SZOPIENICE"



## I. Wstęp.

Głównym zadaniem Zakładowego Ośrodka Informatyki H.M.N. "Szopienice" od momentu jego powstania t.j. od 1974 r. było i jest opracowanie i wdrożenie Systemu Planowania i Kontroli Produkcji dla Walcowni Taśm, wyposażonej w nowoczesne urządzenia i technologię dla wytwarzania blach i taśm z miedzi i mosiądzu. Uruchomienie Ośrodka w jego dotychczasowej formie nastąpił w I kwartale 1978 r.

Proces wytwarzania taśm i blach począwszy od wlewka jest procesem złożonym wymagającym szeregu różnorodnych operacji technologicznych. Wymaga to wprowadzenia w tych warunkach bardzo operatywnego i sprawnego systemu kierowania tą produkcją i jej planowaniem.

Rozwiązanie tego problemu można najefektywniej osiągnąć przy zastosowaniu elektronicznej techniki obliczeniowej.

W związku z tym podjęto decyzję o wprowadzeniu w tym wydziale do celów planowania i kierowania produkcją systemu komputerowego. System planowania i Kontroli Produkcji pozwoli na wprowadzenie kierowania procesem produkcji w czasie rzeczywistym.

Zagadnienia bowiem operatywnego kierowania procesem produkcyjnym wymagają podejmowania decyzji na bieżąco. Wymusza to taki obieg informacji o procesie technologicznym, który pozwoli niezbędne informacje z odpowiednich stanowisk pracy uzyskać w możliwie krótkim czasie, gwarantującym podjęcie właściwej decyzji we właściwym momencie.

Z punktu widzenia kompleksowości ujęcia zagadnienia System Planowania i Kontroli Produkcji w Walcowni Taśm jest jedną z najistotniejszych części ogólnozakładowego Systemu Automatyzacji Zarządzania i Kierowania i jest wdrażany jako jeden z pierwszych elementów tego Systemu.

## II. Krótka charakterystyka Systemu i konfiguracji sprzętu:

W celu lepszego zrozumienia stopnia złożoności organizacji wdrożenia tego Systemu niezbędnym jest jego bliższe chociaż bardzo pobieżne przedstawienie.

Do głównych funkcji omawianego Systemu zaliczyć należy:

przyjmowanie i opracowanie zamówień, aktualizacja danych technologicznych i przydział technologii, obliczania potrzeb materiałowych i ich bilans, gospodarka surowcowa, planowanie produkcji, harmonogramowanie i raportowanie produkcji, magazynowanie i wysyłka wyrobów gotowych odbywać się będzie w oparciu o przetwarzanie komputerowe w trybie czasu rzeczywistego, co zostanie umożliwione przez sieć terminali komputerowych rozmieszczonych w odpowiednich rejonach Walcowni Taśm i komórkach funkcjonalnych Zarządu Huty.

Pozwoli to pracownikom obsługującym proces produkcji na bezpośredni kontakt z Systemem, co z kolei pozwoli uzyskiwać niezbędne informacje z odpowiednich stanowisk pracy w dowolnie krótkim czasie, gwarantującym podjęcie właściwej realizacji we właściwym czasie.

Poniżej zostaną przedstawione ważniejsze funkcje poszczególnych podsystemów, na które został podzielony System Planowania i Kontroli Produkcji Walcowni Taśm.

1. Podsystem przyjmowania zamówień - głównym jego zadaniem jest zarejestrowanie wpływających do Działu Planowania Wykonawczego zamówień klientów krajowych i zagranicznych i ich opracowanie. Zadaniem towarzyszącym i uzupełniającym podsystem w stosunku do podstawowego zadania /wprowadzenie zamówień/ jest:

- wprowadzanie zmian dla zamówień /dotyczy to ciężarów zamawianych Wyrobów i terminów realizacji/
- udostępnienie użytkownikowi informacji o zamówieniach znajdujących się w Bazie Danych i ich stanie realizacji poprzez drukowanie wydawnictwa „Zestawienie zamówień klientów” drukowanie „Potwierdzeń zamówień” drukowanie „Zamówień produkcyjnych” po uprzedniej komosacji zamówień, wyświetlanie informacji o stanie realizacji zamówienia
- obsługa katalogu klientów.

2. Podsystem przydziału technologii przeznaczony jest do wykonywania zadań związanych z "obróbką" zamówień klientów od strony technologicznej, a mianowicie:



- doboru technologii produkcji
- wyznaczenie właściwych urządzeń do realizacji produkcji w oparciu o dobraną technologię i urządzenia określenie uzysków produkcyjnych, co ma znaczny wpływ na optymalne wykorzystanie kregów.

Ze względu na to, że wszystkie te dane muszą być aktualne podsystem ma również za zadanie utrzymywanie danych bazowych służących do realizacji powyższych funkcji w stanie ciągłej aktualizacji.

3. Podsystem planowania produkcji wyznacza z dokładnością do tygodnia, daty realizacji zamówienia na urządzeniach poczynsz ed gorącej walcarki do wysyłki. Podsystem realizuje funkcję łączenia zamówień w partie produkcyjne.

Przyjęta metoda łączenia zamówień polega na tym, że buduje się strukturę zamówień wiodących oraz podporządkowanych. Potrzeby materiałowe zamówień podporządkowanych zostają dodane do potrzeb materiałowych zamówienia wiodącego, a suma jest zaokrąglona do całkowitej liczby wlewków.

Po ostatniej operacji technologicznej materiał jest rozdzielony między zamówienia główne i podporządkowane.

Taka metoda podjęcia pozwala na poprawienie uzysków.

Do realizacji przewidzianych w podsystemie funkcji wykonuje się szereg wydruków podających obciążenie zamówieniami zdolności produkcyjnych wydziału. Na podstawie wykonanych wydruków łączy się zamówienia, następnie wyznacza tygodnie produkcji dla zamówień wiodących, po czym można ocenić wykorzystanie mocy przerobowych na odpowiednich wydrukach i ewentualnie korygować zarówno sposób łączenia zamówień jak i ich tygodnie produkcji. Cała procedura jest procesem ciągłym wykonywanym koczaco, w miarę napływu zamówień klientów i zamówie zmian do zamówień. Całość pracy związana z opisanym wyżej postępowaniem opiera się w współpracę planisty z komputerem za pośrednictwem terminali.

4. Podsystem przydziału materiału obejmuje swoim działaniem funkcje występujące na dwóch etapach: przyjęcia zamówienia i opracowanie do postaci zlecenia produkcyjnego, oraz przekazania zamówienia do produkcji i wyprodukowania zamówionego wyrobu.

Z pierwszym etapem w 1979 r. związane są następujące funkcje:

- dobór materiału tj, określenie gatunku i rozmiaru wlewka
- obliczenie potrzeb materiałowych tj ilość wlewków /w set i kg/ dla zamówienia pojedynczego lub grupy zamówień,
- wprowadzenie decyzji dotyczących łączenia zamówień w grupę w grupę będącą zamówieniem produkcyjnym.

Z drugim etapem w 1980 r. związane są następujące funkcje:

- utworzenie w Bazie Danych informacji związanych z przekazaniem zamówień do produkcji
- maszynowy przydział materiału do zamówień w kolejności tygodni walcownia na gorąco, a w ramach tygodnia wg priorytetu.
- ręczny przydział materiału wg decyzji odpowiedzialnego pracownika.
- bilansowanie potrzeb materiałowych zamówień wyprzedzaniem 3 - 12 tygodni.
- zapotrzebowanie wlewków - bieżąca korekta planu odlewni wynikająca z potrzeb materiałowych zamówień i tygodnia kiedy ma być walcowanie gorące.
- uzupełnianie zamówienia w przypadku, gdy w toku produkcji wypadnie część przeznaczona dla zamówienia
- przydział "materiału do dyspozycji" tj wykerzystanie nadprodukcji lub produkcji nietrafionej.

5. Podsystem gospodarki surowcami i odpadami realizuje funkcje związane z rejestrowaniem obrotów, stanów i lokalizacji poszczególnych materiałów wsadowych.

Bardzo ważną funkcją tego podsystemu będzie wyliczenie optymalnie najtańszej receptury wsadowej opartej o materiały będące na składowiskach i warunki techniczno-technologiczne.

W konsekwencji optymalizacji wsadu zapewni się wyprodukowanie wlewków po jak najniższej cenie przy maksymalnej ilości trafionych wytopów.

6. Podsystem harmonogramowania produkcji zapewni prowadzenie materiału poprzez urządzenia Walcowni Taśm zgodnie z procesem technologicznym oraz opracowanie optymalnego sposobu rozcięcia taśm zgodnie z zamówieniami klientów.

Prowadzenie materiału polegać będzie na właściwym obłożeniu maszyn

i utrzymaniu należytego stanu zapasów międzyoperacyjnych. Na podstawie informacji o postępie produkcji oraz o stanie zapasów międzyoperacyjnych harmonogramista będzie tworzyć harmonogram produkcyjny będący krótkoterminowym planem produkcji /obejmować będzie zmianę i dobę/.

7. Podsystem raportowania produkcji będzie rejestrował istotne zdarzenia i wyniki procesu produkcji w celu poinformowania pozostałych podsystemów o stopniu realizacji zaplanowanych i zaharmonogramowanych zadań oraz przygotowania kierownictwu produkcji niezbędnych informacji pozwalających na dokonanie analizy i oceny realizacji produkcji. Informacje z produkcji przesłane są za pośrednictwem terminali do Bazy Danych Systemu.
8. Podsystem magazynowania i wysyłki wyrobów gotowych rozwiązywał będzie całokształt zagadnień organizacyjnych związanych z odbiorem produktów z końcowych linii cięcia do momentu ich wysłania do klienta.

Zapewnia on prawidłową i sprawną organizację odbioru, pakowania, magazynowania na odpowiednich składowiskach i wysyłki wyrobów gotowych. Zapewnia jednocześnie maksymalne wykorzystanie środków transportu oraz utrzymanie stanu zapasów na minimalnym poziomie. Organizacja Systemu oparta została o Bazę Danych Systemu, do utworzenia której i jej eksploatacji wykorzystywany jest pakiet DMS. Projekt całego Systemu opracowany został przez Zakładowy Ośrodek Informatyki wspólnie z B.P. "Bipromet" przy współpracy /konsultacje/ z dostawcą sprzętu - firmą SPERRY-UNIVAC.

Konfiguracja sprzętu komputerowego daje możliwości komunikacji z Bazą Danych Systemu bezpośrednio z wydziału i innych komórek funkcjonalnych, bez pośrednictwa Ośrodka ETO, a odpowiednie oprogramowanie standardowe oraz oprogramowanie użytkowe, wykonane w ramach prac nad System, zapewnia że komunikacja ta jest natychmiastowa.

Podstawowymi częściami składowymi konfiguracji są:

- a/ EMC UNIVAC 1106 który służy do przetwarzania masowych informacji i obsługuje głównie System planowania i Kontroli Produkcji.  
- Walcowni Taśm.
- b/ EMC UNIVAC 6145 który służy jako procesor komunikacyjny dla sieci terminali.

Charakterystyka konfiguracji :

a/ EMC UNIVAC 1106 /czas cyklu 1,5 mikrosek./

- pamięć kontrolna 128 słów
- jednostka pamięci operacyjnej 131 k.słów 36 bitowych
- 4 jednostki pamięci dyskowej po 58 mln.bajtów każda
- 5 jednostek pamięci taśmowej
- γ konsola operatorzka z monitorem.

b/ UNIVAC 9200 z pamięcią 8 k.słów procesor komunikacyjny dla:

- drukarki wierszowej 250 wierszy /min /132 znaki w wierszu/
- drukarka wierszowa 1200 w/min
- czytnik kart 80 kolumnowych 600 kart/min
- czytnik taśmy papierowej z dziurkarką.

c/ EMC UNIVAC 6145

- pamięć 48 k.słów 16 bitowych
- układ przerwań z 20 poziomami
- konsola operatorska
- czytnik kart 200 kart/min
- jednostka pamięci dyskowej 16 mln bitów
- jednostka pamięci taśmowej

d/ Terminale nadawczo-odbiorcze ekranowe i drukujące.

III. Prace przygotowawcze do wdrażania

Barażo ważnym elementem działań zmierzających do zastosowania opracowywanego Systemu są przedsięwzięcia poprzedzające proces wdrażania.

W niniejszym opracowaniu pragniemy przedstawić doświadczenia nasze oraz wizytowanych zakładów z USA i Zachodniej Europy uzyskane w procesie wdrażania przemysłowych Systemów planowania i kontroli produkcji przy zastosowaniu ETO.

Do podstawowych przedsięwzięć niezbędnych do zrealizowania a poprzedzających proces wdrożenia zaliczyć należy:

- wykonanie wszystkich niezbędnych prac stwarzających wymagane przez System warunki techniczno-organizacyjne, do których należą:

- a/ zastosowanie numeracji zamówień zgodnie z wymaganiami Systemu

- b/ wprowadzenie symboliki produktów jako identyfikacji specyfikacji wyrobu
  - c/ założyć katalog klientów
  - d/ wprowadzić niezbędne dokumenty źródłowe wymagane przez System
  - e/ zastosować identyfikację materiału wymaganą przez System
  - f/ przygotować i oznaczyć składowiska międzyoperacyjne i magazynowe materiałów
  - g/ przygotować katalogi technologiczne z uwzględnieniem wymogów kontroli jakości stosując w nich symbolikę operacji technologicznych i urządzeń zgodnie z wymaganiami Systemu
  - h/ zapewnić udział w pracach wdrożeniowych odpowiednich grup pracowników z wydziału np.:  
grupy harmonogramistów, operatorów terminali.
- Jeżeli jest to możliwe wyprzedzająco zapoznać bezpośredniego użytkownika z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi techniki komputerowej, co bardzo pomaga w wzajemnym zrozumieniu pomiędzy projektantem-analitykiem a użytkownikiem.
  - Opracować projekt wdrożenia z podziałem na poszczególne etapy.

Bardzo istotną rolę odgrywa przygotowanie harmonogramu wdrożenia, a następnie kontrola i bieżąca aktualizacja wynikająca z realizacji.

W naszym przypadku schemat ideowy pierwotnego harmonogramu przedstawiał się wg załącznika nr.1.

Z doświadczeń wdrażania pierwszych podsystemów oraz z potrzeb użytkownika wynikało, że postęp prac wdrożeniowych należy dokonywać cząstkowymi zagadnieniami przez co użytkownik lepiej przyswaja sobie nowe metody pracy i szybkość wdrażania jest większa. Biorąc to pod uwagę zaktualizowaliśmy nasz harmonogram, który przedstawia się w tej chwili jak na rysunku w załączniku nr.2.

Wg stanu na dzień 30.06.79 r. wdrożone są następujące elementy Systemu :

- przyjmowanie zamówień
- przydział technologii
- obróbka zamówień
- planowanie miesięczne

- magazynowanie i wysyłka wyrobów gotowych
- rejestracja przychodów i rozchodów materiałów wstawowych.

Pozostałe elementy Systemu planujemy wdrożyć do końca 1980r.

Ustalenie kolejności wdrażania poszczególnych części składowych Systemu należy bezwzględnie przekonsultować wcześniej z użytkownikiem, praktyka wskazuje na to, że nie zawsze System musi być wdrożony w ustalonej kolejności w projekcie. Już w okresie poprzedzającym okres wdrażania Systemu.

- Dokładnie przetestować programy użytkowe tak aby ich początkowa eksploatacja nie powodowała komplikacji u użytkownika.
- Doprowadzić do odpowiedniego poziomu sprzętu sprawność sprzętu komputerowego i linii komunikacyjnych.
- Przeprowadzić szkolenie u użytkownika zgodnie z dokładnie przemyślanym planem w grupach nie większych jak 5 osób.
- Rozeznać dokładnie słabe ogniwa, które mogą powodować przyszłe trudności eksploatacyjne i dokonać odpowiednich zabezpieczeń.
- Grupa wdrażająca odcinek Systemu ze strony Ośrodka musi być przygotowana zarówno w zakresie doskonałej znajomości zakresu wdrożonego Systemu jak i również znajomości procesu produkcyjnego względnie operacji, których System będzie służył, co oznacza że w takiej grupie muszą uczestniczyć projektanci Systemu i programiści.

Do zadań grupy wdrażającej z Ośrodka należy również dokładne rozeznanie osób u przyszłego użytkownika w zakresie ich podejścia do Systemu, słabości organizacyjnych oraz rzetelności informacji. Prace przygotowawcze muszą się opierać na bezpośrednich i częstych kontaktach pomiędzy osobami wdrażającymi System.

Osebnym zagadnieniem i podnoszącym stopień trudności jest wdrożenie Systemu użytkownika gdzie będzie on wdrożony w ruchu trzymianowym lub ciągłym. W takim przypadku należy szczególną uwagę zwrócić na to, aby załogi wszystkich zmian były jednakoowo przygotowane do wdrażania. I w takim układzie należy pomocy udzielać ze strony Ośrodka nie tylko na rannej zmianie, ale na pozostałych też.

Proces szkolenia pracowników przyszłego użytkownika Systemu należy prowadzić na zasadzie takiej, aby odejść od oficjalnych metod szkolenia, a doprowadzić do przyjacielskich kontaktów pomiędzy szkolącym, a szkolenymi w atmosferze wzajemnego zaufania i wspólnych celów dążyć do rzetelnego przyswajania wiadomości przekazywanych. Szkolenie winno być przeprowadzone jeśli warunki na to pozwalają w dwóch etapach - pierwsze ogólne, a następnie szczegółowe już robocze w okresie poprzedzającym bezpośrednio proces wdrażania Systemu.

W czasie dyskusji na szkoleniu z użytkownikiem jeśliby się okazało, że należy niektóre rzeczy istotne dla systemu zmienić w projekcie to raczej zmiany tej dokonać przekładając okres rozpoczęcia wdrożenia, a być pewnym że funkcje wdrożonego Systemu w pełni odpowiadają użytkownikowi.

Zalecą się prowadzić szkolenie użytkownika w Ośrodku z oduraniem od miejsca pracy.

W pracach poprzedzających szkolenie należy opracować odpowiednie instrukcje wynikające z projektu.

Należy pamiętać, że podstawowym warunkiem pomyślności przygotowania do wdrażania jak i samego procesu wdrażania jest bezwzględnie pożyteczny i przychylny stosunek do Systemu kierownictwa danego wydziału produkcyjnego jak i również przedsiębiorstwa. Jeżeli takiej sytuacji niema nie może być mowy o powodzeniu wdrażania.

Należy omówić z użytkownikiem sposoby sprawdzania rzetelności danych wczytywanych poprzez terminale przez użytkownika.

Chodzi o to aby dane uzyskane z Systemu wiadomo był z jakimi danymi porównywać przygotowywanymi jeszcze metodą manualną, która później zostanie zaprzestana.

Okres poprzedzający wdrażanie jest bardzo ważny i im lepiej się go wykorzysta tym lepiej i łatwiej przechodzi się do etapu eksploatacji i uniknie się wielu kłopotów. W przypadku jeżeli w okresie wdrażania natrafi się na trudności powodujące załamywanie się procesu wdrażania i niema postępu to należy zwrócić do stanu wyjściowego, przyczyny przeanalizować i zacząć jeszcze raz.

W trakcie dotychczasowych naszych prac wdrożeniowych wyniknęła konieczność dokonywania zmian projektowych w Systemie np:

Przyczyną tego zasadniczą był fakt, że System był projektowany dla obiektu nieistniejącego fizycznie. W tym czasie obiekt był

w fazie wykonawstwa. Z chwilą oddania obiektu do eksploatacji zmieniły się niektóre założenia technologiczne-organizacyjne np.: program produkcji, wprowadzenie dzielenia poprzecznego taśm, które wymusiły zmiany w Systemie.

Należy jednak zaznaczyć, że zmiany te nie „wywróciły” Systemu, lecz wprowadziły korekty do niektórych elementów.

Koordynacją wszystkich działań poprzedzających proces wdrażania jak również samo wdrażanie pełnił w 1978 r. Główny Zespół Wdrożeniowy powołany zarządzeniem Dyrektora Naczelnego w skład którego wchodził:

- z-ca Dyrektora d/s Technicznych jako przewodniczący Zespołu
- Gł.Inżynier d/s Produkcji
- Gł.Inżynier d/s Informatyki
- Gł.Inżynier d/s Rozwoju Techniki
- Kierownik Wydziału Walcowni Taśm
- Gł.Projektant Systemu.

Do podstawowych zadań Zespołu należało

- organizowanie i nadzór nad przedsięwzięciami związanymi z wdrażaniem
- ustalanie zasad i planu działania przechodzenia z dotychczas stosowanego systemu manualnego na system komputerowy
- nadzór nad realizacją szkolenia użytkownika.

Peczawszy od 1979 r. główny ciężar prac koordynacyjne-reboowych przyjął Kierownictwo Ośrodka i projektanci podsystemu z zainteresowanymi przedstawicielami użytkownika. Zmiana ta podyktowana została koniecznością podejmowania natychmiastowych działań i uzgodnień, co w przypadku Zespołu, o którym mowa wyżej zawsze było możliwe. Niemniej jednak w początkowej fazie wdrażania Zespół ten spełnił swoje zadania i bez niego start do wdrażania byłby znacznie trudniejszy.

Bardzo istotnym elementem w procesie wdrażania jest wybór momentu rozpoczęcia eksploatacji wstępnej Systemu lub jego części. Muszą być zrealizowane bezwzględnie wszystkie czynności przygotowawcze, o których była mowa wyżej oraz musi być na odpowiedni moment zgodny z momentem rozpoczęcia eksploatacji wstępnej



przygotowany t.zw. „bilans otwarcia”, t.zn. muszą być przygotowane i wprowadzone do Systemu niezbędne dane wymagane przez System, a poprzedzające bezpośrednie rozpoczęcie eksploatacji wstępnej np.: stany w magazynie surowców. Ma to bezpośredni wpływ na właściwe wykorzystanie okresu eksploatacji wstępnej t.zn. sprawdzenia działania Systemu w warunkach produkcyjnych. Ma to również zasadniczy wpływ na długość okresu w którym nadzorowane są dwa Systemy: System manualny i System komputerowy.

Okres ten powinien być możliwie najkrótszy, gdyż nadzorowanie dwóch Systemów jest bardzo pracochłonne i naogół użytkownicy zwracają baczniejszą uwagę na dotychczasowy system manualny. Niemniej jednak decyzję o zaprzestaniu prowadzenia Systemu manualnego należy pozostawić użytkownikowi.

W trakcie eksploatacji Systemu niezbędnym jest posiadanie bardzo sprawnego Systemu zabezpieczenia i odzyskiwania informacji, co jest szczególnie ważne w Systemach pracujących w trybie czasu rzeczywistego i opartych o Bazę Danych. Szczegóły dotyczące tego zagadnienia zostaną przedstawione w osobnym referacie.

#### IV. W n i o s k i


-----


Z dotychczasowych naszych prac projektowo-programowych oraz wdrożeniowych wynikają następujące wnioski:

1. Moment zakupu sprzętu komputerowego powinien być poprzedzony wykonaniem projektu technicznego Systemu, lub co najmniej założeń. Ma to bezpośredni wpływ na dobór konfiguracji sprzętu.
2. Udział przyszłego użytkownika w pracach projektowych jest niezbędna i powinna nawet opierać się na zasadzie oddelegowania do zespołu projektowego. Uniknie się w ten sposób wielu problemów, które uzewnętrzniają się w trakcie wdrażania.
3. Pierwsze nasze doświadczenia eksploatacyjne z Systemem Planowania i Kontroli Produkcji w Walcowni Taśm wskazują na znacznie większą efektywność Systemów pracujących w trybie czasu rzeczywistego niż Systemy pracujące w trybie batch tak np. jak: EWMAT, EWOS. Oprócz efektów które uzyskuje się

u użytkownika na skutek otrzymywania informacji na bieżąco w momencie podejmowania decyzji uzyskuje się również efekty w samym środku w technologii przetwarzania /ominięcie pracochłonnych i niepozbywionych błędów czynności związanych z przygotowaniem maszynowych nośników informacji i ich wczytywaniem/.

W związku z tym należy dążyć do możliwie najszerszego wprowadzenia Systemów pracujących w trybie czasu rzeczywistego.






IV

ODZYSKIWANIE INFORMACJI W SYSTEMIE PLANOWANIA  
I KONTROLI PRODUKCJI DLA WALCOWNI TAŚM  
W HMN "SZOPIENICE"

Opracowanie

Waldemar KAPUŚCIK - HMN "SZOPIENICE"



## 1. Wstęp

System Planowania i Kontroli Produkcji dla Walcowni Taśm bazuje na urządzeniach komputerowych i oprogramowaniu standardowym firmy UNIVAC. Jest to system nowoczesny pracujący w czasie rzeczywistym w oparciu o system komunikacyjny i Bazę Danych. Konfiguracja sprzętowa obejmuje jako komputer główny UNIVAC-1106 oraz jako "front-end" procesor UNIVAC-6145. Monitory ekranowe U100 oraz drukarki terminalowe DCT1000 tworzą sieć terminali sterowaną przez procesor 6145. Baza Danych systemu, zbudowana w pamięci dyskowej 1106 zawiera najistotniejsze informacje o przebiegu procesorów technologicznych i realizacji zamówień w Walcowni Taśm. Baza Danych ma charakter dynamiczny; oznacza to, że w sposób ciągły jest ona aktualizowana przez transakcje startowane z terminali na halach produkcyjnych. Wynika stąd wielkie znaczenie ochrony danych w Bazie i to zarówno ochrony przed niepożądanym dostępem /zwłaszcza aktualizacją/ jak i przed zniszczeniem. Tej drugiej sprawie jest poświęcony niniejszy referat. Należy nadmienić, że firma UNIVAC nie dysponuje do tej pory kompleksowym rozwiązaniem problemu odzyskiwania informacji w systemach komunikacyjnych z Bazą Danych. Ma to zostać zrealizowane przez system "Integrated Recovery", który obecnie znajduje się na etapie testowania. Autorzy systemu odzyskiwania informacji w naszym Ośrodku bazowali oczywiście na standardowych możliwościach eksploatowanych systemów jak TIP czy DMS. Jednak możliwości te zostały znacznie rozbudowane poprzez opracowania własnych programów i podprogramów. Najważniejszym faktem jest to, że zostały opracowane procedury postępowania w wypadku awarii sprzętu czy softwaru."

## 2. Charakterystyka oprogramowania standardowego pod kątem odzyskiwania informacji

### 2.1. ASSET

UNIVAC-6145 działa pod kontrolą systemu operacyjnego o nazwie ASSET /używana jest jego wersja ASET-CHICAGO opracowana przez US Steel/. System operacyjny załatwia wszelkie funkcje związane z obsługą terminali i transmisją danych.

Komunikaty wejściowe i wyjściowe są zapamiętane na dysku 6145 w formie t.zw. kolejki. Istnieje możliwość przeglądania i aktualizowania tych kolejek poprzez szereg poleceń skierowanych bezpośrednio do systemu operacyjnego. Przykładowymi funkcjami mogą być: QD - wyświetlenie ilości wszystkich komunikatów w 6145, MESS - wyświetlenie kolejki wyjścia, TTQ - przemieszczenie kolejki czy DROP - usuwanie komunikatów z kolejki.

### 2.2. SSIP

SSIP jest specjalnym programem pośredniczącym /"interface"/ między dwoma typami komputerów, 6145 i 1106. Jego podstawowym zadaniem jest pobieranie komunikatów z kolejki 6145, konwersja kodów z EBCDIC na ASCII i przekazywanie tych komunikatów systemowi TIP celem dalszej realizacji. W celu ewentualnego odtwarzania SSIP dysponuje własnym zbiorem roboczym t.zw. Recovery File, w którym zapisuje każdy komunikat pobrany z 6145. Po zapisie tego komunikatu w swoim zbiorze SSIP zwalnia ten komunikat z kolejki 6145. Zapisy w Recovery File istnieją tak długo jak długo aktywna jest dana transakcja. Po wykonaniu wszystkich koniecznych obliczeń czy aktualizacji każda transakcja powinna zwolnić zapisy w Recovery File poprzez wywołanie podprogramu UNSAVE.

### 2.3. TIP

TIP jest częścią systemu operacyjnego OS - 1100 odpowiedzialną za sterowanie pracą transakcji. Z punktu widzenia odtwarzania istotnym jest fakt, że TIP może używać specjalną taśmę śladową t.zw. TIPLOG. Na taśmie tej mogą być zapisywane dowolne informacje systemowe lub programowe mające znaczenie statystyczne lub służące do recovery. Cechą tą wykorzystujemy do zapisywania na taśmie TIPLOG wszystkich ekranów wejściowych transakcji aktualizujących BD.

### 2.4. DMS

DMS jest systemem obsługi Bazy Danych. Jednym z jego głównych zadań, oprócz sterowania dostępem do Bazy, jest właśnie zabezpieczenie przed zniszczeniem informacji w Bazie Danych. Jest to realizowane poprzez "before - Coeks" i "after - Coeks". Są to kopie zmienianych przez program stron /bloków/, pobieranych



bezpośrednio przed zmianą lub po niej, zapisywane do specjalnego zbioru dyskowego QLF lub na taśmę śladową systemu ATT. Zbior QLF zawierający wszystkie "before-Looks" aktywnych transakcji służy do wykonania "rollback" lub szybkiego odtwarzania. Zapisy w zbiorze QLF są przechowywane do momentu odłączenia się programu od DMS /"depart"/ lub do zwolnienia zmienianych obszarów. Z kolei na taśmie ATT są zapisywane "after-Looks", "before-Looks" i punkty czasowe w postaci "checkpoints" lub "recovery points". "After-Looks" są te kopie zmienionych przez program stron i są one używane w czasie długiego odtwarzania /"long-recovery"/. Pozwalają one na uniknięcie konieczności powtarzania programów już zrealizowanych, gdyż znane są rezultaty ich pracy na Bazie Danych. Punkty czasowe są używane jako punkty odniesienia do których należy doprowadzić odtwarzanie w procedurze "Long-recovery"/. Dla potrzeb "Long-recovery" należy z ustaloną częstotliwością wykonywać dumpy Bazy Danych. Dump jest to kopia całej Bazy zapisana na taśmach magnetycznych. Dumpy mogą być statyczne lub dynamiczne w zależności od tego czy w czasie ich pobierania inne programy aktualizujące BD mogą pracować czy nie.

### 3. Odtwarzanie komunikatów

-----

W razie zatrzymania /padu/ systemu z pracującym systemem komunikacyjnym niezbędnym zadaniem jest odtworzenie już wysłanych przez terminale transakcji. Jest to realizowane automatycznie poprzez inicjowanie systemu operacyjnego 6145 ASSET. Operator może wykonać zimny /"cold"/ lub gorący /"warm"/ start systemu 6145. Przy "cold start" wszystkie kolejki i tablice ASSETa są zerowane, przy "warm start" odtwarzana jest ich poprzednia zawartość. Dodatkowo przy "warm -start" operator dysponuje jeszcze dwoma możliwościami t.zw. "host cold" i "host warm". Pozwalają one na odpowiednio usunięcie bądź odtworzenie ostatniego komunikatu z kolejki. Może to mieć znaczenie przy usuwaniu komunikatu powodującego błąd systemu.

Trudniejszą sprawą jest odtworzenie komunikatów już przekazanych przez SSIP do realizacji. Przede wszystkim jest wtedy konieczne odtworzenie Bazy Danych do stanu sprzed awarii. Jest to realizowane przez systemową procedurę odtwarzania - QUIREC. Następnie SSIP odtwarza swoje tablice i używając zbioru Recovery File może ponownie przekazać do realizacji wszystkie otwarte transakcje.

Nie jest to jednak najlepsze rozwiązanie gdyż transakcje powodujące błędy systemowe zostaną ponownie aktywowane. Opracowane więc specjalny program - NOTREC, dzięki któremu operator decyduje które transakcje mają być odtworzone, a które nie. Program NOTREC powinien być startowany po padzie systemu przed uruchomieniem programu SSIP. W razie odpowiedzi negatywnej na pytanie "czy odtwarzać daną transakcję" NOTREC czyści odpowiednie zapisy w zbiorze Recovery File i ta transakcja nie będzie już odtworzona przez SSIP.

#### 4. Odtwarzanie Bazy Danych

-----

Odtwarzanie zawartości Bazy Danych jest sprawą pierwszorzędnej wagi. Jest ono realizowane trójstopniowo, poprzez t.zw. "rollback", szybkie odtwarzanie /quick recovery/ lub długie odtwarzanie /long recovery/. "Rollback" jest to usunięcie skutków pracy danego programu. Wykonywany jest on automatycznie podczas rozwiązywania przez system "martwych pętli" /deadlock/ lub na polecenie samego programu /n.p. w wypadku natrafienia na błąd w Bazie Danych lub w przypadku programów testowych/. Do wykonania "rollback" system używa "before-looks" zapisanych w zbiorze dyskowym QLF. W wypadku wystąpienia błędu systemowego DMS lub w wypadku zawieszenia /padu/ systemu konieczne jest odtworzenie BD do stanu sprzed rozpoczęcia- wszystkich programów aktywnych w momencie awarii. Jest to realizowane przez standardową procedurę szybkiego odtwarzania - QUIREC. Procedura ta jest startowana bądź automatycznie przez pierwszy program korzystający z DMS po awarii, bądź ręcznie przez operatora, gdy tablice DMS zostały wyczyszczone. Procedura QUIREC wykorzystuje wszystkie zapisy w zbiorze QLF, a więc "before - looks" wszystkich zmienionych przez te programy stron. Polega ona na kopiowaniu "before-looks" w miejsce już zmienionych stron w Bazie Danych. Oczywiście rzeczą jest to, że w czasie wykonywania QUIREC żaden inny program nie może korzystać z Bazy Danych.

W razie błędnego zakończenia QUIREC bądź w wypadku znalezienia formalnego błędu w Bazie konieczne jest odtworzenie Bazy Danych do wskazanego punktu w przeszłości. Jest to realizowane przez procedurę długiego odtwarzania - "long recovery". System używa w tym celu dumpów Bazy Danych i taśm ATT zapisanych po pobraniu tych dumpów. Procedura "long recovery" składa się z dwóch etapów. Pierwszym z nich jest załadowanie Bazy Danych z odpowiedniego

dumpu na taśmach magnetycznych, drugi to "symulowanie" pracy całego systemu przy wykorzystaniu "after-looks". Wskazanie punktu czasowego, do którego należy doprowadzić odtwarzanie odbywa się przez podanie numeru "checkpointu" lub "recovery point". "Checkpoint" jest punktem czasu zapisanym na taśmie ATT, w którym żaden program aktualizujący BD nie był aktywny. "Recovery point" jest punktem czasu na ATT, w którym inne programy aktualizujące mogły normalnie pracować. Jeżeli w systemie używa się "recovery-point" należy również używać "before-looks" celem odtworzenia BD do momentu sprzed rozpoczęcia wszystkich programów aktywnych w momencie zapisywania "recovery point". Operator może również podać przybliżony czas zegarowy, do którego należy odtworzyć BD. Wtedy "long recovery" wykonywane jest aż do punktu czasowego za wskazanym terminem. Jeżeli operator nie zaakceptuje tego stanu rzeczy system przy pomocy "before - looks" cofa się w czasie lub gdy "before-looks" nie są zdefiniowane należy ponownie wystartować "long recovery" do wcześniejszego punktu czasowego. Dla celów "long recovery" w Systemie Planowania i Kontroli Produkcji dla WT używane są: grupa taśm na dumpy BD /na okres 15 dni/ i grupa taśm na ATT /również na 15 dni/. Jeżeli chodzi o rodzaj zabezpieczeń zdecydowano się na najgorsze rozwiązanie, a mianowicie "after - looks" dla każdego obszaru i checkpointy jako punkty czasowe pobierane co 10 minut.

##### 5. Ponowne uruchamianie transakcji

Procedura długiego odtwarzania może zakończyć się błędem n.p. w wypadku fizycznego uszkodzenia taśmy ATT lub błędu systemowego. W takim przypadku konieczne jest załadowanie BD z dumpu /za pomocą procedury BDLOAD/ i następnie ponowne uruchomienie wszystkich transakcji z danego przedziału czasu. Jest rzeczą prawie niemożliwą odtworzenie tych transakcji przez ponowne ich wprowadzenie z terminala, głównie z uwagi na ich dużą ilość. W systemie naszym realizowane jest to automatycznie przy wykorzystaniu taśmy śladowej TIP - TIPLOG. Na taśmie tej wszystkie programy aktualizujące BD zapisują komunikaty wejściowe wraz z dokładnym czasem. Opracowano specjalne programy TRANS1, TRANS2 i TRANS3, które używając taśmy TIPLOG jako danej automatycznie startują transakcje. Jest możliwe odtworzenie wszystkich

transakcji lub tylko transakcji o wskazanym kodzie /do 10/. Można odtworzyć całą taśmę TIPLOG lub podać przedział czasu z dokładnością do 11 minuty, za który należy odtworzyć transakcje. Różnica między TRANS1, a TRANS2 jest następująca: TRANS1 odtwarza wszystkie transakcje, krok po kroku, zachowując kolejność zapisu na taśmie TIPLOG. Jest to czasem niezbędne, gdy pewne programy muszą zostać powtórzone w tej samej co poprzedni kolejności. Wadą tego rozwiązania jest dużo wolniejsza praca. Z kolei TRANS2 używa dużego bufora roboczego, do którego ładuje pewną ilość komunikatów z TIPLOG i całościowo je startuje. Ponieważ wykorzystana jest wtedy wieloprogramowość komputera jest to rozwiązanie dużo szybsze. Jednak poszczególne transakcje w grupach mogą zostać wykonane w innej niż pierwotnie kolejności. Program TRANS3 przygotowuje z podanej taśmy TIPLOG raport o pracy systemu komunikacyjnego w sensie ilości transakcji w rozbięciu na linie komunikacyjne i przedziały czasu /godziny/. Należy zaznaczyć, że programy TRANS1 lub TRANS2 są wykorzystywane również w innych okolicznościach. Po awarii systemu i wykonaniu "long recovery" do ostatniego checkpointu konieczne jest powtórzenie wszystkich transakcji od tego checkpointu do czasu wystąpienia awarii.

## 6. Weryfikowanie informacji w Bazie Danych

-----

Długie odtwarzanie BD jest konieczne zasadniczo w dwóch różnych przypadkach; awarii systemu i niemożności zrobienia "quick-recovery" lub w wypadku znalezienia formalnego błędu w Bazie Danych. O błędzie takim można się przekonać na wskutek błędnej pracy już ekspleatowanego programu lub z wydawnictw systemowych. Konieczne jest jednak danie użytkownikom dodatkowego narzędzia do sprawdzania poprawności informacji w Bazie. Do tego celu mogą służyć system DMU, będący częścią składową DMS i własne programy. System DMU posiada szereg funkcji pozwalających na kontrolę danych w Bazie. Są to takie funkcje jak: PRINT - wydruk wskazanych stron z BD we wskazanym kodzie, DUMP - wydruk zawartości binarnej wskazanych stron, VERIFY SET - sprawdzenie wszystkich połączeń w ciągach rekordów - setach, czy VERIFY CALC - sprawdzenie łańcuchów obliczeniowych rekordów zapamiętanych przez procedurę obliczeniową. Ciekawą możliwością DMU jest funkcja COMPACT. Powoduje ona reorganizację stron BD

taką aby uniknąć "pustych miejsc" na stronie. Oprócz tego generowany jest bardzo przydatny raport obrazujący stopień załadowania obszaru czy wybranych stron. Aby ułatwić korzystanie z DMU opracowano program CONSREAD pozwalający na wprowadzanie danych z konsoli operatorskiej. Przygotowano elementy do startowania tych funkcji DMU i w prosty sposób, podając na konsoli nazwę Bazy Danych, nazwę obszaru, nazwę setu czy numer, strony można szybko uzyskać interesujący wydruk.

Oprócz DMU w celu kontroli danych używane są programy PRIREK, PRISET i ILREC. Program PRIREK wypisuje podaną ilość rekordów jednego typu /bądź wszystkie/ ze wskazanego obszaru, całego lub jego części. Pozwala to na bezpośrednią kontrolę zawartości rekordów zapamiętanych w Bazie Danych. Z kolei program PRISET pozwala na kontrolę połączeń setowych w Bazie Danych i kontrolę logicznej współzależności danych. Program ten drukuje wszystkie wystąpienia danego setu lub tylko jednego wystąpienia określone adresem właściciela. Program ILREC pozwala z kolei na szybką kontrolę ilości rekordów zapamiętanych w Bazie, całej lub we wskazanych obszarach. Pozwala to łatwo wykryć błąd w załadowaniu rekordów, zwłaszcza systemowych- w których ilość jest znana lub oczywista. Programy PRIREK, PRISET i ILREC są opracowane w ten sposób, że dopuszczają ~~konwersacyjne~~ konwersacyjne prowadzenie koniecznych danych z konsoli operatorskiej.

## 7. Inne programy

### 7.1. PATCH

Jest to jedna z funkcji systemu DMU do wprowadzania drobnych poprawek w Bazie Danych. Tymi poprawkami może być: usunięcie rekordu, wstawienie lub usunięcie rekordu z setu manualnego, czy zmiana jakiegoś prostego pola w rekordzie. Funkcja ta polega na zastąpieniu wskazanego słowa z Bazy Danych dowolną zawartością. Pewnym utrudnieniem jest tu fakt, że musi być znany dokładny adres tego słowa /numer strony i numer słowa na stronie/ oraz jego poprzednia zawartość binarna.

### 7.2. HELP

Jest to program służący do drobnych aktualizacji rekordów w Bazie Danych. Może on realizować następujące funkcje: S /store/ - usunięcie rekordu z Bazy, M /modify/ aktualizacja zawartości

rekerdu, P /print/ - wydruk zawartości rekordu, I /insert/ - wstawienie i R /remove/ - usuwanie rekordu z setu manualnego. Program może być uruchomiony bądź z konsoli bądź z terminala pracującego w trybie demand. Dzięki zastosowaniu instrukcji generalnych /"generalized command"/ możliwe jest wozytywanie przez program nazw obszarów, setów czy rekordów, generowanie odpowiednich instrukcji DML i ich wykonywanie.

### 7.3. EORF

Procedura operatorska przewiduje w wypadku awarii systemu /padu/ ręczne wpisanie znaku końca EOF na taśmie ATT. Jeżeli ta czynność nie zostanie poprawnie wykonana, z winy operatora bądź na wskutek błędu zapisu, taśma ATT jest stracona dla potrzeb odtwarzania. Aby tego uniknąć opracowano specjalny program, komunikujący się z konsolą, który zapisuje znak EOF bądź blok EOR na podanej taśmie ATT. Dodatkową funkcją programów jest kontrola wszystkich bloków na taśmie oraz podawanie ich ilości.

### 7.4. BLATT

Jest to program do sprawdzania poprawności taśmy ATT. Czytane są wszystkie bloki ATT, sprawdzane jest ich typ, rodzaj, sekwencyjność itd. W wypadku napotkania błędu drukowany jest cały błędny blok /lub na życzenie więcej bloków/. Program pozwala na analizę błędów softwarowych na taśmie ATT.

### 7.5. DPATT

Jest to program "śledzący" ATT. Z podanej taśmy ATT wyszukuje on wszystkie bloki będące after-lookami podanej strony z żadanego obszaru. Pozwala to na określenie kto /w sensie jaki program/ i kiedy zmodyfikował interesującą nas stronę z Bazy Danych.

### 7.6. SAVE i UNSAVE

Podczas wprowadzania ekranu z terminali produkcyjnych ekran wejściowy często jest zwracany z zaznaczeniem znakami migającymi błędnego pola, często, aby sprawdzić przyozynę tego błędu, operator musi uruchomić inną transakcję czytającą BD. To jednak spowoduje usunięcie poprzednie wypełnionego ekranu wejściowego.

Aby tego uniknąć wystarczy uruchomić specjalnym kodem transakcji "BB") specjalny program SAVE. Spowoduje on zapisanie całego wypełnionego ekranu do specjalnego zbioru pod kontrolą TIP.


Jako wyjście z tego programu operator otrzyma numer pozycji swego ekranu w zbiorze. Chcąc ściągnąć ekran spowrotem należy wystartować program UNSAVE /kodem transakcji "CC"/. Ekran pierwotny wróci na terminal, operator może dokonać na nim niezbędnych poprawek i wysłać ponownie komunikat do realizacji. Jednocześnie zostanie zwolniona odpowiednia pozycja w zbiorze, przez co stanie się możliwe jej ponowne użycie.

#### 7.7. DMSINF

Z uwagi na duże znaczenie dumpów, taśm ATT i checkpointów dla ewentualnego odtwarzania Administrator Bazy Danych zobowiązany jest do dokładnego prowadzenia katalogu używanych taśm, z zaznaczeniem numerów, terminów itp. Aby ułatwić mu tą pracę zmodyfikowano elementy do startowania dumpów, long-recovery i checkpointów, dodając w nich wpisywanie za pośrednictwem procesora ELT pewnych informacji do specjalnego zbioru DMSINF. Operator komputera otrzymuje polecenie prowadzenia np. numeru checkpointu i czasu jego zapisania. Do zbioru DMSINF można wpisać dowolny komentarz opisujący zaistniałą sytuację np. uszkodzenie taśmy, czy zmianę taśmy ATT. Okresowo lub w awaryjnych wypadkach Administrator Bazy Danych może wyprodukować wydruk ze zbioru DMSINF, mając tym samym pełny raport używanych w danym czasie zabezpieczeń.

#### 7.8. CHKREQ

Zmodyfikowano element do startowania checkpointów w ten sposób, że dany element startuje siebie samego z określonym na 10 minut czasem rozpoczęcia realizacji. Zwalnia to operatorów od konieczności cyklicznego startowania tego samego elementu, a więc zwiększa pewność i regularność tej procedury.






V

ZASTOSOWANIE ELEKTRONICZNEJ MASZYNY CYFROWEJ  
DLA POTRZEB STEROWANIA PRODUKCJĄ W ZAKŁADACH  
HUTNICZO-PRZETWORCZYCH METALI NIEŻELAZNYCH "HUTMEN"

Opracowania

Zbigniew SZYMONSKI - ZHPMN "HUTMEN"

Tadeusz WESTEROWICZ - ZHPMN "HUTMEN"



## 1. Ogólna charakterystyka produkcji.

Procesy produkcyjne w ZHPMN "Hutmen" w najbardziej ogólnych zarysach obejmują:

a/ przetwarzanie surowców wtórnych oraz pierwotnych, głównie: miedzi, ołowiu, cyny, cynku, niklu, aluminium i stopów tych metali na normowane stopy odlewnicze stanowiące produkcję finalną lub stopy miedzi do przeróbki plastycznej. Łącznie wytwarza się około 180 różnych gatunków stopów.

Procesy wytapiania stopów prowadzone są w piecach:

- indukcyjnych kanałowych i tyglowych o zróżnicowanej pojemności,
- płomiennych stacjonarnych i obrotowych,
- tyglowych z tyglami stalowymi i grafitowymi.

W samej technice odlewania w zależności od gatunku stopu i jego przeznaczenia rozróżnia się:

- odlewanie wlewków  $\varnothing$  125, 205, 250, 300, 320 i 400 mm, sposobem półciągłym i ciągłym pionowym oraz poziomym
- odlewanie bloków stopów odlewniczych i stopów wstępnych do form maszyn odlewniczych
- ręczne odlewanie bloków niektórych gatunków stopów żożyskowych, lutowii miękkich i stopów drukarskich

b/ przetwarzanie odlanych bloków o przekroju kołowym zwanych wlewkami w procesach przeróbki plastycznej wyciskania

i ciągnięcia w celu otrzymania wyrobów finalnych w postaci: prętów, rur, kształtowników i drutów o różnych średnicach i tolerancjach. Łącznie w programie przeróbki plastycznej rozróżnia się ok. 20 tys. typowymiarów wyrobów finalnych przeróbki plastycznej.

Bazą surowcową dla wymienionych procesów są jak już wcześniej wspomniano złomy i metale blokowe dostarczane od wielu dostawców z terenu całej Polski i zagranicy, jak również pozostające w obrocie wewnętrznym własne odpady produkcyjne.

Podstawowy cykl produkcyjny realizowany jest przez takie wydziały jak: odlewnie bloków, odlewnie wlewków, tłocznię, ciągarnię oraz tłocznię i ciągarnię.

Produkty międzyoperacyjne zwane półwyrobami przechowywane są w magazynach odpowiednio rozmieszczonych na terenie przedsiębiorstwa. Produkcja finalna, zarówno stopów odlewniczych jak też wyrobów przeróbki plastycznej umiejscowiona jest w magazynach wyrobów gotowych.

W rekapitulacji można przyjąć, że złożoną i specyficzną działalność przedsiębiorstwa charakteryzują następujące elementy:

- bogata struktura asortymentowo-wymiarowa wyrobów i półwyrobów
- duży asortyment składników i surowców wejściowych
- duża liczba dostawców surowców wejściowych
- " " odbiorców wyrobów finalnych
- różnorodność znormalizowanych parametrów wyrobów finalnych
- duży udział wartościowy surowców w wyrobach finalnych
- reglamentowany charakter zamówień
- produkcja wyłącznie na zlecenia odbiorców - przesyłane do przedsiębiorstwa nierytmicznie na przestrzeni całego roku

- duża rozpiętość wielkości zamawianych partii
- różnorodny stopień pilności realizacji zamówień
- produkcja małoseryjna zmienna w czasie
- zmienna i udokumentowana technologia produkcji
- zróżnicowana liczba operacji technologicznych
- konieczność precyzyjnej koordynacji pracy wydziałów podstawowych i usługowych realizujących podstawowy cykl technologiczny produkcji.

Sprawne kierowanie tak złożonym układem wymaga szybkiego uzyskiwania właściwej informacji dotyczącej newralgicznych ogniw procesów w przedsiębiorstwie.

Szczególnie ważne jest ustalenie aktualnych stanów przychodów i rozchodów w określonych ogniwach łańcucha przepływu materiałów, oraz bieżące ustalenie aktualnych stanów realizacji produkcji w określonych etapach procesu produkcyjnego i porównywanie z przyjętymi zadaniami produkcyjnymi.

Szybkość uzyskiwania tych informacji wywiera istotny wpływ na ~~ppp~~ sprawność kierowania produkcją zarówno w sferze ilości jak też jakości i kosztów.

Stąd pomimo złożoności prezentowanego obszaru problematyki produkcyjnej zdecydowano się na prowadzenie w ZHPMN "Hutmen" Wrocław prac mających na celu wykorzystania EMC dla potrzeb kierowania opisanymi procesami produkcyjnymi.

## 2. Zasady funkcjonowania systemu.

Przyjmując, że przez kierowanie rozumiemy podejmowanie decyzji wykonawczych, to funkcja wykorzystania maszyny cyfrowej sprowadza się zawsze tylko do roli wspomagającej.

Przez samo pojęcie "sterowanie", - zgodnie z hasłem Encyklopedii Techniki rozumiemy, że jest to: "realizacja oddziaływań wybranych ze zbioru oddziaływań dopuszczalnych, na podstawie określonej informacji i służących do podtrzymywania lub polepszenia funkcjonowania obiektu zgodnie z podstawowym programem lub celem".

Uwzględniając powyższą definicję, zasadę funkcjonowania systemu sterowania produkcją w ZHPMN "Hutmen" wyrażono według schematu jak na rys.1.

W schemacie tym, zgodnie z hierarchią organizacyjną, na najwyższym poziomie sterowania tj. ZGHMN - CHMN odbywa się ustalanie zadań dyrektywnych, wieloletnich, rocznych i kwartalnych.

Przy ustaleniu zadań uwzględnia się uzbrojenie techniczne zakładu, produktywność urządzeń i specyfikę asortymentową produkcji.

Przyjmując opracowane na poziomie nadrzędnym zadania jako informacje "wejścia" dla systemu sterowania produkcją w przedsiębiorstwie, określamy cel tego sterowania, który można wyrazić następującym wzorem:

$$E = \frac{f/W/}{f/N/} \longrightarrow \text{Max}$$

gdzie::

E - efektywność

W - wartość produkcji

N - nakłady

Spełnienie tej zależności, a tym samym i celu wiąże się ściśle z racjonalnym wykorzystaniem wszystkich zasobów

przedsiębiorstwa. Będą to : materiały, maszyny i ludzie.

W odniesieniu do obszaru produkcji, ogniwem przedsiębiorstwa na poziomie którego pozostają najdogodniejsze możliwości oddziaływania na wykorzystanie tych zasobów - to poziom Szefa produkcji. Na poziomie tym odbywa się dekompozycja zadań i zasobów wg modelu operatywnego planowania.

Zlecenia odbiorców, w miarę ich napływu do zakładu, są bieżąco wczytywane do EMC, gdzie zakłada się rejestr zleceń. Następnie każde zlecenie podlega rozwinięciu /opracowaniu/ zgodnie z obowiązującą dokumentacją technologiczną. W rezultacie przetwarzania otrzymuje się zestawienia planowanych zadań dla poszczególnych wydziałów z uwzględnieniem ich wzajemnej kooperacji /wlewki, prasówka/. EMC emituje również dokumentację warsztatową w postaci kart przewodnich i kart postępu produkcji dla planistów wydziałowych.

Informacje te przekazywane są do poziomu wykonawstwa - czyli do wydziałów produkcyjnych. Następnie po zrealizowaniu poszczególnych zleceń, informacje o partiach wyrobów gotowych zdanych do magazynu są wprowadzane do EMC gdzie następuje porównywanie planu z wykonawstwem.

Dzięki takiemu sprzężeniu zwrotnemu, Szef produkcji ma bieżącą informację o spływie produkcji i zleceniach zrealizowanych w pełni, częściowo, względnie niezrealizowanych.

Dysponując wymienionymi informacjami na poziomie

Szefa produkcji mogą być podejmowane optymalne decyzje odnośnie:

a/ przyjęcia następnych zleceń lub wystąpienia do CHMN-ZGHMN

o zmianę planu ilościowo-asortymentowego włącznie.

b/ korekty planu ilościowo-asortymentowego.

Podstawowe funkcje sterowania przebiegiem produkcji przedstawiono na rys. Nr 2.

Analizując schemat możemy stwierdzić, że funkcje sterowania procesem produkcyjnym sprowadzają się do umiejętne go sprecyzowania i szybkiego przepływu informacji dla poszczególnych poziomów realizacji oraz podejmowania operatywnych decyzji wykonawczych. W tym celu musi być rozwiązany problem bieżącego dostępu do koniecznej informacji dotyczącej statusu prac produkcyjnych. Jest to możliwe do osiągnięcia poprzez zainstalowanie w punktach strategicznych przedsiębiorstwa / TP, TT, DKJ, wydziały inne/ określonej liczby końcówek sieci teletransmisji danych tj. drukarek mozaikowych i monitorów ekranowych umożliwiającym interaktywne komunikowanie się użytkowników z zasobami systemu, tworząc tym samym wielodostępny system sterowania produkcją we wszystkich sferach jej powstawania.

- System taki umożliwia na bieżąco i w cyklu dziennym:
- a/ ewidencjować przychody i rozchody tworzywa w określonych ogniwach przepływu materiałów, ustalać aktualne stany i porównywać je z zadaniami planowymi.
  - b/ ewidencjować realizację produkcji w określonych ogniwach łańcucha przepływu produktów podstawowych, ustalać aktualne stany i porównywać je z zaplanowanymi zadaniami produkcyjnymi.
  - c/ ewidencjować rodzaje i wielkość braków oraz odpadów w określonych ogniwach procesu produkcyjnego, dokonywać ich analizy i zestawień.
  - d/ obliczać optymalne ilości wlewków i prasówki na zlecenia produkcyjne, uwzględniając aktualne czynniki i ograniczenia



technologiczne mające wpływ na wielkość odpadów w procesie produkcyjnym.

e/ obliczać optymalne receptury wsadowe uwzględniając aktualne stany magazynowe surowców wejściowych.

f/ udostępniać zarządowi przedsiębiorstwa aktualną i wiarygodną informację o bieżącym stanie realizacji zleceń produkcyjnych i zabezpieczenia materiałowego.

### 3. Użytkownicy systemu.

Użytkowników wielodostępnego systemu sterowania produkcją dzielimy / Rys. Nr 3/ na trzy grupy biorąc pod uwagę żądane przez nich wyjścia i sposób z nim współdziałania:

A. Kierownictwo naczelne przedsiębiorstwa

B. Zarząd wydziałów produkcyjnych i magazynów

C. Służba eksploatacji i konserwacji systemu.

Użytkownicy typu A posługują się systemem w celu uzyskania informacji o bieżącym statusie procesu produkcyjnego wraz z niezbędnym dla funkcjonowania tego procesu zabezpieczeniem materiałowym. System sygnalizuje użytkownikom na ich żądanie o odchyleniach od zaplanowanej działalności, tworzy zestawienia podstawowych braków, informacje o aktualnych rodzajach i wielkościach zapasów itp. Użytkownicy tej grupy mają dostęp nieograniczony do pełnych informacji zarejestrowanych w pamięci w tzw. "Banku Informacji".

Wymagane dane użytkownikom typu A system udostępnia poprzez:

a/ monitory ekranowe w trakcie interaktywnego trybu pracy systemu, albo

b/ tabulogramy wyprowadzane na drukarkę wierszową w trakcie wsadowego trybu pracy systemu i kolportowane przez użytkowników typu C.

Użytkownicy typu B posługują się systemem w celu uzyskania informacji umożliwiających w zaistniałych warunkach, efektywne wykonanie zadań produkcyjnych.

Zadaniem użytkowników typu B jest:

- wprowadzanie danych do systemu o aktualnym stanie procesu produkcyjnego i zabezpieczeniu materiałowym tego procesu
- pobieranie za pośrednictwem systemu danych z tzw. Banku Informacji odnoszących się do określonej komórki organizacyjnej a dotyczących: wykonania zadań produkcyjnych, zestawień, powstałych i wykrytych braków w danej komórce, informacji o aktualnych rodzajach i wielkościach zapasów,
- pobieranie wyliczonych na ich żądanie danych odnoszących się do aktualnego przebiegu procesu produkcyjnego /wyliczenie ilości wlewków, prasówki oraz długości /podzielności/ prasówki na zlecenia produkcyjne, wyliczanie receptur wsadowych na określony gatunek stopu itp.

Wymagane dane użytkownikom grupy B system udostępnia poprzez:

- a/ drukarki mozaikowe w trakcie interaktywnego trybu pracy systemu albo
- b/ tabulogramy wyprowadzane na drukarki wierszowe w trakcie wsadowego systemu pracy i kolportowane przez użytkowników grupy C.

Użytkownicy grupy C obserwują funkcjonowanie systemu oraz analizują dane statystyczne z pracy systemu. Mają oni pełny dostęp do zasobów systemu tj. sprzętu, oprogramowania i danych. Zadaniem użytkowników grupy C jest utrzymywanie systemu w stanie bezawaryjnej pracy, konserwacja i modyfikacja systemu, usuwanie niesprawności w funkcjonowaniu systemu, wprowadzanie procedur optymalizujących wykorzystanie systemu oraz

kolportowanie wyników pośrednich pracy systemu  
tj. tabulogramów i gromadzenie wraz z wprowadzaniem danych  
do systemu.


W omawianym wielodostępnym systemie sterowania  
produkcją funkcjonują następujące podsystemy:

1. Operatywne planowanie produkcji.
2. Wyliczanie optymalnych ilości wlewków i prasówki  
na określone zlecenia produkcyjne /technologia/
3. Optymalizacja receptur wsadowych
4. Rozliczanie postępu produkcji w cyklu technologicznym
5. Rozliczanie i analiza braków w procesie produkcji.
6. Ewidencja i kontrola zapasów surowców podstawowych.
7. Operatywna kontrola zapasów półwyrobów.

Z powyższego wynika, że sumarycznym celem systemu  
jest ulepszanie kierowania produkcją w sposób kompleksowy.  
Podsystem operatywnego planowania produkcji umożliwia  
typowanie zadań dla żądanego okresu, środki którymi  
te zadania mogą być wykonane, natomiast przy końcu tego  
okresu umożliwia dokonanie oceny wykonania tych zadań.  
Natomiast pozostałe podsystemy funkcjonując w ramach  
zakreślonych przez podsystem operatywnego planowania,  
powodują optymalizowanie zaplanowanych działań oraz  
umożliwiają regulowanie przebiegiem tych działań w momentach  
i miejscach wymagających regulacji.

Realizacja przedstawionych funkcji sterowania  
produkcją w systemie wielodostępu wymaga odpowiedniego  
wyposażenia hardwerowego o czym będzie mowa w odrębnym  
komunikacie.

SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA PRZEDSIĘBIEM  
PRODUKCJI W ZHMIM HUTNIM




Podstawowe funkcje sterowania

Zakres działania		cykle sterowania	główne parametry sterowania
-Ustalenie dyrektywnych wielkości zadań	kontrola i ocena realizacji zadań zakładu	Rok Kwartał	- Ilość /kg/ - Wartość /zł/ - Grupa wymiarowa
-Bilansowanie zadań -Dekompozycja zadań dla wydziałów -Bieżąca koordynacja międzywydziałowa realizacji zadań	rozliczanie i ocena wykonania zadań wydziałów i zakładu	Rok kwartał miesiąc tydzień	- Wskaźnik agregatocłonności - Wskaźnik pracochłonności - Średnia cena jednostkowa - Średnia rentowność gr.wyr.
-Bieżąca koordynacja wydziałowa realizacji zadań	ocena wykonania zadań wvdziału	miesiąc tydzień	- Nazwa wyrobu - Grupa stopu - Gatunek stopu - Rodzaj produkcji - Rodzaj wyrobu - Nr zlecenia
-Operatywne planowanie wydziałowe	ewidencja wykonania zadań, Porównanie plan - wykonanie	miesiąc tydzień doba zmiana	- Norma - Tolerancje - Kształt - Postać - Stan - Dokładność - Warunki odbioru - Pilność
-Rozdział zadań na stanowiska wykonawcze	bieżący nadzór i kontrola wykonania	zmiana	- Nazwa odbiorcy - Nr karty przewod. - Rodzaj półwyrobu - wymiary półwyrobu - Tolerancje półwyr. - Operacja technologiczna
Wykonawstwo zadań		normy pracy	- Symbol urządzenia - współ.wydłużenia - siła ciągnięcia - prędkość urządz. - Temperatura - Rodzaj narzędzia - wymiar narzędzia - wskaźnik uzysku - czas Tj operacji techn. - czas TPZ operacji techn.

SCHEMAT PRZEKŁ.

Rys. Nr 3



gdzie:




- użytkownicy typu A



- użytkownicy typu B



- użytkownicy typu C



Przepływ tworzywa



" informacji

> Kierunek przepływu informacji lub tworzywa


Rys. Nr 3. Schemat przepływu informacji pomiędzy wybranymi ogniwami systemu sterowania produkcją.

VI

KONFIGURACJA I OPROGRAMOWANIE WIELODOSTĘPNEGO  
SYSTEMU ODRA-1305 DLA POTRZEB  
ZARZĄDZANIA W ZHPMN - "HUTMEN"

Opracowanie

Jerzy Gibek - ZHPMN "Hutmen"





Opracowywany w ZHPMN-HUTMEN system informatyczny dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem a w szczególności kierowania produkcją wymagał zainstalowania sprzętu przedstawionego na rys. Nr 1.

Należy podkreślić, że zainstalowane urządzenia są produkcji krajowej za wyjątkiem monitorów ekranowych VT-340/0 produkcji węgierskiej i dysków 8 mln. EC-5052 produkcji bułgarskiej. Przedstawiona konfiguracja pracuje od listopada 1977 r. pod systemem operacyjnym GEORGE-3, wykazując stosunkowo dużą niezawodność.

Z uwagi na powszechną znajomość standardowej konfiguracji EMC ODRA-1305 przedstawia się podstawowe zagadnienia związane z teletransmisją danych w systemie Wielodostępnym.

Do urządzeń transmisji danych zalicza się

- monitory ekranowe VT-340/0 z jednostką sterującą JSG-7801
- drukarki znakowo-mozaikowe DZM-180 KRSRE z multipleksorową jednostką sterującą MPX-325/1.

Są to urządzenia pracujące w trybie zewnętrznego zgłoszenia do systemu przez operatora terminala zgodnie z przyjętym standardem. Zadanie zainicjowane przez operatora terminala jest w dalszym ciągu realizowane przez system operacyjny i program obsługi urządzeń teletransmisji o nazwie MOP-stanowiący integralną część systemu operacyjnego GEORGE-3.

Oprogramowanie systemu informatycznego składa się z 2-ch głównych części

- oprogramowania systemowego
- oprogramowania użytkowego

Oprogramowanie systemowe jest oprogramowaniem dostarczonym głównie przez producenta sprzętu.

Dostosowane jest ono do wykorzystywanej konfiguracji sprzętu informatycznego i przewidywanych zastosowań użytkowych.

Jego zadaniem jest zintegrowanie komponentów systemu komputerowego tj. sprzętu i oprogramowania oraz narzucenia ogólnych norm funkcjonowania systemu.

Oprogramowanie systemowe dzielimy na trzy grupy:

1. Oprogramowanie techniczne - służące do sprawdzania poprawności działania wszystkich komponentów sprzętowych systemu.
2. System operacyjny - integrujący w spójną całość poszczególne komponenty sprzętowe i programowe, narzucający ogólne reguły sterowania oraz zapewniający komunikację między systemem a użytkownikami systemu.
3. Systemy programowania wykorzystywane jako narzędzia do konstruowania oprogramowania użytkowego.

Oprogramowanie użytkowe realizuje cele funkcjonalne systemu informatycznego w takim zakresie, w którym odnoszą się one do pracy na zasobach systemu komputerowego /tj. sprzętu oprogram. i danych/. Składa się ono z programów przekształcających określone zależności podawane na wejściu systemu w wymagane zależności udostępniane na wyjściu.

#### Oprogramowanie techniczne

Do testowania komponentów systemu wykorzystuje się testy procesora i urządzeń zewnętrznych zawarte w bibliotece testów PROGRAM ELIB.

Metody testowania, cykliczności i głębokość testowania omówione są w dokumentacjach techniczno-ruchowych komponentów. Przy eksploatacji dużych systemów należy zwrócić szczególną uwagę na opracowanie podsystemu testowania z uwzględnieniem:

- częstotliwości i zakresu generalnego testowania systemu
- częstotliwości i zakresu dziennego testowania systemu
- trybu i zakresu testowania w trakcie jego funkcjonowania
- instrukcji postępowania w przypadku wykrycia nieprawidłowego funkcjonowania systemu.

#### System operacyjny

Do sterowania systemem informatycznym wykorzystywany jest dyskowy system operacyjny GEORGE-3.

Rozwiązanie to jest konieczne z uwagi na złożoność struktury i współdziałania wynikowego zintegrowanego systemu składającego

się z Wielodostępnego Systemu Sterowania Produkcją i systemów wsadowych oraz konieczność przydziału pewnej mocy obliczeniowej systemu komputerowego na prace konserwacyjne i rozwojowe w taki sposób, by nie ucierpiało z tego powodu normalne funkcjonowanie systemu zintegrowanego. Możliwości systemu operacyjnego GEORGE-3, a w szczególności zapewniające:

- wykonywanie instrukcji operatorskich, które w pracy pod kontrolą egzekutora zwykle wykonywał operator EMC,
- efektywne zarządzanie wykorzystaniem jednostki centralnej i dostępnej pamięci operacyjnej
- umożliwienie programistom bezpośredniego dostępu do maszyny
- przetwarzanie wsadowe z wykorzystaniem urządzeń zdalnych
- programowe organizowanie zbiorów i zabezpieczenie dostępu do nich
- zminimalizowanie współpracy z urządzeniami podstawowymi poprzez pracę pośrednią z nośnikami magnetycznymi
- automatyczne planowanie prac
- możliwość dokładnego i elastycznego rozdziału budżetu oraz programowego rozliczania użytkowników
- możliwość równoczesnej pracy w trybie wielodostępnym i wsadowym
- prowadzenie dziennika funkcjonowania systemu pozwalają zaprojektować funkcjonowanie systemu informatycznego zabezpieczającego potrzeby wszystkich użytkowników systemu oraz dającego dużą niezawodność całego systemu.

Na rys. Nr 2 przedstawiono schematycznie przepływ informacji w systemie.

#### Systemy programowania

Przy opracowywaniu oprogramowania użytkowego dla systemu informatycznego wykorzystuje się następujące narzędzia programowania umożliwiające i w znacznym stopniu ułatwiające pracę programistom.

1. Translatory języków programowania:

- PLAN
- COBOL
- FORTRAN

Wymienione języki programowania w pełni zabezpieczają środki służące do oprogramowania systemu.

2. System Automatycznego Programowania dla:

- urządzeń podstawowych
- taśm magnetycznych
- urządzeń bezp. dostępu

Można również wykorzystywać SAP dla programowania multipleksora i monitorów ekranowych.

3. Biblioteki standardowe

- podstawowa
- naukowa
- konsolidatory i translatory
- programy sortujące
- DMS FIND-2

Ta grupa oprogramowania systemowego obejmuje parametryczne programy organizacyjne dla najczęściej wykorzystywanych funkcji przetwarzania.

Z uzyskanych doświadczeń w zakresie dotychczasowego funkcjonowania systemu wynikają następujące uwagi:

1. Projektowanie i wdrażanie kompleksowych systemów

informatycznych dla potrzeb zarządzania a zwłaszcza bieżącego kierowania produkcją wymaga instalowania urządzeń peryferyjnych funkcjonujących w systemie Wielodostępnym.

2. Praca w systemie Wielodostępnym z zastosowaniem GEORGE-3

znacznie ułatwia i skraca czas programowania i wdrażania systemów do eksploatacji.


3. Przedstawiony system Wielodostępny oparty na EMC ODRA-1305 w pełni zabezpiecza potrzeby w zakresie automatycznego przetwarzania danych dla operatywnego kierowania zakładem.

SYMBOL  
OPRAĆ.

OPIS SYMBOLI KONFIGURACJI SYSTEMU WIELODOSTĘPNEGO ODRA 1305.

- 1. KZ - kanały znakowe
- 2. MX - kanały multipleksora
- 3. KA - kanały autonomiczne
- 4. FACIT - MONITOR OPERATORA EMC
- 5. CDT-325 - czytnik dziurkarka taśmy papierowej
- 6. CK-304 - czytnik kart
- 7. DW 304 - drukarka wierszowa do 120 zn. w wierszu
- 8. DW-325/2 - drukarka wierszowa do 160 zn. w wierszu
- 9. JSG 7801 - jednostka sterująca monitorów ekranowych
- 10. VT 340-0 - monitor ekranowy
- 11. MPX-325-1/1 - multipleksor
- 12. UPD 305-8/5 - adapter teletransmisji danych
- 13. M - modem teletransmisji danych
- 14. DZM-180 - drukarka mozaikowo-znakowa
- 15. MTS 304-2 - jednostka sterująca pamięci taśmowych
- 16. PT-3 - jednostka pamięci taśmowej
- 17. PDS 325 2/2 - jednostka sterująca pamięci dyskowych
- 18. EC 5052-0 - jednostka pamięci dyskowej o pojemności 8 mil. znaków.

KONFIGURACJA SYSTEMU WIELOOSTĘPNEGO ODRA 1305




79

SYMBOL  
OPRAC.

PRZEPEŁYWI INFORMACJI W SYSTEMIE WIELODOSTĘPNYM Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU OPERACYJNEGO "GEORGE-3 / UJĘCIE Z PUNKTU WIDZENIA UŻYTKOWNIKA/.

JEDNOSTKA CENTRALNA ODRA-1305



PZS - PAMIĘĆ ZBIORÓW SYSTEMU GEORG'A-3

PZS - KARTOTEKA UŻYTKOWNIKA:

MAKRA UŻYTKOWNIKA:  
 -SEKWENCJE KOMEND DLA GEORG'A-3 REALIZUJĄCE URUCHOMIENIE PROGRAMU LUB INNE OKREŚLONE FUNKCJE

ZBIORY WE/WY:  
 ZBIORY DANYCH PARAMETROW LUB INFORMACJI DO WYDRUKU

ZBIORY NA TM:  
 ZBIORY NA TAŚMACH MAGNETYCZNYCH SYMULOWANE W PZS

BIBLIOTEKA PROGRAMÓW:  
 ZBIORY PROGRAMÓW UŻYTKOWNIKÓW REALIZOWANE PRZEZ MAKRA LUB ZADANIA

SYMBOL PRAC.




VII

PROBLEMY BUDOWY, FUNKCJONOWANIA I EKSPLOATACJI  
SYSTEMU EPD DO ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ WYDZIAŁU  
CIĄGARNI - PRASOWNI ZML "KĘTY"

Opracowanie:

Wiktor Kralka - ZML "Kęty"



Analizując doświadczenia przy projektowaniu i eksploatacji systemów planowania produkcji i przyczyny występujących trudności i niepowodzeń natrafia się na kilka zasadniczych problemów, których sposób rozwiązania przesądza o powodzeniu systemu.

Najważniejsze z nich to :

- problem funkcji realizowanej przez system,
- problem metody planowania,
- problem kartoteki technologicznej,
- problem kolejności wdrażania podsystemów

Dziś dla wszystkich bezsporną jest rzeczą że system informatyczny jako element systemu informacyjnego przedsiębiorstwa, spełnia służebną rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Ta służebna rola odnosi się zwłaszcza do realizacji w procesie zarządzania produkcją, funkcji planowania i funkcji kontroli.

W dotychczas wdrożonych czy projektowanych systemach zasadniczy nacisk składano na funkcję planowania - starając się zaprojektować taki system, który w mniejszym lub większym stopniu zastępowałby planującego, w jego czynnościach - zapominając o kontroli zarówno realizacji planu jak i efektywności produkcji.

Jest to podejście błędne z kilku powodów.

Po pierwsze : Funkcje planowania i kontroli nie mogą być traktowane rozdzielnie.

Niemożliwym jest zbudowanie planu na okres następny, bez uwzględniania informacji o stanie realizacji planu okresu bieżącego, uzyskanych na podstawie kontroli procesu produkcyjnego. Z kolei plan jest zasadniczym punktem odniesienia do stwierdzenia czy stan lub przebieg procesu produkcyjnego i jego efekty można uznać za zadowalające.

Systemy w których brak sprzężenia zwrotnego plan - realizacja - plan, zaprojektowane tylko do realizacji funkcji planowania - nawet jeśli zawierają najdoskonalsze rozwiązania programowe i funkcjonują w oparciu o nowoczesny sprzęt nie będą spełniać swego zadania - planując po prostu w próżnię.

Dla umożliwienia funkcjonowania takim systemom, konieczne jest przed sesją doliczeniową sporządzanie inwentaryzacji stanu realizacji produkcji - przy takim nakładzie pracy ręcznej że skutecznie zniechęca on użytkownika do eksploatacji systemu.

Bez tego dodatku pracy ręcznej do pracy maszyny cyfrowej, rozbieżności między planem a stanem rzeczywistym narastają z okresu na okres by po pewnym czasie tabulogramy planistyczne sprowadzić do roli ciekawostki informatycznej.

Po drugie : W tym typie produkcji, jaki jest realizowany w wydziale prasowni-ciągarni, gdzie na wielu stanowiskach równolegle biegnie produkcja o dużej różnorodności i stosunkowo długim cyklu produkcyjnym od 1 do 5 tygodni - uzyskanie obrazu stanu produkcji jej kontrola i świadoma harmonizacja jest sprawą równie trudną, jeśli nie trudniejszą niż samo planowanie.

Można nawet postawić pytanie czy bez pomocy komputera w dużym nowoczesnym wydziale jest to wogóle możliwe. Ilość bowiem elementów do obserwacji i kontroli oraz ilość wzajemnych zależności jest tak duża że najbardziej nawet sprężystemu kierownictwu pozostaje niekiedy liczyć że "jakoś się to ułoży".

Oczywiście trudno wymagać wtedy optymalnego wykorzystania urządzeń technologicznych i pracy ludzkiej.

Po trzecie : system planowania produkcji, nawet zbudowany w oparciu o subtelne i precyzyjne algorytmy w sytuacji występowania braków materiałowych i ograniczeń w zużyciu energii, jest często dla kierownictwa wydziału mniej efektywny niż system ewidencyjny - realizujący funkcje kontrolne, informujący o rodzaju i wielkości odchyień od planu, sposoby wyjścia z sytuacji a zwłaszcza kolejności realizacji zleceń określa planujący, wyciągający wnioski z sytuacji, która jest niemożliwa do algorytmizacji.

Po czwarte : System kontroli realizacji produkcji umożliwi zbieranie informacji o kształtowaniu się danych technologicznych, które następnie stosunkowo prostym sposobem mogą być wykorzystane do założenia lub aktualizacji kartoteki technologicznej - sprawa ta niżej zostanie omówiona bardziej szczegółowo.

Ponadto stosując kontrolę zużycia materiału wsadowego, energii, agregatowości i kontrolę kosztów, można wykorzystując algorytmy tego systemu, symulować poziomy poszczególnych parametrów jakie osiągnięte zostaną po zrealizowaniu zaplanowanej produkcji, a także jakie będzie zapotrzebowanie na materiał wsadowy, energię i inne czynniki produkcji.

Symulacja taka umożliwia ex ante podjęcie działania w przypadku przewidywania niekorzystnego kształtowania się poszczególnych wskaźników - zwłaszcza będących przedmiotem oceny jednostki nadrzędnej.

Biorąc powyższe pod uwagę, można zatem stwierdzić, że system epd do zarządzania produkcją winien być zaprojektowany do realizacji funkcji planowania i funkcji kontroli, przy czym specyfika produkcji perferuje szeroki udział emc w kontroli produkcji zwłaszcza w przypadku posiadania własnego komputera.

Kolejnym problemem jest zastosowanie odpowiedniej metody planowania w systemie.

Na wybór metody planowania wpływają zarówno specyfika produkcji i wymagania planowania ogólnozakładowego, podyktowane obowiązującymi zarządzeniami jednostki nadrzędnej i GUS jak również konkretne warunki działania, wyznaczone przez zasady współpracy z CHMN i potrzebami samej technologii przetwarzania na emc.

Pierwsza grupa wymienionych przyczyn wymaga stosowania planowania okresowego, bilansowania zadań z dysponowanymi zdolnościami produkcyjnymi oraz zadań i realizacji w okresach kwartalnych.

Druga grupa przyczyn a w szczególności brak pełnego portfela zleceń przed kwartałem realizacji, uniemożliwiający sporządzenie planu kwartalnego na cały zaplanowany tonaż i pełnego obłożenia pras - wymaga zastosowania planowania kroczącego z okresem krótszym od 1 kwartału a więc conajmniej miesiącem.

Tak więc system epd winien umożliwić przejście na planowanie kroczące z miesięcznym okresem bilansowania obłożenia z zapewnieniem otrzymania bilansów i rozliczeń z jednostką nadrzędną oraz CHMN w okresach kwartalnych.

Zastosowanie planowania kroczącego winno zapewnić takie obłożenie pierwszego i drugiego miesiąca kwartału z otrzymanego przed kwartałem realizacji portfela zleceń aby w każdym z nich przy wykorzystaniu  $1/3$  czasu dysponowanego pras zrealizować taki sam % tonażu i wartości planowanej dla kwartału. Zlecenia nadsyłane w trakcie kwartału realizacji stanowiłyby obłożenie 3 miesiąca lub też powodowałyby przesunięcia uprzednio zaplanowanych zleceń na miesiące późniejsze.

Jednym z narzędzi służących temu celowi jest sposób hierarchizacji otrzymywanych zleceń a więc zbudowanie odpowiednich zasad priorytetyzowania zleceń - umożliwiających maszynie dobór zleceń w sposób najbardziej celowy.

Przy stosowaniu tej metody - punktem wyjścia budowy planu byłby zbiór zleceń "dwustronnie" otwarty do którego doczytywano by zlecenia napływające i z którego usuwano by zlecenia zrealizowane. Oczywiście zlecenia muszą mieć określony okres realizacji /kwartał, miesiąc/ i określoną hierarchię pilności.

Plan produkcji ułożony dla danego okresu przez maszynę byłby optymalny pod określonym względem /względami/ lub ich kombinacją i stanowiłby najbardziej optymalną dla nadesłanego zbioru zleceń - alternatywę planu do realizacji.

Odstępstwa, z powodu braków materiałowych, nakazów, odstępstwa od ustalonej formalnej hierarchii pilności itp. będące również formą optymalizacji planu w warunkach codzienności, powodują jednak że zaplanowane uprzednio wielkości tonażu i wartości nie zostaną osiągnięte.

Dotąd omawiane było planowanie długookresowe gdzie elementem budowy planu było zlecenie. Wg. takich wielkości przedsiębiorstwo otrzymuje zadania i rozlicza się z odbiorcami.

Planowanie, kontrola i organizacja samego procesu produkcyjnego odbywa się jednak wg. partii, a nośnikiem podstawowych informacji jest karta obiegowa.

Planowanie wg. zleceń i planowanie wg. partii muszą stanowić dwa równoległe funkcjonujące i wzajemnie ze sobą powiązane poziomy planowania.

Poziom drugi w trakcie planowania stanowi rozwinięcie i uszczegółowienie pierwszego. W fazie kontroli realizacji poziom pierwszy jest sumą poziomu drugiego.

Każdy z poziomów winien mieć własną systemowo rozwiązana kontrolę realizacji. Poziom pierwszy kontrolę realizacji zleceń, poziom drugi kontrolę postępu realizacji wg. kart obiegowych.

Kolejnym problemem jak dotąd najtrudniejszym do rozwiązania jest budowa i aktualizacja kartoteki technologicznej systemu.

ZML produkuje blisko 5000 rodzajów kształtowników oraz wymiarów rur, prętów i drutów z których każdy może być wykonywany średnio w 3 gatunkach stopowych, mnożąc to przez stany i długości otrzyma się ilość pozycji kartoteki technologicznej, która jest niezbędna do wdrożenia systemu planowania.

Zbudowanie takiej kartoteki w każdym przedsiębiorstwie wymaga zaangażowania ogromnego nakładu pracy.

Jeśli budowa kartoteki technologicznej jest głównym zadaniem nowo organizowanej służby informatycznej, praca może potrwać kilka lat. W tym czasie dużo mówi się o wdrażaniu eto, pokazuje stały doku ramentów źródłowych, tabulogramy z wydrukami, rozważa efekty przyszłe, bo bieżących brak.

Z upływem czasu i wzrostu zaangażowanych nakładów rośnie nerwowość w kierownictwie, które czuje się oszukane, zaczyna więc ograniczać ilość osób i środki, komórka zamiera lub wegetuje na marginesie rzeczywistych, istotnych spraw przedsiębiorstwa - dostaw surowców, realizacja planu, fundusz płac, ograniczenie etatów.

Ponadto dane technologiczne zbierane z takim nakładem pracy, kiedy już kartoteka jest gotowa okazuje się być w znacznym stopniu nieaktualna.



Zmienia się bowiem profil produkcji, urządzenia, wymagania odbiorców, normy itp.

Sytuacji takich można uniknąć rozpoczynając budowę systemu zarządzania od modułu ewidencji realizacji produkcji, który można zaprojektować i wdrożyć nieproporcjonalnie mniejszym nakładem pracy.

Moduł taki jest jak wykazano wyżej niezbędny dla funkcjonowania systemu a ponadto :

- uzyskuje się efekt psychologiczny i przyzwyczajają do realnego korzystania z informatyki, do sięgania po tabulogram w codziennej pracy,
- zyskuje możliwość wycofania się z ręcznej prowadzonej na bieżąco - narastającej sprawozdawczości i ewidencji produkcji,
- dysponuje się warunkami do gromadzenia danych technologicznych o poszczególnych asortymentach .

Tak więc wprowadzając do emc informacje o wykonaniu każdej partii z kart obiegowych - poza takimi danymi jak :

- stopień realizacji zleceń,
  - wielkość pozostałości i niedoróbek,
  - aktualny tonaż i wartość zrealizowaną,
  - stan realizacji zleceń z pilnością "Z"
  - osiąganie na poszczególnych urządzeniach wydajności
- dysponujemy dla każdej partii wielkością
- agregatochłonności,
  - osiągniętego uzysku,
  - rodzajem prasy i średnicą recypienta,
  - długością zastosowanego wlewka dla danej długości wyrobu
  - rodzajem narzędzia.

Zakładając że niemal cały program produkcji przewinie się w ciągu dwuletniego okresu - stosując programy statystyczne można po tym okresie dysponować niemal kompletną kartoteką technologiczną, wkład pracy ludzkiej ograniczając do nowo opracowanych asortymentów i tych wyrobów które nie zostały zamówione do realizacji w tym okresie.

W ciągu tego okresu jest czas na oprogramowanie i przedstawienie modułu planowania.

Jeśli jeszcze moduł ewidencji rozszerzy się przez wprowadzenie do emc raportów zmianowych z poszczególnych urządzeń uzyska się możliwość kontroli czasu pracy i czasu nieprzepracowanego maszyn i obsługi oraz ewidencją produkcji w toku.

Tak więc dysponować się będzie kompletnym systemem zarządzania produkcją w czasie krótszym niż wymagało by opracowanie systemem tradycyjnym samej bazy danych dla systemu planowania.

Pozostaje sprawa aktualizacji stworzonej kartoteki, zagadnienie podstawowe dla systemu a jednocześnie pracochłonne do realizacji tradycyjnym sposobem.

Jeśli jednak aktualizację kartoteki powierzy się systemowi w oparciu o sprzężenie zwrotne między kartoteką a modułem kontroli realizacji pracochłonność zmniejszy się wielokrotnie.

Moduł ewidencji dostarczał by danych o kształtowaniu się wielkości uzysków i agregatychłonności w danym okresie czasu np. roku, by na polecenie użytkownika aktualizować te wielkości.

Użytkownik również miałby możliwość zmiany programowej wielkości uzysku i agregatychłonności dla wszystkich wyrobów ich grup lub indywidualnie wskazanych pozycji o wielkość określonego współczynnika lub wielkość stałą.

Ważne to jest zwłaszcza w przypadku modernizacji urządzeń technologicznych.

Pozostaje jeszcze zagadnienie długości wlewka.

Dla długości fabrycznej wyrobów można w zależności od prasy i gatunku przyporządkować każdemu asortymentowi optymalną długość.

Natomiast dla długości podanej przez odbiorcę w zleceniu, długość wlewka obliczać winna maszyna.

Jest stosunkowo prosty algorytm liczenia długości wlewka w oparciu o ciężar 1 m.b. wyrobu.

Maszyna oblicza ciężar wlewka i następnie szuka w tabelicy dla danego stopu i średnicy, najbliższej wartości, której odpowiada poszukiwana długość wlewka. Długości wlewków w tabelicy ustalone są skokowo co 5 cm.

Ciężar wlewka oblicza się wg. wzoru :

ciężar 1 mb razy iloczyn ilości otworów w matrycy i żądanej długości wyrobu powiększonej o stałą wielkość na zaostżanie /prostowanie, razy ilość ~~pr~~atnych wielokrotności długości na wybiegu plus ciężar piętki i ew. korka.

Długość wlewka musi być jeszcze kontrolowana pod względem maksymalnej długości i stopnia przerobu.

Tak więc opierając się na powyższych stwierdzeniach można ustalić, że dla prawidłowego funkcjonowania systemu epd w procesie zarządzania produkcją wydziału prasowni-ciągarni winien on składać się conajmniej z sześciu modułów których celem winno być :

- Moduł tworzący i aktualizujący bazę danych.

Podstawowy cel to zakładanie i aktualizacja zbioru rekordów opisujących asortyment wyrobów. Gromadzenie informacji o wielkości agregatochłonności i osiągniętych uzysków opracowywanie średnich okresowych i modyfikacja tych wielkości w kartotece.

Moduł funkcjonuje głównie w oparciu o dane pochodzące z modułów kontroli i ewidencji produkcji.

Ponadto zakłada i aktualizuje wszystkie niezbędne słowniki kodów oraz cennik,

- Moduł wczytujący i opracowujący zlecenia.

Zadaniem modułu jest wczytanie, kontrola logiczna i tworzenie i aktualizacja zbioru transakcyjnego zleceń, rozwinięcie rekordu a dane pobrane z modułu bazy i utworzenie zbioru zleceń dla modułu planowania wg. zleceń.

- Moduł planowania wg. zleceń, którego celem jest dokonanie rozdziału zleceń na prasy, zbilansowanie agregatochłonności przyjętych zleceń i zleceń w realizacji oraz dysponowanego czasu pracy pras, sygnalizowanie wielkości obciążenia oraz obliczenie wielkości zapotrzebowania na wlewki w tonach wg. gatunków *średnic*.

- Moduł kontroli realizacji zleceń.

Prowadzi ewidencję zrealizowanej produkcji w oparciu o przekazane do magazynu wyrobów gotowych partie.

Dokonuje sumowania partii na zlecenia, sygnalizuje niedoróbki i prowadzi ewidencję pozostałości.

Porównuje planowane i zrealizowane agregatochłonności i uzysk.

Oblicza wydajności i wartość zrealizowanej produkcji. Rejestruje informacje o wskaźnikach agregatochłonności i uzysku dla modułu bazy danych.

- Moduł planowania wg. partii.


Zbiór zleceń - rozplanowany w module, planowania długookresowego rozdziela na partie, określa okres realizacji, emituje karty obiegowe, oblicza zapotrzebowanie okresowe na wlewki wg. średnic gatunku i długości, ewidencjonuje karty obiegowe w realizacji.

- Moduł kontroli realizacji wg. partii - współpracuje z modułem planowania wg. partii. Ewidencjonuje realizację produkcji w oparciu o ~~zmia-~~nowe raporty produkcji, ewidencjonuje czas przepracowany pras oraz czas nieprzepracowany pras i obsługi. Dokonuje zestawień produkcji w toku. Oblicza wydajność uzyskaną na poszczególnych prasach.

Zadania poszczególnych modułów oraz uprzednie rozważania pozwalają ustalić następującą kolejność opracowania i wdrożenia modułów :

1. moduł kontroli i ewidencji produkcji wg. zleceń
2. moduł zakładania i aktualizacji bazy danych
3. moduł wczytywania i opracowania zleceń
4. moduł planowania wg. zleceń
5. moduł kontroli i ewidencji wg. partii
6. moduł planowania wg. partii

Takie rozwiązanie podyktowane jest obiektywnymi warunkami w jakich ma funkcjonować system ~~opd~~ oraz ~~potrzebą~~ ograniczenia nakładów, głównie pracy ludzkiej na opracowanie i uruchomienie systemu.




VIII

ZASTOSOWANIE ETO DLA PLANOWANIA PRODUKCJI PRZETWÓRCZEJ  
W HUCIE "BĘDZIN"

Opracowanie

Jerzy Cieśla - Huta Będzin





Początki stosowania w H. "Będzin" BTO do celów operatywnego planowania produkcji datują się w latach 1967/68, kiedy to opracowano pierwszy katalog rur stanowiący bazę normatywną przetwarzania. W latach następnych działalność tą rozszerzono na blachy bilansując tym samym w Odlewni 2 nitki produkcyjne wydziałów Ciągarni i Walcowni. System planowania produkcji "Będzin" rozwijany był o nowe wyroby i doskonalony stosownie do potrzeb użytkowników.

W 1976 r. opracowano nową bazę TPP dla planowania produkcji rur i kształtowników wynikającą z rozbudowy Wydziału Rur oraz budowy Oddziału Kształtowników. Udoskonalenia projektowo - programowe systemu polegały m.in. na wprowadzeniu do emitowanych kart obiegowych norm przedmiotowych i składu chemicznego, skróconych nazw i adresów odbiorców wyrobów oraz dodatkowych wymagań. Eksploatacja systemu odbywała się początkowo na EMC ICL 4-50 a obecnie na "Odrze" 1305.

Przeprogramowanie z ICL na Odrę było przedsięwzięciem pracochłonnym i kosztownym jednak koniecznym ze względu na niedobór czasu dysponowanego ICL co powodowało niedotrzymanie terminów eksploatacji systemu.

System "Będzin" polega na przetwarzaniu "zamówień kierowanych z Centrali Handlowej do przedsiębiorstwa w wyniku którego otrzymuje się karty obiegowe dla produkcji rur, kształtowników, blach oraz plany kwartalno - miesięczne.

Karty obiegowe są wykorzystywane w produkcji natomiast plany dają przybliżoną informację o pracochłonności i materiałochłonności portfela zamówień oraz obciążeniu maszyn. Przybliżone dane w planach kwartalno - miesięcznych wynikają z niepełnego portfela zamówień przed rozpoczęciem kwartału wynoszące 70 - 80 % ilości przyjętych na konferencji obłożeniowej.

Zawartość rzeczowa wydawnictw jest prawidłowa dostosowana do wymogów użytkowników korzystających z systemu. Zastrzeżenia budzi natomiast długa procedura przetwarzania m. in. z powodu dopracowywania dodatkowych modułów obliczeniowych w okresie funkcjonowania systemu. Cel końcowy osiągnięto lecz droga do niego długa i kosztowna.

Skomplikowany jest również sposób układania i prowadzenia sesji obliczeniowej wymagając podawania operatorom kilkunastu schematów blokowych.

Uwagi krytycznej wymaga duża ilość programów sortujących praktycznie po każdym programie kontrolnym czy obliczeniowym stosowany jest sort.


W programach przetwarzania których celem jest uzyskanie kart obiegowych sorty stanowią 39 % czasu pracy EMC, programy 22 % a pozostałe 39 % czasu to drukowanie dużej ilości kart na drukarce wierszowej limitującej szybkość przebiegu.

W związku z prowadzonymi pracami przez Ośrodek Branżowy nad podsystemem "Zarządzanie produkcją przetwórstwa PRO-P" należy przeanalizować procedury przetwarzania podsystemu "Będzin" w kierunku ich skrócenia głównie przez zmniejszenie ilości programów sortujących.

Ponieważ w br. obowiązuje wdrażanie KTM w Przem. Met. Nieżelaznych wskazanym jest podjęcie prac projektowo - programowych mających na celu dostosowanie zakładowych systemów planowania i branżowego systemu CHMN do symboliki KTM. Prace takie winien podjąć Ośrodek Branżowy lub inny mocny Ośrodek Zakładowy załatwiając potrzeby przedsiębiorstw i CHMN.

Wymaga to przetransformowania Indeksu Towarowego CHMN stanowiącego dotychczasowy identyfikator wyrobów w podsystemach-informatycznych na KTM. Do czasu dostosowania systemów planistycznych do KTM eksploatacja ich odbywać się musi na starych indeksach co wiąże się z dodatkową pracą symbolizacji zleceń produkcyjnych pomimo, że zamawiający wyroby będą stosować na dokumentach od 3 kw br. KTM /zgodnie z Zarz. Nr 16/78 Gen. Dyr. ZGHMN/. Korzyść z KTM to usprawnienie przygotowywania maszynowych nośników informacji przez bezpośrednie perforowanie wpływających dokumentów obrotu towarowego jeśli tylko system został do nie dostosowany.

- Wnioski: 1. W ramach prowadzonych prac przez BOI nad Systemem zarządzania produkcją przetwórstwa uwzględnić weryfikację i uproszczenie Systemu planowania produkcji "Będzin",
2. Ustalić wiodący Ośrodek Obliczeniowy do prac projektowo - programowych nad dostosowaniem przedmiotowych systemów do Kodu Towarowo - Materiałowego.




IX

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO  
OCENY PROCESU PRODUKCYJNEGO W ZAKŁADACH  
WZBOGACANIA RUDY MIEDZI "TECHNOLOG"

Opracowanie

Jerzy Dominiak - ZG Polkowice

Zdzisław Mielnik - ZG Polkowice



## 1. Wstęp

System informatyczny "Technolog" służy do oceny prowadzenia procesu produkcyjnego w Zakładach Wzbogacania Rudy w oparciu o dane wprowadzane do komputera. Do głównych zadań realizowanych przez system należą:

- analiza stopnia wykorzystania młynów i mielników,
- analiza zużycia odczynników,
- przeprowadzenie bilansów technologicznych,
- kontrola odpadów poflotacyjnych.

## 2. Dokumenty źródłowe

System posiada 5 dokumentów źródłowych:

- karta prób bilansowych i czasów pracy młynów,
- raport uziarnienia odpadów,
- raport doładowanych mielników,
- karta zużycia odczynników,
- raport przerobu rudy.

Zawierają one następujące informacje:

- czasy pracy młynów,
- zawartość procentowa wody w rudzie,
- zawartość procentowa miedzi w rudzie,
- zawartość procentowa miedzi w koncentracie,
- zawartość procentowa miedzi w odpadach,
- wyniki analiz składów granulometrycznych odpadów,

- ilość doładowanych mielników do młynów,
- zużycie odczynników chemicznych,
- zawartość miedzi w koncentracie suszonym,
- ilość przerobionej rudy przez poszczególne młyny wstępne,
- ciężar właściwy odpadów.

### 3.1. Wydawnictwa użytkowe

System na podstawie wprowadzonych danych sporządza zestawienia zbiorcze, podsumowujące dekadę, miesiąc, kwartał, półrocze i rok oraz zestawienia zmianowe, informujące o danych technologicznych na poszczególnych zmianach.

Tabulogramy emitowane przez system dzielą się na następujące grupy:

- zestawienia dotyczące młynów,
- zestawienia zmian roboczych,
- udział ciągów technologii i sekcji w przerobie rudy,
- wykorzystanie czasu pracy,
- bilans technologiczny,
- analiza odpadów poflotacyjnych,
- zużycia odczynników chemicznych.

Zestawienia dotyczące młynów ukazują czasy pracy młynów, ilości doładowanych mielników, ilość przerobionej rudy, wskaźniki zużycia mielników w stosunku do czasu pracy i ilości przerobionej rudy. Zestawienia sporządza się dla poszczególnych młynów, sekcji, mteleń, ciągów i dla zakładu. Zestawienia zmian roboczych ukazują liczbę zmian przepracowanych przez zakład i przez ciągi produkcyjne.



Tabulogramy dotyczące udziałów ciągów i sekcji w przerobie rudy zawierają wykaz udziałów ciągów w przerobie zakładu i wykaz udziałów sekcji w przerobie ciągów.

Wykorzystanie czasu pracy obejmuje analizę stopnia wykorzystania ciągów i zakładu w stosunku do czasu kalendarzowego.

Bilans technologiczny jest głównym wydawnictwem systemu technolog. Jest sporządzany odrębnie dla poszczególnych ciągów produkcyjnych i zakładu. Służy także jako materiał do analizy współzawodnictwa pracy między brygadami roboczymi. W związku z tym sporządza się bilans dla ciągów i zakładów w rozbiciu na poszczególne brygady. Bilans technologiczny zawiera podstawowe elementy charakteryzujące proces technologiczny zakładu wzbogacania rudy:

- procentowa zawartość miedzi w rudzie, koncentracie i odpadach,
- procentowa zawartość wody w rudzie,
- ilość przerobionej rudy wilgotnej i suchej,
- ilość odpadów poflotacyjnych,
- ilość dodanej wody w trakcie procesu technologicznego,
- ilość miedzi w rudzie, odpadach i koncentracie,
- ciężar właściwy odpadów poflotacyjnych,
- uzysk miedzi,
- stopień wzbogacania rudy.

Wydawnictwa dotyczące odpadów poflotacyjnych służą do analizy poprawności przeprowadzenia procesu produkcyjnego wzbogacania rudy.

Kontroluje się dokładność zmielenia rudy, zawartość miedzi w poszczególnych frakcjach ziaren zmielonej rudy oraz ilość traconej miedzi w trakcie procesu.

Ostatnią grupą wydawnictw emitowanych przez system są tabulogramy dotyczące zużycia odczynników używanych w czasie flotacji rudy. Obejmują one ilości zużytych odczynników oraz wskaźniki zużycia odczynników na jednostkę przerobionej rudy i w stosunku do czasu produkcyjnego.

#### 4. Funkcjonowanie systemu

System jest eksploatowany na komputerze ODRA 1305.

Wymagany zestaw urządzeń:

- pamięć operacyjna 32 K słów,
- czytnik kart,
- jednostka pamięci taśmowej - 4 szt,
- drukarka wierszowa.

System "Technolog" przetwarzany jest w cyklu dekadowym, tworząc kartotekę informacji źródłowych ZWR60, z której emitowane są wszystkie wydawnictwa. Zbiorem pomocniczym systemu w którym zawarte są informacje stałe jest kartoteka o nazwie TECHNOKAT.

#### 5. Efekty zastosowania systemu

Do korzyści zastosowania systemu należą:

- zwiększenie kontroli przebiegu procesu wzbogacania rudy miedzi,
- wzrost uzysku miedzi,
- zmniejszenie strat miedzi,
- obniżka kosztów procesu wzbogacania rudy miedzi.


X

GOSPODARKA CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO SAMOJEZDNYCH  
MASZYN GÓRNICZYCH W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH "RUDNA"

Opracowanie

Romana Zawodna - ZG Rudna

Henryk Zając - ZG Rudna



W Zakładach Górniczych "Rudna", eksploatacja złoża rudy miedzi prowadzona jest przy pomocy wysokoefektywnych maszyn samojezdnych o napędzie spalinowym, elektrycznym i pneumatycznym.

Wzrastające wydobywanie kopalni, które dochodzi do docelowej zdolności produkcyjnej, powoduje konieczność zwiększania parku maszynowego i w konsekwencji wzrost zapotrzebowania na materiały i części zamienne, potrzebne do eksploatacji maszyn.

Przy dużej liczbie maszyn i dużej ilości typów maszyn, ręczne ewidencjonowanie zużycia materiałów i części zamiennych staje się uciążliwe. Z tego względu zdecydowano się skomputeryzować obliczenia dotyczące ewidencjonowania zużycia materiałów i części przez każdą maszynę.

Podsystem "Rozdzielnie" powstał na bazie systemu GM-KT"M", który jest wdrożony i eksploatowany w ZG "Rudna".

#### 1. Przedmiot, zakres i główne funkcje podsystemu

Podsystem "ROZDZIELNIE" przeznaczony jest do ewidencjonowania zużycia materiałów i części zamiennych przez maszyny samojezdne. Zasięgiem swoim obejmuje wszystkie maszyny samojezdne pracujące pod ziemią.

Podsystem można podzielić na następujące moduły:

- Ewidencję stanów i obrotów części nowych i podzespołów remontowanych,
- Rozliczenie zużycia części nowych i podzespołów remontowanych,

- Kontrolę różnic między materiałami i częściami /podzespołami/ przyjętymi do rozdzielni i wydanymi z rozdzielni /dotyczy to zarówno podzespołów nowych jak również podzespołów po remoncie/.

Każdy z w/w modułów może być przetwarzany dla dowolnie wybranych odcinków czasu np. tydzień, dekada, miesiąc.

## 2. Warunki organizacyjno-techniczne podsystemu.

Materiały i części zamienne do maszyn samojezdnych pracujących na dole kopalni, pobierane są przez służby remontowe i utrzymania ruchu z dołowych rozdzielni materiałowych /stąd nazwa podsystemu/, usytuowanych na poszczególnych rejonach eksploatacyjnych.

Rozdzielnie dołowe pobierają materiały i części z magazynu usytuowanego na powierzchni kopalni. Magazyn kopalniany otrzymuje materiały i części zamienne potrzebne do eksploatacji maszyn z Zakładów Naprawczych Maszyn KGHM, z warsztatów głównych kopalni oraz z zakładów kooperujących.

Schemat zaopatrzenia maszyn w części zamienne przedstawiony jest w załączniku nr 1.

Przy pobieraniu materiałów z magazynu głównego oraz przy ewentualnych zwrotach, rozdzielnia jest traktowana jako zwykła komórka organizacyjna, identyfikowana na dokumentach symbolem MPK /specjalnie wydzielonym spośród innych MPK w przedziale od 991 do 996 - zakłada się max 6 rozdzielń dołowych/. Obrót materiałowy ewidencjonowany jest na powszechnie obowiązujących dokumentach funkcjonujących w systemie GM-KTM.

W ruchu materiałów i części zamiennych z rozdzielni na poszczególne maszyny samojezdne, rozdzielnia identyfikowana jest jako magazyn o specjalnie wydzielonym symbolu /od 91 do 96/. Obrót natomiast ewidencjonowany jest za pomocą jednego uniwersalnego dokumentu "Karta przychodowo-rozchodowa" opisanego w dalszej części.

Najważniejszym identyfikatorem każdego materiału jest indeks materiałowy. Dotychczasowa praktyka wykazuje, że poszczególne indeksy często niezgodne są z obowiązującymi symbolami SWW a dotyczące tych samych materiałów, znacznie się różnią w poszczególnych zakładach KGHM. W związku z tym, nieodzowne jest wdrożenie centralnego indeksowania materiałów i części zamiennych do maszyn samojezdnych.

W zakładach Naprawczych Maszyn powołano centralną /dla całego KGHM / komórkę indeksowania, której zasady funkcjonowania ustalone są odpowiednią instrukcją. Współpracujące z ZNM pozostałe zakłady KGHM zobowiązane są do przestrzegania zasad postępowania unormowanych w wspomnianej instrukcji. Komórka indeksowania ZNM prowadzi centralnie nadawanie indeksów dla materiałów i części zamiennych do samojezdnych maszyn górniczych w oparciu o wytyczne KTM.

Istotny problem stanowi obecnie we wszystkich zainteresowanych zakładach KGHM gospodarka częściami zamiennymi zużytymi i uszkodzonymi oraz ich regeneracja. W związku z tym, przedstawiono zainteresowanym następującą propozycję rozliczania zużytych części do maszyn samojezdnych. Proponuje się mianowicie, aby system rozliczania części regenerowanych wdrożyć w 2 etapach:

Etap I - Ilościowe rozliczanie zużycia części zamiennych regenerowanych.

-----

Ustala się zasadę wydawania na oddział nowej części wyłącznie za zwrotem części starej /zużytej lub uszkodzonej/. Części zamienne remontowane, regenerowane oraz przeznaczone do remontu będą rozliczane wyłącznie w ujęciu ilościowym / w przeciwieństwie do nowych, rozliczanych ilościowo-wartościowo/.

Części zamienne wyprodukowane w długich seriach we własnym zakresie przez warsztaty główne powinny być przekazywane do magazynu w ujęciu ilościowym i wartościowym w oparciu o planowe kalkulacje opracowane przez Dział Ekonomiczny w uzgodnieniu z Sekcją Remontów Warsztatów Głównych.

Obowiązującym dokumentem przychodowym dla w/w materiałów jest dokument PW-530 "Przychód wewnętrzny".

## Etap II - Ilościowo-wartościowe rozliczanie zużycia części regenerowanych.

-----

Proponuje się tu dwa rozwiązania:

- 1/ Wartość części regenerowanych będzie naliczona automatycznie przez system na zasadzie wykorzystania procentowej deprecjacji części zamiennych. Procent deprecjacji dla poszczególnych rodzajów części zamiennych będzie ustalony na podstawie analizy cen usługowych /fakturowych/ odniesionych do cen ewidencyjnych funkcjonujących w systemie GM-KTM. Analiza taka będzie przeprowadzona w obrębie poszczególnych grup rodzajowych części zamiennych w trakcie realizacji I etapu.
- 2/ Cena za usługę części regenerowanych będzie wprowadzona do systemu na takiej samej zasadzie jak cena ewidencyjna części nowej. Podstawą wyceny będzie faktura za usługę wystawiona przez ZNM lub przedsiębiorstwa obce. W przypadku regenerowania części we własnym zakresie, podstawą wyceny będzie cennik oparty o zatwierdzoną przez Dyрекcję KGHM kalkulację wewnątrzzakładową.

### 3. Charakterystyka podsystemu "ROZDZIELNIE".

Podsystem "ROZDZIELNIE" został przystosowany do warunków organizacyjnych i technologicznych kopalni w oparciu o system GM-KTM /nowa wersja systemu SIKOP-1300/ opracowany przez ZETO Wrocław.



Materiały i części zamienne w rozdzielniach ewidencjonowane są w oparciu o 13 znakowy indeks Kodu Materiałowo-Towarowego /KTM/.

Eksploatacja podsystemu przedstawia się następująco:

- cykl przetwarzania miesięczny, jak w systemie GM-KTM,
- czytanie dokumentów wspólne,
- kartoteka wspólna dla magazynów i rozdzielni,
- jeden wspólny program księgujący,
- jeden wspólny program aktualizujący,
- wspólne programy wydruku wydawnictw wynikowych:
  - a/ w zakresie dotychczasowym,
  - b/ odzwierciedlający gospodarkę częściami zamiennymi do maszyn samojezdnych.

WYKAZ WYDAWNICTW OBEJMUJĄCYCH GOSPODARKE SAMOJEZDNYMI  
MASZYNAMI GÓRNICZYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI

Lp.	Nazwa wydawnictwa	Symbol	Częstotliwośćemiej	Użytkownik
1	Indeks materiałowy	T-536	na żądanie	Obsługa rozdzielni
2	Zestawienie nowo założonych pozycji indeksu materiałów.	T-504	2x w m-cu	Obsługa rozdzielni
3	Raport wczytanych kart	T-590	2x w m-cu	Obsługa rozdzielni
4	Raport błędów logicznych kolejności	T-590A	2x w m-cu	Obsługa rozdzielni
5	Zestawienie niezidentyfikowanych pozycji dokumentów ewidencjonujących ruch materiałów	T-519	2x w m-cu	Obsł. rozdzielni
6	Zestawienie obrotów i sald rozdzielni nr .....	T-523	1x w m-cu	a/ Obsł. rozdzielni b/ Biuro Techn. Gł. Mech. d/s Maszyn Dołow.
7	Miesięczne rozliczenie gospodarki materiałowej wg typów i numerów maszyn w ramach mpk	T-593	1x w m-cu	a/ Biuro Techn. Gł. Mech. d/s Maszyn Dołow. b/ Kierown. Dz. Górniczych c/ Gospodarka Materiałowa
8	Zestawienie odchyłań stanów materiałowych od normatywu	T-542S	1x w m-cu	a/ Biuro Techn. Gł. Mech. d/s Maszyn Dołowy. b/ Gosp. Mater.
9	Bilans rocznego zużycia materiałów w ramach mpk	T-528R	1x w kwart.	a/ Biuro Techn. Gł. Mech. d/s Maszyn b/ Kier. Oddz. Górniczych c/ Gosp. Mater.

#### 4. Techniczne Środki Eksploatacji.

Podsystem ROZDZIELNIE przetwarzany jest równocześnie z systemem GM-KTM. Wymaga on spełnienia poniższych warunków technicznych niezbędnych dla zabezpieczenia prac eksploatacyjnych:

1. zapewnienia dostępu do maszyny cyfrowej ODRA serii 1300 na niezbędną ilość godzin,
2. zestawu minimalnego, w skład którego wchodzi:
  - jednostka centralna z pamięcią 32K
  - 6 jednostek taśm magnetycznych,
  - 1 drukarka wierzowa,
  - 1 czytnik kart perforowanych 80 kolumnowych
3. zarezerwowania określonej ilości rolek taśm magnetycznych
4. urządzeń do przygotowania maszynowych nośników informacji:
  - alfanumeryczne dziurkarki kart 80-kolumnowych
  - sprawdzarki kart 80-kolumnowych.

Wszystkie sortowania zbiorów opracowano w dwóch wersjach:

- taśmowej,
- dyskowej.

Bardzo korzystne jest stosowanie drugiej wersji, ponieważ czas przetwarzania na EMC jest kilka razy krótszy.

#### 5. Pracochłonność przetwarzania i koszty eksploatacji.


Przygotowanie maszynowych nośników danych wyjściowych wymaga wyperforowania około 1500 kart miesięcznie. Przetworzenie podsystemu "ROZDZIELNIE" zajmuje dodatkowo około 2 godzin pracy komputera /głównie drukowanie wydawnictw/. Wynika z tego, że eksploatacja podsystemu "ROZDZIELNIE" kosztuje około 12.000 złotych miesięcznie.


6. Ocena dotychczasowych efektów.

Wprowadzenie podsystemu "ROZDZIELNIE" pozwoliło na lepszą i skuteczniejszą kontrolę zużycia materiałów i części zamien-nych do maszyn górniczych a tym samym spowodowało racjonalniejszą gospodarkę tymi częściami. Wdrożenie tego podsystemu umożliwiło również wprowadzić dane odnośnie zużycia materiałów przez poszczególne maszyny do systemu informatycznego SEPAR /system ewidencji pracy i awarii maszyn/.

OGÓLNY SCHEMAT ZAOPATRZENIA MASZYN SAMOJEZDNYCH W CZĘŚCI  
ZAMIENNE

-----






XI

ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM EWIDENCJI PRACY  
MASZYN I URZADZEŃ ORAZ PLANOWANIE ICH REMONTÓW  
NA ZAKŁADACH WZBOGACANIA RUD

Opracowanie

Jerzy Dominiak - ZG "Polkowice"

Zdzisław Mielnik - ZG "Polkowice"





System informatyczny "SOKUR" służy do ewidencjonowania czasu pracy maszyn i urządzeń oraz planowania konserwacji, przeglądów i remontów w Zakładach Wzbogacania Rud.

Główne zadania realizowane przez system, to:

- ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy maszyn i urządzeń,
- ewidencjonowanie i rozliczanie zużytych podzespołów i części zamiennych,
- planowanie dobowych prac remontowych /konserwacje, przeglądy, wymiany, remonty bieżące, średnie i kapitalne/.

#### 1. Dokumenty źródłowe

Zbiory informacji bieżących tworzone są na podstawie następujących dokumentów źródłowych:

- czas pracy maszyn i urządzeń,
- raport z wykonanych cykli na danej maszynie,
- cykle obsługi czynności,
- raport przychodu-rozchodu materiałów i części,
- spis żądanych wydawnictw z systemu.

Do założenia stałych zbiorów systemu /kartotek danych stałych/, służą następujące dokumenty:

- książka kodowa numerów technologicznych,
- książka kodowa według typów,
- książka kodowa indeksów materiałów,

- książka kodowa zakładów - dostawców,
- książka kodowa komórek organizacyjnych,
- karta ilościowa materiałów na magazynie.

## 2. Wydawnictwa użytkowe.

W wyniku przetwarzania informacji z dokumentów źródłowych, danych stałych oraz automatycznego naliczenia czasu pracy przez komputer /dla maszyn, które pracują stale bez wyłączenia, np.: transformatory - naliczany jest automatycznie czas pracy bez potrzeby raportowania/, otrzymuje się następujące wydawnictwa:

- W-102 - naliczony czas pracy maszyn od dnia wykonania remontu,
- W-104 - czas pracy maszyn i części wg raportów o czasie pracy,
- W-106 - harmonogram konserwacji po wczytaniu raportów,
- W-107 - wydruk kartoteki maszyn wg raportów z dnia,
- W-201 - raport z wykonanych prac remontowych wg maszyn,
- W-203 - zbiorcze zestawienie prac remontowych,
- W-205 - zbiorcze zestawienie prac remontowych dla maszyn i węzłów,
- W-206 - zestawienie dobowych prac remontowych za okres od do,
- W-220 - rozliczanie czasu pracy maszyn w godzinach oraz procent wykorzystania do czasu kalendarzowego,
- W-221 - rozliczanie czasu pracy maszyn w godzinach wg typów oraz procent wykorzystania do czasu kalendarzowego,
- W-222 - rozliczanie pracy maszyn w godzinach dla typów oraz procent wykorzystania do czasu kalendarzowego,
- W-230 - ilość wymian maszyn, zespołów, części i materiałów według indeksu materiałowego dla maszyn,
- W-231 - wskaźnik zużycia paliw i smarów dla typów maszyn oraz procent wykorzystania do czasu kalendarzowego,
- W-232 - wskaźnik zużycia paliw i smarów według typów oraz procent wykorzystania do czasu kalendarzowego,
- W-401 - książka kodowa numerów technologicznych,
- W-402 - książka kodowa według typów maszyn,
- W-404 - książka kodowa indeksów,
- W-405 - książka kodowa dostawców,
- W-406 - książka kodowa komórek organizacyjnych,
- W-511 - rozchód magazynu wydziałowego,

- W-512 - stan magazynu wydziałowego według indeksów na dzień,  
W-515 - analiza potrzeb oraz zużycia materiałów i części.

### 3. Wymagania systemu.

System "SOKUR" eksploatowany jest na komputerze ODRA 1305. Do przetwarzania systemu na komputerze potrzebny jest następujący zestaw urządzeń:

- pamięć operacyjna 32 K/słów,
- czytnik kart - 1 szt.
- jednostka pamięci taśmowej - 4 szt.
- drukarka wierszowa - 1 szt.

Funkcjonowanie systemu opiera się na pięciu podstawowych zbiorach informacji zapisywanych na taśmach magnetycznych.

Są to:

- a/ kartoteka o nazwie "TO1" - zawierająca wszystkie dane stałe systemu /wykaz wszystkich części i podzespołów, wykaz maszyn i urządzeń, komórek organizacyjnych, dostawców/;
- b/ kartoteka o nazwie "ZBIOR" - posiadająca wykaz wszystkich maszyn, urządzeń, podzespołów i części podlegających ewidencji czasu pracy i planowej gospodarce remontowej oraz normy czasowe dotyczące czasu pracy maszyn do przeglądu, konserwacji i remontu;
- c/ zbiór informacji dziennych o nazwie "TD" - zawierający informacje o pracy i postojach wszystkich maszyn, urządzeń, podzespołów i części objętych systemem oraz wykaz wszystkich wykonanych prac remontowych;
- d/ zbiór o nazwie "PR-1" - zawierający informacje bieżące z raportów przychodu - rozchodu materiałów i części;
- e/ zbiór o nazwie "L" - zawierający limity materiałów w magazynie wydziałowym.

4. Efekty zastosowania systemu.

Do korzyści zastosowania systemu można zaliczyć:

- wprowadzenie planowej gospodarki remontowej,
- zmniejszenie awaryjności maszyn i urządzeń,
- zmniejszenie zużycia części zamiennych,
- zwiększenie żywotności części i podzespołów,
- zwiększenie wykorzystania czasu pracy maszyn i urządzeń /ciągów technologicznych/,
- poprawa organizacji pracy służb utrzymania ruchu.

System "SOKUR" może być zastosowany w zakładach o ruchu ciągłym, w których procesy produkcyjne posiadają ścisłe powiązania technologiczne, np.: w Zakładach Wzbogacania Rud, w hutach, itp.


XII

KOMPUTEROWE ROZLICZANIE GOSPODARKI ODZIEŻOWEJ

Opracowanie

Romana Zawodna - ZG "Rudna"

Janusz Sobański - ZG "Rudna"



Gospodarka odzieżą roboczą i sprzętem ochrony osobistej w zakładach KGHM wymaga dużej pracochłonności obsługi rozliczeń i w związku z tym, wysokich nakładów pieniężnych. Jest dziedziną trudną do skomputeryzowania, ponieważ jest ściśle związana z innymi dziedzinami a mianowicie:

- z gospodarką osobową,
- z gospodarką materiałową,
- z gospodarką płacową

ponadto wymaga przestrzegania szeregu przepisów prawnych a więc dostosowania systemu informatycznego do potrzeb kontrolno-rewizyjnych.

#### 1. Przedmiot, zakres i główne funkcje systemu

W wyniku szczegółowej analizy tradycyjnego systemu funkcjonowania gospodarki odzieżowej w przedsiębiorstwie ustalono następujące kryteria umożliwiające stworzenie systemu komputerowego:

- Objęcie komputerowym rozliczeniem w/w dziedzin działalności przedsiębiorstwa, a więc gospodarki materiałowej, osobowej i płacowej,
- Zastosowanie wspólnego obszaru kodów w/w systemów z perspektywą przeniesienia ich także do systemu gospodarki odzieżowej,
- Bieżące aktualizowanie danych we wszystkich w/w systemach,
- Zapewnienie możliwości eksploatacji w/w systemów zarówno w warunkach pracy wsadowej jak również w warunkach teletransmisji danych.

Zagadnienie gospodarki odzieżowej pod kątem funkcjonowania jej jako systemu komputerowego obejmuje następujące moduły:

- Opracowanie katalogu norm przydziału odzieży i sprzętu,
- Opracowanie systemu generowania zapotrzebowania na odzież,
- Komputerową ewidencję odzieży,
- Komputerową kontrolę zużycia,
- Automatyczne naliczanie należności i zobowiązań z tytułu użytkowania odzieży.

W Zakładach KGHM funkcjonują już systemy współpracujące z gospodarką odzieżową, a mianowicie:

- Ewidencja Osobowa "EWOS" - autorzy: ZG Polkowice i ZETO Wrocław,
- Gospodarka Materiałowa - KTM - autorzy: ZETO Wrocław i KGHM,
- Obliczania i rozliczanie płac - autorzy: Akademia Ekonomiczna Wrocław i ZG "Lubin" /system na etapie wdrożenia/.

Stworzenie informatycznego systemu gospodarki odzieżowej udoskonali zarządzanie przedsiębiorstwem w zakresie systemów ewidencyjno-rozliczeniowych. Umożliwi ponadto uporządkowanie gospodarki odzieżowej oraz wyeliminowanie uciążliwej ewidencji ręcznej.

Moduł generowania zapotrzebowań służyć będzie operatywnemu kierowaniu zaopatrzenia w odzież, obuwie i sprzęt ochrony osobistej.

## 2. Charakterystyka systemu

System "GOSPODARKA ODZIEŻOWA" jest przystosowany do warunków organizacyjnych kopalni w oparciu o następujące dotychczas funkcjonujące systemy:

- "Ewidencja Osobowa",
- "Gospodarka Materiałowa",
- "Płace netto" /na etapie wdrażania/.

Zakresy informacji i kodów są wspólne dla wszystkich w/w systemów w zakresie niezbędnym do wdrażania systemu "Gospodarka Odzieżowa".



## 2.1 Zbiory informacji uczestniczących w systemie "Zbiory wejściowe".

Zbiory wejściowe podzielić można na 2 rodzaje:

- 1/ Zbiory kartotekowe systemów uczestniczących w eksploatacji systemu "Gospodarka Odzieżowa".
- 2/ Zbiory katalogowe tworzone wyłącznie dla potrzeb systemu "Gospodarka odzieżowa".

### Do zbiorów kartotekowych zalicza się:

- a/ Kartotekę osobową TM o nazwie HPKOP 8030 - zbiór realizowany w systemie "Ewidencja Osobowa",
- b/ Kartotekę materiałową TM - o nazwie MKSU 5001 - zbiór realizowany w systemie "Gospodarka Materiałowa - KTM",
- c/ Kartotekę płacową TM o nazwie KSEF - realizowaną w systemie "PŁACE NETTO".

W/w kartoteki są dokładnie opisane przez autorów w dokumentacji projektowej systemów.

### Do zbiorów katalogowych systemu należą:

- a/ "Katalog" - zbiór dokumentów "TABELA NORM" zawierających następujące pola:

- symbol dokumentu,
- symbol stanowiska pracy,
- nazwę stanowiska pracy,
- pozycję taryfikatora,
- rodzaj odzieży, obuwia lub sprzętu,
- kod rodzaju odzieży, obuwia, sprzętu,
- czasokres użytkowania w miesiącach.

"Katalog" zakładany jest na TM z możliwością jego aktualizacji oraz wydrukiem na żądanie wszystkich norm odzieży wzgl. samej aktualizacji.

- b/ "Słownik typowymiarów handlowych" - zbiór dokumentów,  
"Typowymiary" zawierający następujące pola:
- symbol dokumentu,
  - nr tabeli,
  - pozycję tabeli,
  - obwód klatki piersiowej - typowymiarowy
  - " " " " - przedział
  - wzrost typowymiarowy
  - wzrost - przedział
  - obwód pasa - typowymiar
  - obwód pada - przedział
  - płeć
  - symbol numeracji obuwia,
  - rozmiar obuwia.

#### Zbiór główny systemu

"Kartoteka Odzieżowa" - zbiór kartotekowy tworzony na taśmie magnetycznej automatycznie poprzez programową konwersję informacji ze zbiorów wejściowych. Aktualizacja któregoś ze zbiorów wejściowych pociąga za sobą automatycznie aktualizację "Kartoteki Odzieżowej". "Kartoteka odzieżowa" może być również aktualizowana zbiorem transakcyjnym dokumentów zleceń, omówionych w p. 2/.

"Kartoteka odzieżowa" zawiera następujące informacje:

- Symbol zapisu,
- Nr ewidencyjny pracownika
- Symbol 1-go stanowiska pracy
- Symbol 2-go stanowiska pracy
- Symbol oddziału /MPK/ 1-szego
- Symbol oddziału /MPK/ 2-go
- pozycję taryfikatora
- kod rodzaju odzieży, obuwia, sprzętu
- czasokres użytkowania
- indeks materiałowy
- ilość
- datę pobrania z magazynu,

- datę likwidacji
- rozchód - ilość na MPK
- wartość ekwiwalentu za ponadnormatywne użytkowanie odzieży
- wartość obciążeń za niezwróconą w terminie odzież.

### Zbiór Transakcyjny

"Zbiór dokumentów zleceń" - jest to zbiór tworzony na podstawie następujących dokumentów:

- Wniosek - zlecenie - 1" na wydanie odzieży poza katalogiem,
- Wniosek - zlecenie - 2" na umorzenie obciążenia za niezwróconą w terminie odzież.

Zbiór dokumentów zleceń służy do aktualizacji zbioru głównego "Kartoteka Odzieżowa".

### 2.2 Proces przetwarzania danych

Ogólny proces przetwarzania danych przedstawiony jest na załączonym schemacie ideowym systemu "Gospodarka Odzieżowa" w układzie trój etapowym:

- Zakładanie zbiorów katalogowych
- Automatyczne tworzenie kartoteki odzieżowej
- Aktualizacja kartoteki odzieżowej i wydruk tabulogramów wynikowych.

Okres sprawozdawczy w systemie "Gospodarka Odzieżowa" nie powinien być dłuższy niż 7 dni, może zachodzić konieczność skrócenia tego okresu w przypadku częstszej aktualizacji zbioru "Kartoteka Osobowa" w systemie "Ewidencja osobowa".

### 2.3 Wydawnictwa wynikowe

-----

Obejmują następujące wydawnictwa kontrolne i podstawowe:

- Katalog odzieży roboczej, obuwia i sprzętu ochrony osobistej,
- Słownik typowymiarów handlowych,
- Zapotrzebowanie na odzież dla przedsiębiorstwa w okresie .....
- Zestawienie należnej odzieży dla pracowników .....
- Zestawienie pobranej odzieży przez pracowników
- Zestawienie odzieży pobranej poza katalogiem,
- Wezwanie do zwrotu nienależnych już sortów,
- Wydruk not obciążeniowych za niezwróconą w terminie odzież.
- Wykaz pracowników do pobrania ekwiwalentu.

### 3. ZAKOŃCZENIE

W komunikacie przedstawiono koncepcję komputerowego rozliczania gospodarki odzieżowej na bazie obecnie funkcjonujących systemów informatycznych, powiązanych kodowo i problemowo z gospodarką odzieżową, eksploatowanych jednakże dotychczas w warunkach pracy wsadowej.


Idealnym rozwiązaniem dla bezpiecznej gospodarki odzieżowej oraz systemów z nią współpracujących byłoby prowadzenie eksploatacji ciągłej w warunkach teletransmisji danych, z zastosowaniem monitorów ekranowych.

Problemy techniczno-operacyjne związane z zastosowaniem eksploatacji ciągłej wymagają odrębnego przeanalizowania pod kątem:

- doboru terminali dla teletransmisji danych,
- opracowania oprogramowania dla wersji dyskowej,
- opracowania wymogów sprzętowych i zapotrzebowania na zasoby komputerowe dla teletransmisji pod kątem istniejącej i rozbudowywanej mocy komputerowej KGHM.

Po opracowaniu i wdrożeniu komputerowego rozliczania gospodarki odzieżowej wg przedstawionej koncepcji, uzyskamy zabezpieczenie prawidłowej organizacji gospodarki odzieżowej w przedsiębiorstwie oraz zapewnienie wymaganych korzyści ekonomicznych.

SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU "GOSPODARKA ODDZIEŻOWA"



XIII

KOMPUTEROWY SYSTEM KONTROLI RUCHU ZAŁOGI

Pracujący w czasie rzeczywistym w Zakładach Górniczych  
"Polkowice" KGHM Lubin

Opracowanie

Jerzy Dominiak - ZG "Polkowice"  
Marek Górski - ZG "Polkowice"  
Tomasz Tymański - KGHM Lubin





1. Stan przed wprowadzeniem systemu komputerowego i przebieg wdrożenia.

W Zakładach Górniczych "Polkowice" obecność załogi w pracy sprawdzano głównie przy pomocy znaczków kontrolnych pobieranych w markowniach. Ten system kontroli czasu pracy dla ponad 5 tys. pracowników okazał się niewystarczający, a był szczególnie niedoskonały w sytuacjach zagrożenia ludzi pod ziemią z niżej podanych powodów:

- istniała możliwość, że pracownik pobierze znaczek kontrolny /markę/ i nie zjedzie na dół,
- poszukiwanie pracownika odbywać się mogło jedynie na podstawie szychtownicy lub zeznań współpracowników,
- szychtownica jest wypełniana w oddziałowym punkcie podziału załogi według faktycznego stanu obecności, a więc nie było żadnego dowodu, że pracownik zjechał na dół w czasie między jego wejściem na teren zakładu, aż do chwili wpisania obłożenia w szychtownicy /czas ten często przekraczał 1 godzinę/,
- szczególne niebezpieczeństwo istniało, gdy nie zostały jeszcze rozdzielone stanowiska pracy i pojawić się mogło zagrożenie ludzi - nie można było wówczas dokładnie określić kto faktycznie zjechał na dół,
- sytuację komplikował fakt, że każdy pracownik pracujący w systemie zmianowym musiał posiadać trzy różne marki, a numer marki stale ulegał zmianie w przypadku przeniesienia pracownika na inny oddział,
- brak imiennej kontroli "kto wsiada do klatki" /liczyło się tylko ilość wsiadających/ powodował, że większość pracowników

starają się zjechać ostatnią klatką, a wyjechać pierwszą. Wydłuża to czas zjazdów i wyjazdów, umożliwia samowolne skracanie czasu pracy przez pracownika w ciągu zmiany do ok. 40 min.

W aspekcie tych faktów w roku 1973 podjęto prace nad wprowadzeniem systemu automatycznej kontroli ruchu załogi. W pierwszej kolejności przeprowadzono analizę warunków i potrzeb w ZG "Polkowice" z założeniem, że głównym celem systemu jest umożliwienie uzyskania na żądanie natychmiastowej informacji: kto jest na dole w kopalni i kto nie wyjechał z dołu w zaplanowanym czasie.

Precyzyjna i szybka informacja "kto jest na dole i ilu ludzi jest pod ziemią" decyduje o sposobie prowadzenia oraz rozmiarach ewentualnej akcji ratunkowej.

Te założenia hasłowe narzuciły konieczność zastosowania rozwiązania komputerowego pracującego w ruchu ciągłym, w czasie rzeczywistym, czyli z natychmiastową odpowiedzią na postawione pytania.

Rozpoznano następnie możliwość zbudowania systemu w oparciu o sprzęt całkowicie polski. Bliska współpraca z przemysłem węglowym, a w szczególności z Głównym Instytutem Górniczym, Zakładem Elektroniki Górniczej w Tychach, Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej we Wrocławiu, z przedsiębiorstwami "Mera-Elwro", "Meramat", "Mera-Elmat", Instytutem Łączności w Warszawie i innymi, dała podstawę do oceny, że pomimo już prowadzonych prac o interesującym nas zakresie, na rynku krajowym w ciągu co najmniej 5 lat nie pojawi się cała gama niezbędnego w tym systemie sprzętu, sprzętu seryjnie produkowanego, wzajemnie współpracującego, o dużym stopniu niezawodności i zabezpieczającego nasze potrzeby. Brakuje tego typu rozwiązań także w krajach RWPG. Spowodowało to konieczność rozpoznania możliwości zakupu kompletnego systemu od dostawców zachodnich. Wśród kilku ofert takich firm jak: ICL, FEEDBACK, SIMENS, ADDO, HEWLETT-PACKARD, najkorzystniejszą terminowo i kosztowo okazała się oferta firmy A/S REGNECENTRALEN z Danii.

Pod wpływem kolejnego zdarzenia w kopalni, niosącego istotne zagrożenie dla ludzi, decyzją ówczesnego Ministra Przemysłu Ciężkiego zakupiono, tytułem eksperymentu, pilotującą instalację systemu dla ZG"Polkowice". Z uwagi na brak wzorców tego typu zastosowania, oraz konieczność sprawdzenia koncepcji systemu, a także sprawności sprzętu i oprogramowania, zdecydowano o okrojeniu funkcji systemu do minimalnej spójnej całości i w efekcie ograniczona została kwota zakupu. Zdecydowano o zakupie dla jednego rejonu kopalni, w tym przypadku dla Pola Głównego ZG"Polkowice" - co stanowi I etap realizacji.

Kontrakt podpisano w grudniu 1974 roku, a na dostarczoną przez firmę RC w II półroczu 1975r. konfigurację systemu składa się:

- jednostka centralna RC 3600 z pamięcią operacyjną 64 kB,
- pamięć dyskowa 2,4 MB,
- jednostka pamięci taśmowej z możliwością pracy w kodzie ISO i kodzie "Odry-1305",
- czytnik kart, czytnik taśmy papierowej, perforator taśmy,
- 8 czytników kart identyfikacyjnych do rejestracji wejścia i wyjścia z zakładu oraz zjazdów i wyjazdów z kopalni,
- 2 monitory ekranowe,
- drukarka raportująca i drukarka hardcopy,
- multiplexer asynchroniczny 64-kanalowy,
- kontrolery wszystkich urządzeń,
- teletype monitorujący pracę sprzętu,
- i oczywiście software.

System został uruchomiony przez przedstawicieli firmy na przestrzeni listopada i grudnia 1975 roku. W ciągu I kwartału 1976 r. szkolono obsługę i wprowadzono korekty programowe. Już w marcu i kwietniu wprowadzono do systemu trzy pierwsze oddziały. System w tym czasie pracował ciągle z wyjątkiem dwóch zmian w niedzielę i święta. Od 30 kwietnia 1976r. system pracuje bez wyłączenia z obsługą operatorską zatrudnioną w systemie ezterobrygadowym. W maju, czerwcu i lipcu wprowadzono do systemu

wszystkie oddziały Pola Głównego za wyjątkiem administracji. W miesiącu sierpniu wprowadzono pracowników oboych zakładów, stale zatrudnionych w Polu Głównym ZG"Polkowice". Dzień 1.09.1976 roku jest dniem wprowadzenia systemu do pełnej eksploatacji z likwidacją kontroli obecności przy pomocy marek.

Ten stosunkowo długi okres wdrażania systemu był nieodzowny z uwagi na konieczność przelamania niechęci załogi do nowego, niewątpliwie dokładniejszego sposobu kontroli obecności. Był to jednocześnie okres niezbędny na wprowadzenie szeregu zmian organizacyjnych, zarządzeń, przepisów. Wykonano wówczas ponad 3,5 tys. plastikowych kart identyfikacyjnych, będących jednocześnie przepustkami. Wykonano duplikaty tych kart. Był to okres niezbędny na wprowadzenie całej procedury utrzymania zbiorów systemowych i ich aktualizacji.

Do zasadniczych czynności wykonanych w trakcie wdrażania systemu zaliczyć należy:

- wprowadzenie stałych numerów ewidencyjnych pracowników,
- zlikwidowanie markowni,
- zmiany w systemie obliczenia płac,
- wprowadzenie szeregu nowych regulaminów,
- szkolenia obsługi systemowej, załóg, dozoru, użytkowników,
- wprowadzenie nowego obiegu dokumentacji ze zmianami czynności na poszczególnych stanowiskach pracy /Dział Kadr, Biuro Przepustek, planiści oddziałowi i dozór/,
- wprowadzenie nowych przepustek /karty identyfikacyjne/,
- wprowadzenie ustaleń organizacyjnych i dokumentacji na wypadek awarii systemu ze spełnieniem wymogów przepisów Prawa Górniczego w zakresie bezpieczeństwa załóg przebywających pod ziemią.

## 2. Krótką charakterystyką wprowadzonego systemu.

Wymóg pracy ciągłej systemu, oraz konieczność uzyskiwania natychmiastowych odpowiedzi na określone pytania, zdeterminował przyjęte rozwiąza-

nie techniczne. W efekcie system stworzony został w oparciu o minikomputer wyposażony w niezbędne urządzenia zewnętrzne, w tym przede wszystkim, w czytniki kart identyfikacyjnych zainstalowane w bramie wejściowej zakładu i na nadszybiu szybu klatkowego. Zasadniczym elementem składowym rozwiązania jest oprogramowanie sterujące całością pracy systemu i realizujące wszystkie założone funkcje.

Działanie systemu polega na tym, że pracownicy zakładu dokonują rejestracji obecności w punktach kontrolnych takich jak: wejście na teren zakładu, zjazd i wyjazd z kopalni oraz wyjście z zakładu. Obowiązek rejestracji ciąży na pracowniku pod rygorem sankcji materialnych aż do niezaliczenia dniówki włącznie.

Rejestracja odbywa się przez włożenie perforowanej karty identyfikacyjnej do czytnika. Następuje odczyt mechaniczny i po sprawdzeniu cyfry kontrolnej zawartej w numerze ewidencyjnym, natychmiastowa aktualizacja informacji w zbiorze personalnym. W efekcie system "wie" kto i kiedy np. zjechał na dół lub wyszedł z zakładu.

Utrzymywane w powyżej nakreślony sposób zbiory i zakres informacji w nich zawarty pozwala na uzyskiwanie określonych wydawnictw, są to:

- raporty zmianowe generowane automatycznie o wyznaczonych godzinach,
- raporty generowane na żądanie,
- raporty alarmowe,
- raporty tzw. "echo" - wykazujące wszystkie zmiany wprowadzane przez operatora do zbiorów systemowych.

Wyżej wymieniony zestaw raportów pozwala na natychmiastowe określenie:

- ilu ludzi jest pod ziemią,
- kto, imiennie jest na dole kopalni,
- kto został pod ziemią nieplanowo dłużej.

System:

- liczy czas pobytu pod ziemią i r<sup>P</sup> powierzchni,
- wykazuje spóźnienia i wcześniejsze wyjścia,

- alarmuje o nieprawidłowościach w rejestracjach /np.: pominięcie jakiegos ogniw kontrolii/.

System:

- może podawać grupę krwi pracownika oraz numer lampy i pochłaniacza,
- może sygnalizować zarejestrowanie się osoby poszukiwanej,
- porównuje obecność w pracy z planowanym czasem rozpoczęcia i zakończenia pracy lub dla pracowników dołowych z planowanym czasem zjazdu i wyjazdu.

Ponad to system generuje zbiory na taśmach magnetycznych wykorzystywane do dalszego przetwarzania w dużym zestawie komputerowym "Odra-1305".

Połączenie off-line systemu RC 3600 z "Odrą-1305" jest realizowane dzięki wyposażeniu przewijaka RC 3620 w dwa niezależne formatery zapewniające pracę w kodzie ISO oraz "Odra-1300".

Po każdej zmianie w zestawie RC 3600 generowany jest zbiór ODRA. Trzy kolejne takie zbiory przeniesione na duży zestaw komputerowy dają raport dobowy będący podstawą kontroli obecności pracowników dla służb kadrowych oraz dozoru oddziałowego i wydziałowego kopalni. Narastający zbiór rejestracji utrzymywany w komputerze "Odra-1305" daje możliwość uzyskiwania raportów obecności dla danego pracownika, oddziału, bądź całego zakładu z dowolnego okresu, miesiąca lub dnia. Ponadto programy realizowane na "Odrze-1305" generują zbiór na TM, którym aktualizuje się dyskowy zbiór personalny utrzymywany w systemie RC 3600 np. o planowane nieobecności w systemie 4-brygadowym.

Wyposażenie dużego zestawu komputerowego w dyski i monitory ekranowe VT-340 zapewniło, przez wykorzystanie systemu FIND-2 ON-LINE, możliwości wyszukiwania informacji o pracowniku /grupie pracowników/ spełniającego dany warunek, np.: obecność w danej chwili wszystkich ratowników pod ziemią, zestawienie osób pracujących w nadgodzinach, itp.

Na tym samym monitorze można uzyskiwać szereg dodatkowych informacji zawartych w zbiorach systemu "Ewidencja Osobowa" eksploatowanego w zakładzie.

### 3. Dotychozasowe doświadczenia eksploatacyjne.

Aktualnie stwierdzić należy, że system kontroli ruchu załogi osiągnął wszystkie założone parametry funkcjonalne i został praktycznie sprawdzony w ciągłej eksploatacji zarówno pod względem technicznym jak i organizacyjnym.

Niektóre z przyjętych założeń w chwili tworzenia koncepcji systemu w praktycznej eksploatacji nie wytrzymały próby lub zmieniły się warunki, które trudno było spełnić. Dotyczy to np. systemu 4-brygadowego wprowadzonego w zakładzie po zainstalowaniu systemu. Zmieniały się również potrzeby użytkowników i ich świadomość. Trzeba przyznać, że firma, osuwając się zobowiązana do doprowadzenia systemu do maksymalnej sprawności, co kilka miesięcy wprowadzała niezbędne poprawki i modyfikacje programowe. Znakomicie uelastyczyło możliwości systemu RC 3600 sprzężenie z systemem "Odra-1305".

Dostarczony przez firmę sprzęt charakteryzuje się dużą niezawodnością, która jednak nie zabezpiecza przed awaryjnymi przestojami systemu w przypadku pojedynczych urządzeń, pracujących w ruchu ciągłym /dysk, TM, JC, kontrolery, itp./ od 30.04.1976 roku, a przy pełnym obciążeniu systemowym od 1.09.1976 r. Zaznaczyć należy, że system przyjmuje w ciągu doby ok. 8-9 tys. rejestracji z czytników kart identyfikacyjnych, a na bieżąco aktualizowany zbiór personalny na dysku magnetycznym zawiera dane o ok. 3400 pracownikach.

Istotną informacją jest to, że na przestrzeni lat 1977-8 rzeczywisty czas pracy systemu, przy jego pełnym obciążeniu, wynosił 98% w stosunku do czasu kalendarzowego, przy gotowości technicznej sprzętu ponad 99% czasu kalendarzowego. Obecnie parametry te kształtują się na poziomie 97%, co świadczy o wzrastającym zużyciu sprzętu.

Utrzymanie systemu w ruchu jest znacznie ułatwione dzięki współpracy z Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej we Wrocławiu, który prowadzi service firmowy w kraju i utrzymuje magazyn konsygnacyjny części zamiennych.

4. Efekty osiągnięte w wyniku zastosowania systemu kontroli ruchu załogi.

Wprowadzenie systemu do eksploatacji pozwoliło na uzyskanie następujących, w zasadzie niewymiernych, efektów:

- poprawa bezpieczeństwa ludzi przebywających pod ziemią przez utrzymywanie stale aktualnych informacji ilościowych i imiennych o stanie załóg na dole kopalni, oraz alarmowanie o nieplanowanym przedłużeniu pobytu pracownika pod ziemią /możliwość zaginięcia/,
- poprawa dyscypliny pracy przez ujawnianie spóźnień i odchyłeń od nominalnego czasu pracy oraz dokładniejsza kontrola pobytu pracownika w zakładzie na powierzchni i pod ziemią,
- wzrost dyscypliny zjazdów i wyjazdów,
- zlikwidowanie markowni,
- zwiększenie przepustowości przy wejściu na teren zakładu,
- ujednoczenie dokumentacji ewidencyjnej pracowników i zwiększenie kontroli naliczania zarobków.

Najważniejszą jednak sprawą jest fakt, że dwukrotnie, w czasie rzeczywistego zagrożenia załóg pod ziemią, prowadzono zbiorową ewakuację ludzi w oparciu o informacje z prezentowanego systemu. Zdarzają się również prowokowane przez system przypadki poszukiwań pojedynczych osób.

Wprowadzenie systemu pozwoliło na ocenę jego obciążenia, przepustowości i awaryjności oraz prawidłowości funkcjonalnych i organizacyjnych. Pozwoliło na zebranie doświadczeń dających gwarancję prawidłowej realizacji następnego etapu.

5. Zamierzenia rozwojowe.

Od początku prac nad systemem sprawa była stawiana jednoznacznie, że realizacja I etapu jest próbą i w przypadku pozytywnych wyników jest szansa na rozbudowę systemu do pełnej konfiguracji obejmującej wszystkie rejony kopalni. Wprowadzony do eksploatacji system udowodnił celowość i przydatność w naszych warunkach takiego rozwiązania.



Rozbudowa systemu do pełnej konfiguracji pozwoli na:

- objęcie systemem całej załogi,
- prowadzenie ewakuacji załóg z dowolnego rejonu kopalni,
- uzyskiwanie pełnej informacji o ruchu załogi /przejścia między rejonami/,
- zwiększenie niezawodności systemu i efektywności jego działania /system wieloprocesorowy i sprzężenia on-line z "Odra-1305"/,
- poprawienie dostępu do informacji przez ustawienie monitorów ekranowych lub drukarek mozaikowych bezpośrednio u dyspozytora, kierowników robót górniczych w rejonach oraz w Dziale Kadry.

Nie rozbudowanie systemu spowoduje konieczność wycofania z eksploatacji istniejącego etapu i zaprzepaszczenie całego dorobku w tym zakresie.



XIV

ZASTOSOWANIE ETO DO ORGANIZACJI ZARZADZANIA  
PROCESEM PROJEKTOWANIA I WSPOMAGANIA  
PROJEKTOWANIA W BP "BIPROMET"

Opracowanie

Zygmunt Wybraniec - BP "Bipromet"



## 1. Wstęp

Działalność Biura Projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych "BIPROMET" w Katowicach obejmuje swoim zakresem wykonywania kompleksowej dokumentacji z zakresu technologii hutnictwa i przetwórstwa metali nieżelaznych, odpylania oraz części elektrycznej i automatyki procesów technologicznych, kompleksowych projektów architektoniczno-budowlanych, energetycznych, analiz ekonomicznych, prognoz rozwoju branży p.m.n., systemów komputerowych oraz innych opracowań.

Różnorodność zagadnień oraz występujących technologii, wielobranżowość opracowań, wzajemne powiązania między projektami, duża ilość projektów wykonywanych w biurze i zleczanych na zewnątrz przyczyniają się do złożonego charakteru procesu projektowania w B.P. Bipromet.

Mając na uwadze stały wzrost zadań produkcyjnych biura, coraz krótsze cykle projektowania, jak również coraz trudniejsze i bardziej złożone zagadnienia projektowe niezbędnym jest stałe doskonalenie warsztatu pracy projektanta oraz doskonalenie organizacji procesu projektowania. Realizowane to jest w BP Bipromet różnymi metodami, a jedną z nich jest szerokie wykorzystywanie Elektronicznej Techniki Obliczeniowej zarówno do organizacji i zarządzania procesem projektowania oraz do wspomagania projektowania.

Podstawowymi zagadnieniami rozwiązywanymi z pomocą ETO w BP Bipromet są:

- zarządzanie biurem, a w szczególności planowanie i rozliczanie produkcji i sprzedaży,
- automatyzacja prac projektowych przez systemy i programy do obliczeń inżynierskich i ekonomicznych oraz system wyszukiwania informacji.

Te kierunki są głównymi w zastosowaniach ETO w BP BIPROMET, są stale rozwijane i poszerzane. Realizowane są systemy informatyczne dające największe oszczędności czasowe oraz zwiększające wydajność i jakość opracowań projektowych.

Do realizacji i eksploatacji systemów informatycznych i programów wykorzystuje się dwie maszyny cyfrowe zainstalowane w BP Bipromet,

a mianowicie:

EMC UNIVAC 90/60 i EMC ODRA 1204

## 2. Automatyzacja zarządzania B.P.BIPROMET

W ramach automatyzacji zarządzania eksploatowane są następujące podstawowe systemy:

- A. System planowania produkcji.
- B. System zatrudnienia, ewidencji czasu pracy i pracochłonności prac projektowych.
- C. System płace.

JD1. Systemy dla księgowości:

- ewidencja przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu,
- finansowo-księgowy F-K

Szczególne znaczenie dla działalności Biura ma właściwe planowanie i organizacja produkcji, co wpływa w decydujący sposób na działalność finansową Biura, jak i na wykonywanie planów inwestycyjnych w zakresie terminowego opracowania dokumentacji. Systemy powyższe są ze sobą powiązane.

### 2.1. System planowania produkcji

W zakresie organizacji i koordynacji produkcji projektowej należy wymienić dwie zasadnicze funkcje:

Pierwsza funkcja obejmuje biuro projektów jako całość i polega na bilansowaniu potrzeb dokumentacyjnych i zdolności przerobowej, w sposób zapewniający optymalny przebieg realizacji inwestycji w oparciu o dokumentację techniczną dostarczaną przez biuro.

Druga funkcja polega na organizacji i koordynacji poszczególnych zadań i tematów projektowych, aby zapewnić ich technicznie prawidłowe i terminowe wykonanie. Problemy planowania i organizacji produkcji w biurze projektów są niewątpliwie złożone. Celem systemu jest:

- usprawnienie procesu planowania,
- optymalizacja planów produkcji,
- poprawienie wykorzystania zdolności przerobowych poszczególnych komórek biura,

- odciążenie kierownictwa od prac planistyczno-rozliczeniowych,
- przyspieszenie procesu przetwarzania poprzez automatyzację czynności planistyczno-rozliczeniowych.

Obecnie eksploatowany w B.P. Bipromet system obejmuje następujące podsystemy:

- rejestracja i obieg zamówień,
- planowanie i rozliczanie produkcji,
- umowy i aneksy.

Zadaniem podsystemu rejestracji i obiegu zamówień jest ewidencjonowanie i kontrolowanie wszystkich zamówień i zleceń wpływających do biura, oraz terminowego przygotowania danych zawarcia umowy.

Zadania podsystemu planowania i rozliczania produkcji zostały podzielone na 5 jednostek:

- planowanie roczno-kwartalne produkcji i zbytu,
- planowanie kwartalno-miesięczne,
- ewidencja i rozliczanie produkcji,
- planowanie i ewidencja zbytu,
- sprawozdawczość i analiza przebiegu produkcji,

Zadaniem podsystemu umowy i aneksy jest uzyskanie z maszyny cyfrowej załączników Nr 1 i 2 do każdej zawieranej i aneksowanej przez biuro umowy.

System planowania produkcji eksploatowany jest od 1972r. Jest w sposób ciągły rozszerzany i rozwijany, wprowadzane są stale ulepszenia i zwiększa się ilość funkcji realizowanych przez system.

Jednym z ważniejszych etapów rozwoju systemu było wprowadzenie konwersacyjnej metody pracy. Umożliwia to bezpośrednio użytkownikowi uzyskanie informacji, ich aktualizację i zmiany w sposób bezpośredni poprzez monitor ekranowy.

Dalszy rozwój systemu prowadzony jest w kierunku objęcia nim nowych funkcji takich jak harmonogramowanie z zastosowaniem metod sieciowych i fakturowanie, oraz usprawnienie istniejących funkcji.

## 2.2. System zatrudnienia, ewidencji czasu pracy i pracochłonności prac projektowych.

Drugim systemem z zakresu zarządzania eksploatowanym w BP Bipromet od 1973 r. jest system zatrudnienia, ewidencji czasu pracy i pracochłonności prac projektowych.

System opracowany został na bazie doświadczeń systemu planowania, wykorzystuje też niektóre informacje zawarte w kartotekach systemu planowania. System został umownie podzielony na 3 podsystemy:

- a/ zatrudnienia,
- b/ ewidencji obecności,
- c/ ewidencji czasu pracy potrzebnego na wykonanie każdego projektu.

Zadaniem podsystemu zatrudnienia jest ewidencja danych o każdym pracowniku, a dotyczących danych personalnych, wykształcenia, płac itd, zgodnych z potrzebami statystyki gospodarczej. Ewidencja ta poszerzona jest o dane dotyczące przebiegu zatrudnienia i osiągnięć w pracy.

Z podsystemu emitowane są wydawnictwa niezbędne dla celów zarządzania w różnym przekroju, jak również uzyskiwane są wszelkie informacje niezbędne dla celów sprawozdawczości okresowej na potrzeby Zjednoczenia, resortu i GUS-u.

Zadaniem podsystemu ewidencji obecności jest gromadzenie i uzyskiwanie informacji o wykorzystaniu czasu pracy i wszelkich nieobecności pracowników, takich jak urlopy, zwolnienia chorobowe, zwolnienia szkolne itd. Z podsystemu uzyskuje się wydawnictwa potrzebne dla sprawozdawczości, dotyczące absencji pracowników.

Każdy projekt opracowywany w biurze posiada dokument emitowany z systemu planowania Kartą Branży Projektu, stanowiący zlecenie wewnętrzne. Pracownicy poprzez tygodniowe karty pracy wpisują ilość godzin przepracowane przy poszczególnych tematach projektowych.

Zadaniem podsystemu ewidencji czasu na wykonanie projektu jest ewidencjonowanie czasu pracy zużytego na wykonanie poszczególnych tematów projektowych, uzyskiwanie w różnym przekroju wydawnictw stanowiących podstawę do wyceny prac projektowych.

Wszystkie podsystemy posiadają te same dokumenty źródłowe a mianowicie:

- karta zatrudnienia pracownika,



- tygodniową kartę pracy,
- raport o stanie obecności

Podsystemy są ze sobą ściśle powiązane.

Wykorzystywana jest konwersacyjna metoda pracy poprzez monitor ekranowy, co zapewnia Działowi Kadr pełną poufność informacji. Do informacji zawartych w zbiorach maszyny mają dostęp wyłącznie pracownicy Działu Kadr. System posiada szereg zabezpieczeń przed dostępem osób niepowołanych, jak również zabezpieczeń przed błędnymi informacjami.

Gromadzone przez szereg lat dane odnośnie pracochłonności prac projektowych umożliwiły uzyskanie wskaźników odnośnie obciążeń poszczególnych branż, zakresu pracochłonności branż i stanowią podstawę wycen prac projektowych i oceny pracochłonności oraz organizacji projektowania nowych tematów projektowych realizowanych przez biuro.

### 2.13. Systemy dla księgowości

Z systemem zatrudnienia i ewidencji czasu pracy i pracochłonności prac projektowych ściśle powiązany jest system Płace.

Wszelkie informacje dotyczące płac i nieobecności są wykorzystywane w systemie Płace. System ten obejmuje całość zagadnień płacowych łącznie z emisją listy płac, obliczeniem średnich za czas niepracowany, obliczanie premii, ewidencja wszelkich dodatkowych wypłat i nagród. Z systemem emitowane są w różnym przekroju wydawnictwa umożliwiające analizę płac, dane do sprawozdawczości.

Do systemu płac włączono również gospodarkę finansową Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy. Szczegóły dotyczące systemu Płace podane są w oddzielnym komunikacie.

Poza zagadnieniami płac<sup>w</sup> księgowości wykorzystuje się do ewidencji przedmiotów nietrwałych i systemu finansowo-księgowego F-K.

### 3. Automatyzacja prac projektowych

Drugą istotną dziedziną wykorzystywania ETO w BP BIPROMET jest wyposażenie warsztatu projektanta w nowoczesną technikę do wspomaganie procesu projektowania. Realizowane to poprzez:

- a/ systemy i programy do obliczeń oraz analiz technicznych i ekonomicznych,
- b/ system wyszukiwania informacji

Do wspomagania projektowania wykorzystywane są dwie maszyny cyfrowe. EMC ODRA 1204 i EMC UNIVAC 90/60. Projektowanie systemów i programów realizowane jest w ramach systemu automatyzacji prac projektowych.

Oprócz systemów projektowanych w Bipromecie, szereg programów dla zagadnień inżynierskich zostało zakupionych na zewnątrz i wdrożonych dla potrzeb biura. Realizowane i eksploatowane są głównie systemy szczególnie przydatne i potrzebne w codziennej praktyce biura, będące w powszechnym użyciu i wykorzystywane przez duży krąg projektantów.

Systemy i programy te w zasadniczy sposób przyczyniają się do przyspieszenia wykonawstwa dokumentacji, zwiększają jakość opracowań projektowych oraz dają odczuwalną przez projektantów oszczędność czasową. Systemy i programy opracowano dla różnych branż i zagadnień występujących w biurze m.in. budowlanej, hutniczej, elektrycznej, energetycznej itd. Z programów tych korzystają nie tylko projektanci Biprometu, dla również kilkadziesiąt innych zakładów i biur, również spoza resortu hutnictwa.

Do ciekawszych systemów i programów należy zaliczyć:

Branża budowlana

- System UNIVAC

pakiet programów dostarczanych przez firmę UNIVAC do obliczeń ram i ustrojów ramowych,

- FUND - pakiet programów do obliczania posadowień bezpośrednich /różnego typu fundamentów/ wg nowej normy,

- KRAT - pakiet programów do obliczania ustrojów prętowych

Branża energetyczna

- System TWC - obliczanie i dobór wymienników ciepła dla różnych mediów,

- ANKO - obliczanie instalacji C.O.

Branża elektryczna

- System SMI - schematy elektryczne montażowe.

Wykazywanie tabel połączeń, tabel kabli, połączeń kablowych, list aparatów. Wykorzystywana jest konwersacyjna metoda pracy, przez monitor ekranowy oraz zapis danych na taśmie magnetycznej.

#### Branża hutnicza

- OD - pakiet programów do obliczenia zanieczyszczeń atmosfery wg nowych kryteriów. Wyniki uzyskuje się w formie graficznej.

#### Branża ekonomiczna

- System ZZKB - wprowadzenie zbiorczych zestawień kosztów budowy oraz śledzenie umów i aktualizacja.

#### Wyszukiwanie informacji.

System AWI - automatycznego wyszukiwania informacji o elementach i projektorach. Wyszukiwanie odbywa się metodą konwersacyjną przez monitory ekranowe. Wyszukiwanie jest realizowane w formie dialogu z maszyną za pomocą języka naturalnego. Pytania są formułowane w naturalnym języku stylizowanym za pomocą deskryptorów /słów kluczowych/ np. hala, fundament, frezarka itd.


Eksplloatowane systemy i programy realizują obliczenia głównie metodą wsadową /wprowadzanie danych w ośrodku obliczeniowym/, jedynie system SMI i AWI mają elementy konwersacyjnej metody pracy.

Główne kierunki rozwoju zastosowań ETO wspomaganía projektowania to:

- rozszerzenie konwersacyjnej metody dla systemów i programów inżynierskich,
- uzyskanie w szerokim stopniu wyników w postaci graficznej,
- stosowanie graficznych systemów projektowania.

#### 4. Uwagi końcowe

1. W B.P. BIPROMET zastosowano ETO do organizacji zarządzania procesem projektowania i wspomaganía projektowanie jest wszechstronne, zgodne z potrzebami Biura.
2. Opracowanie i wdrożone systemy wykazały, że można lepiej i efektywniej rozwiązywać szereg zagadnień dotyczących organizacji i zarządzania procesem projektowania.
3. Uzyskane wyniki, dowodzą potrzeby i konieczność stosowania ETO do wspomaganía projektowania w praktyce biura.
4. Dalszy rozwój wprowadzania ETO, to zbliżenie projektanta i użytkownika systemu do bezpośredniego dialogu z EMC poprzez systemy komunikacyjne.






XV

ZASTOSOWANIE EMC DO WYKONYWANIA PROJEKTÓW  
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Opracowanie

Dadeusz Woźniczko - BP "Bipromet"



### Wstęp

Przy projektowaniu każdej nowej inwestycji lub modernizacji istniejącego zakładu, do kluczowych należą projekty branży elektrycznej, przed którymi stały postęp techniczny stawia coraz trzdniejsze wymagania. Sprostanie im wymaga stałego unowocześniania warsztatu pracy projektanta. Jednym z elementów nowoczesnego warsztatu pracy projektanta jest wprowadzenie ETO do wspomaganie projektowania branży elektrycznej. Dotyczy to szczególnie pracochłonnych i czasochłonnych prac w procesie projektowania, jakimi są schematy elektryczne montażowe i połączenia kablowe.

W B.P. Bipromet - Katowice opracowano, wdrożono i aktualnie przeprowadza się wstępną eksploatację systemu EPD p.n. "System SM1 - schematy elektryczne montażowe".

### Ogólne założenia i cel systemu

Część projektowa dokumentacji elektrycznej zawiera rysunki, opisy i zestawienia materiałów. Kilkuletnie prace prowadzone w B.P. Bipromet nad nową metodą opracowywania dokumentacji elektrycznej doprowadziły do wypracowania ujednoczonej i przejrzystej symboliki części składowych instalacji oraz stałego i jednolitego podziału dokumentacji. Nowa metoda wykonywania dokumentacji elektrycznej charakteryzująca się ponadto zastąpieniem schematów montażowych przez tabele połączeń daje możliwość zastosowania maszyny cyfrowej do realizacji niektórych fragmentów dokumentacji. W obecnej formie układ części projektowej dokumentacji wygląda następująco :

1. Schematy ideowe zasilania
2. Schematy ideowe podstawowe
3. Schematy zasadnicze

4. Rysunki wyposażenia
5. Tabele połączeń
  - Tabele połączeń - połączenia wewnętrzne
  - Tabele żył kablowych ▽ połączenia zewnętrzne
  - Tabele kabli - połączenia zewnętrzne
6. Listy aparatów
7. Rysunki konstrukcyjne
8. Plany instalacji
9. Tabele obliczeniowe
10. Rysunki różne i założenia dla innych branż.

System komputerowy "SM1 - schematy elektryczne montażowe" wykonuje tabele połączeń i listy aparatów na podstawie schematów zasadniczych i rysunków wyposażenia przy wykorzystaniu katalogów typów aparatów, przewodów i kabli.

System - poza fazą wdrożenia - nie nakłada właściwie dodatkowych zadań na projektanta i nie zmienia jego trybu pracy. Wprowadzanie danych oraz ich aktualizacja odbywa się przez projektanta, lub osoby z nim współpracujące bezpośrednio ze schematów zasadniczych i rysunków wyposażenia. Istnieje możliwość aktualizacji danych w trakcie projektowania i realizacji inwestycji.

Sprawdzenie logiczne danych pozwala na wyeliminowanie ewentualnych błędów powstałych w trakcie projektowania.

#### Dokumenty wejściowe

Podstawowymi dokumentami źródłowymi systemu są :

- a/ Schematy zasadnicze, na których podawane są wszystkie powiązania pomiędzy poszczególnymi elementami obwodów siłowych i sterowniczych,
- b/ Rysunki wyposażenia pokazujące miejsca rozmieszczenia poszczególnych aparatów elektrycznych w szafach skrzynkach, pulpitych itp
- c/ Wykaz kierunków rozpiływów potencjałów zawierających informacje o sposobach połączeń aparatów z różnymi członami przyłączonych /dodatkowy dokument/



Forma zapisu informacji na tych dokumentach wymagała opracowania specjalnego języka hierarchicznego umożliwiającego wprowadzanie danych bezpośrednio z dokumentów źródłowych /w wolnym formacie/ do pamięci taśmowej /lub dyskowej/ komputera.

Każda instrukcja tego języka składa się z :

- a/ DYREKTYWY - określającej poziom informacyjny danych zawartych w parametrach dyrektywy
- b/ PARAMETROW, - zawierających dane opisujące poziom informacyjny określony przez dyrektywę

Wprowadzanie danych odbywa się poprzez monitor ekranowy :

- a/ za pośrednictwem urządzenia MERA 9150
- b/ lub w trybie konwersacyjnym bezpośrednio do pamięci dyskowej EMC UNIVAC 90/60.

Dane pomocnicze tj katalog kabli, przewodów i aparatów wprowadzane są poprzez karty dziurkowane.

#### Dokumenty wyjściowe

Na podstawie powyższych danych system sporządza :

- a - tabele połączeń wewnętrznych zawierające zestawienie połączeń elektrycznych w ramach grup aparatów i członów przyłączowych uporządkowane wg numerów potencjałów
- b - tabele żył kablowych zawierające zestawienie połączeń kablowych pomiędzy członami przyłączowymi /samodzielnymi aparatami/
- c - tabele kabli będące zestawieniem kabli potrzebnych do wykonania połączeń pomiędzy członami
- d - listy aparatów zawierającej zestawienie typów aparatów zainstalowanych w poszczególnych członach przyłączowych.

### Organizacja przetwarzania w systemie

Przetwarzanie w systemie odbywa się w następujący sposób :

- Założenie /lub aktualizacja/ katalogów przewodów, kabli i aparatów
- Wprowadzanie danych ze schematów zasadniczych i rysunków wyposażenia na taśmę magnetyczną urządzenia MERA 9150. Istnieje możliwość zapisywania jednocześnie kilku projektów,
- Przepisanie danych z taśmy do zbioru dyskowego EMC UNIVAC 90/60
- Sprawdzenie formalnej i logicznej poprawności danych i sporządzenie raportu błędów
- Poprawa błędnych danych poprzez monitor ekranowy w trybie konwersacyjnym
- Utworzenie zbiorów podstawowych systemu
- Ewentualna korekta kierunków rozplywów potencjałów gdy przyjęta wersja nie odpowiada projektantowi
- Sporządzenie tabel połączeń i listy aparatów
- Archiwacja na taśmie magnetycznej danych wejściowych dla umożliwienia przyszłej aktualizacji
- Przy aktualizacji projektu, zapisanie danych z taśmy magnetycznej do zbioru danych na dysku, naniesienie zmian /w trybie konwersacyjnym/ i powtórne wykonanie obliczeń.

Cykl realizacji projektu wynosi od kilku do kilkunastu dni. Wynika to głównie z ilości danych wprowadzanych do komputera. Czas obliczeń na EMC, średniej wielkości projektu, nie przekracza 1,5 godziny.

Możliwe będzie skrócenie cyklu przetwarzania w momencie rozbudowy pamięci operacyjnej /aktualnie 131kb/ do rozmiarów umożliwiających jednoczesną pracę systemów w trybie partiovym i konwersacyjnym. Podsystem konwersacyjny ma wbudowaną diagnostykę błędów pozwalającą wyeliminować błędy formalne na etapie wprowadzania danych.

### Rozwój systemu


W kolejnych etapach rozbudowy systemu planuje się

a - zastąpienie dokumentu opisującego rozpięty potencjałów dokumentem opisującym kierunki dozwolonych obiegów kabli /właściwie istniejącym w tradycyjnym projektowaniu/.

Zmniejszy to ilość danych koniecznych do wprowadzenia oraz zwiększy elastyczność systemu w zakresie sposobu połączeń /rodzaje kabli, przewodów/.

b - Utworzenie biblioteki powtarzalnych fragmentów instalacji elektrycznej.

Pozwoli to na wykorzystanie poprzednich opracowań przy projektowaniu nowych instalacji. Obecnie możliwe jest wykorzystanie podobnych fragmentów instalacji dla skróconego zapisu danych w ramach jednego projektu.



XVI

SYSTEM ELEKTRONICZNEGO PRZETWARZANIA  
DANYCH - "PLACE" W BIURZE PROJEKTÓW  
"BIPROMET"

Opracowanie

Włodzimierz Pamut - BP "Bipromet"



BP Bipromet w Katowicach korzysta z obliczeń na maszynach cyfrowych od przeszło dziesięciu lat. W tym też czasie powstał pierwszy program liczący listę płac. Program ten, napisany dla m-c Odra 1013, sumował pozycje wypłat i potrąceń i drukował paski do wypłaty. Po zakupieniu mc Odra 1204 z pamięcią bębnową i drukarką uzyskano łatwiejszą aktualizację zbiorów i szybsze wydruki. Powstały też dodatkowe programy, służące do uzyskiwania wydruków zestawień potrąceń. Opracowano programy statystyczne, jednak z powodu trudności z gromadzeniem danych nie zostały one w pełni wykorzystane.

Instalacja mc UNIVAC 90/60 otworzyła możliwość pełniejszego rozwoju systemów informatycznych. Jednym z powstałych systemów ~~jest~~ <sup>jest</sup> SEPD KADRY. W systemie tym stworzono między innymi dwa podsystemy "Zatrudnienie" i "Ewidencja czasu pracy". Podsystem "Zatrudnienie" gromadzi informacje o pracowniku. Między innymi zawiera informacje o przeszerogowaniach pracownika, przyznanych dodatkach i okresie na który zostały przyznane, komórki organizacyjnych w których pracuje pracownik, stanowisku i tym podobne. Drugi z podsystemów "Ewidencja czasu pracy" gromadzi informacje o wszelkich absencjach pracownika w rozbiciu na przyczyny. Istnienie tych dwu podsystemów stworzyło bazę wyjściową dla opracowania kompleksowego systemu PŁACE. W założeniach system ten miał korzystać w jak najszerszym zakresie z informacji gromadzonych w pamięci ~~masowej~~ <sup>m</sup> /dyskowej mc UNIVAC 90/60/.

SEPD PŁACE został utworzony jako system modułowy. Podyktowane to zostało możliwością wdrażania kolejnych modułów etapami, łączenie ich z poprzednimi modułami a tym samym uniknięto spiętrzenia się prac wdrożeniowych, które zawsze niosą ze sobą problemy. Budowa modułowa pozwala również na przekazywanie SEPD PŁACE innym użytkownikom w różnych konfiguracjach, dostosowanych do potrzeb i możliwości danego zakładu.

SEPD PŁACE Zawiera następujące moduły :

- podstawowy
- PKZP i ZFM
- rozliczania płac, dodatków i zasiłków
- rozliczania funduszu premiowego
- analiz i statystyk.

Podsystem podstawowy związany jest z wydrukiem listy płac, zestawień zbiorczych dla płatników, zestawień zasiłków chorobowych opiekuńczych i macierzyńskich, zestawień dokonanych potrąceń, przelewów na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz wydawnictw pomocniczych.

Podsystem PKZP i ZFM prowadzi śledzenie stanu wkładów członków PKZP oraz wielkości zadłużeń pracowników w PKZP i ZFM. Opracowywane są wydruki kartotek analitycznych dla PKZP oraz ZFM, zestawienia udzielonych pożyczek, operacji na wkładach i zapomóg w PKZP, zestawienie obrotów i analityki ZFM oraz wydawnictw pomocniczych. Podsystem aktualizuje kartotekę listy płac, wykorzystywaną przez podsystem podstawowy, o wielkości potrąceń na wkłady w PKZP oraz potrąceń z racji zadłużenia w PKZP /pożyczki krótko i długoterminowe/, oraz ZFM.

Po obliczeniach listy płac podsystem aktualizuje stan wkładów i zadłużeń w kartotece zadłużeń.

Podsystem rozliczania płac, dodatków i zasiłków prowadzi obliczanie średnich płac, dodatków, premii A i premii B. W oparciu o kartotekę średnich i informacje z podsystemu ewidencji czasu pracy podsystem rozliczania oblicza płacę, dodatki /funkcyjny i specjalny/, płacę z tytułu Karty Hutnika oraz zasiłek chorobowy, opiekuńczy i macierzyński. Obliczane wartości są wprowadzane do kartoteki listy płac. Po obliczeniach listy płac podsystem rozliczania wprowadza dane o ostatniej wypłacie do kartoteki archiwalnej.

Podsystem rozliczania funduszu premiowego oblicza płace zasadnicze za czas pracy i absencji płatnych oraz premię średnią za czas absencji płatnych. Powstaje kartoteka premiowa, która jest aktualizowana o dane dotyczące premii /kwota, procent lub punkty obliczeniowe/ oraz premii dodatkowych. Po rozliczeniu funduszu premiowego przyznanego poszczególnym komórkom drukowane są arkusze premiowe i zestawienie dla całego biura a kwoty premii są wprowadzane do aktualnej kartoteki listy płac.

Podsystem analiz i statystyk służy do opracowywania wydawnictw wykorzystywanych przez Dział Zatrudnienia i Rachubę. Są to zestawienia porównawcze dynamiki zarobków w kolejnych latach /dla poszczególnych pracowników i dla grup stanowisk/, rozkładów średnich zarobków, wydruki średnich zarobków z ostatnich 3 i 12 m-cy



/dla wydawanych zaświadczeń/ zarobków za dowolny, wybrany okres /dla potrzeb ZUS, sądu, komórek/ itp.

Opisany system EPD PŁACE, będący częścią systemu automatyzacji Zarządzania Biurem został opracowany, oprogramowany, wytestowany i wdrożony na mc UNIVAC 90/60 w BP Bipromet.

Pozwolił on na zautomatyzowanie lub uproszczenie wielu czynności związanych z obliczaniem płac, premii i zasiłków. Ułatwił również prowadzenie wielu kartotek, opracowywanych dotychczas ręcznie lub z pomocą maszyn zliczających typu Ascota.

Główne korzyści wynikające z wdrożenia systemu to :

- ułatwienie i skrócenie czasu opracowywania listy płac,
- automatyczną kontrola poprawności okresowych elementów płac /płaca zasadnicza, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, dodatek za znajomość języków obcych, Karta Hutnika/,
- obliczania płac, dodatków i zasiłków zostało przejęte przez mc,
- zautomatyzowanie śledzenia wielkości zadłużenia i wkładów pracowników w PKZP i aktualizowanie listy płac o kwoty rat /pożyczek krótko- i długoterminowych/, i wkładów,
- prowadzenie kartoteki analitycznej PKZP
- zautomatyzowanie śledzenia wielkości zadłużenia pracowników z tytułu Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego i aktualizowanie listy płac o kwoty rat,
- prowadzenie kartoteki analitycznej ZFM
- rozliczanie funduszu premialnego
- możliwość opracowywania wielu analiz płac, praktycznie niemożliwych do otrzymania w systemach ręcznego opracowywania płac,
- wyeliminowanie większości punktów możliwych pomyłek, jakie występują w systemach charakteryzujących się niskim stopniem automatyzacji obliczeń.



XVII

WYKORZYSTANIE MASZYNY CYFROWEJ W PRACACH  
NAUKOWO-BADAWCZYCH INSTYTUTU METALI NIEŻELAZNYCH  
G L I W I C E

Opracowanie

Karol Wierzbicki - IMN Gliwice



Tematyka jaką zajmuje się ośrodek obliczeniowy w Instytucie naukowo-badawczym różni się dość istotnie od problemów którymi zajmują się Zakładowe Ośrodki w przemyśle czy też Branżowy Ośrodek Informatyki.

Różnice te spowodowane są innymi proporcjami między przetwarzaniem danych a obliczeniami numerycznymi. Zazwyczaj Zakładowe Ośrodki Informatyki 80 % - 95 % czasu poświęcają na eksploatację i uruchomienie systemów przetwarzania danych, natomiast w Instytucie naukowo-badawczym gros czasu poświęca się na obliczenia numeryczne.

Tematyka Ośrodka jest integralnie związana z zakresem prac naukowo-badawczych prowadzonych lub koordynowanych przez Instytut ; opiera się na współpracy informatyków z pracownikami zajmującymi się bezpośrednio technologią.

Współpraca ta przebiega na trzech płaszczyznach :

- pomocy w obliczeniach inżynierskich, weryfikacji stawianych hipotez, operowaniu metodami numerycznymi, identyfikacji procesów,
- pomocy w opracowaniu systemów użytkowych związanych z eksploatacją przyrządów badawczo-pomiarowych i interpretacją wyników pomiaru,
- optymalizacji i symulacja zagadnień związanych z przygotowaniem technologii.

1. Pierwsza sfera jest najobszerniejsza i najbardziej zróżnicowana, tak jak zróżnicowane są metody opisu i dedukacji zjawisk fizycznych.

Oprócz prostych, nieskomplikowanych obliczeń wg zadanego algorytmu np. rozpatrywanie warunków równowagowych występujących w ciągadle Fuhra, czy też rozwiązywanie równań bilansowych występują zadania trudniejsze polegające na rozwiązywaniu skomplikowanych równań modelowych. Jako przykłady podać można prace nad modelem pieca szybowego w którym rozwiązuje się skomplikowane układy równań nieliniowych <sup>1</sup>, opracowanie modelu kalibrowania walcarki w układzie ciągłym, czy też modelowanie rozkładu potencjału w wannie elektrolitycznej <sup>2</sup>.

Rozkład potencjału ma istotny wpływ na powierzchnię uzyskiwanych katod. Rozkład ten uzyskuje się przez rozwiązanie równania Laplaca


$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = 0$$

dla warunków brzegowych i początkowych wynikających z kształtu wanny i elektrod. Przykładowy rozkład dla środkowej strefy wanny o ściankach przewodzących pokazuje rys. 1.

Dużą grupę zagadnień stanowi analiza regresji, weryfikacja hipotez na drodze statystycznej, czy też określenie statystycznego obrazu technologicznego zakładu, wydziału czy linii produkcyjnej.

Pod pojęciem statystycznego obrazu technologicznego należy rozumieć opisany w kategoriach statystycznych a więc średnich, odchyłeń standardowych, histogramów, modeli regresyjnych, przeprowadzonych testów zbiór wniosków, równań opisujących pracę zakładu, wydziału, linii w badanym okresie czasu.

- 174a



Rys. 4 Rozkład potencjału [mV] dla anody normalnej /przekrój poziomy/






Przykładowo można wspomnieć o rocznej analizie pracy II, IV, VI ciągu wzbogacania rud w ZG "Rudna" 3, rocznej analizie wzbogacania rud w ZG "Trzebionka" 4, czy też o analizie pracy wydziałów elektorafinacji miedzi w hucie Głogów I i Głogów II 5.

Prowadzono prace mające na celu wstępną identyfikację mechanizmów przenoszenia zanieczyszczeń w procesie elektorafinacji miedzi 6, procesu otrzymywania cynku i ołowiu w piecu szybowym 7, procesu suszenia 8, parametrów wpływających na pracę pieca elektrycznego do odmiedziowania żużla 9. Badano charakter rozkładu i testowano jednorodność materiału przeznaczonego na wzorce materiału przeznaczonego na wzorce chemiczne 10, oceniano powtarzalność i błędy pomiaru występujące przy minimum wskaźnika skrawalności 11.

Stosowano techniki planowania eksperymentu do oceny wpływu różnych parametrów takich jak np. areacja, obroty wirnika na jakość i czas procesu flotacji 12; czy też przy ocenie wpływu parametrów impulsów prądowych na jakość powierzchni katody 13.

Do tego rodzaju analiz służą opracowane w IMN systemy MASYW, FLOT, NET, POZIOM, TESTCHEM. Strukturę systemu MASYW przedstawiono na rys 2.

Rozważania tego typu są pomocne przy automatyzacji procesów, służą do lepszego, dokładniejszego poznania zachodzących zjawisk, do określenia możliwości dalszej intensyfikacji, przy zmianie parametrów technologicznych, czy też do rozważań natury ekonomicznej.



Rys. 2 Struktura systemu MASYW.

- R - analiza regresji, W - wykresy,
- S - średnie i histogramy, K - korekcja danych
- D - drukowanie danych, T - translator
- N - wczytywanie, M - manipulacja danymi

Specjalnego podkreślenia wymaga fakt, że oprzyrządowanie procesu w celu zbierania rzetelnych danych /np. CRD/ zwiększa dokładność analizy i przyczynia się do zwiększenia zaufania do przedstawionych wniosków. Niestety aktualnie większość procesów nie posiada CRD /centralnej rejestracji danych/ wskutek czego na drodze od miejsca powstania informacji mającej charakter obiektywny do komputera przetwarzającego powstaje wiele zakłóceń.

2. Druga sfera opracowanych zagadnień związana jest z istnieniem w placówce naukowo-badawczej dużych przyrządów pomiarowych i interpretacją, często bardzo żmudną wyników pomiaru.

Opracowanie systemu współpracującego z przyrządem pomiarowym jest procesem długotrwałym i pracochłonnym, gdyż wymaga zakładania dużych banków danych tablicowych, opracowania skomplikowanych algorytmów analizujących dane pomiarowe, porównujących wielkości zmierzone z wielkościami wzorcowymi. Opracowanie takich systemów pomimo dużych nakładów pracy jest konieczne, gdyż wykorzystanie ich przyspiesza analizę mierzonej próbki, częstokroć zwiększając dokładność i wszechstronność analizy. Szczególnie w badaniach strukturalnych, metaloznawczych i termodynamicznych używane są duże przyrządy naukowo-badawcze takie jak : mikroskopy elektronowe rentgonometry, goniometry teksturowe, termowagi, mikrosondy.

Typowe przykłady takich systemów to :

MARN-7 - system obróbki danych uzyskanych z mikrosondy w celu ustalenia ilościowego składu chemicznego w mikroobszarach

IDEN - system identyfikacji faz znajdujących się w mierzonej próbce określonych na podstawie danych pomiarowych otrzymanych z rentgenometru


TERM - system obliczeń termograwimetrycznych

MATM - system ilościowej analizy tekstur wyników otrzymanych z automatycznego goniometru teksturowego

14 , 15 . Struktura systemu pokazana jest na  
na rys.3

System ten wykorzystywany jest przy eksperymentach związanych z opracowaniem nowych technologii szczególnie z zakresu przetwórstwa metali prowadzących do otrzymania np. blach o odpowiedniej anizotropii.

Dobór właściwej tekstury ma kapitalne znaczenie szczególnie w przypadkach blach transformatorowych, karoseryjnych czy przeznaczonych do głębokiego tłoczenia. Przykładowo istnieje związek między teksturą blachy użytej do produkcji kubków bateryjnych, a wielkością odpadów związanych z powstaniem "uszu" 16 .



Rys. 16 Schemat układu pomiarowo-obliczeniowego ilościowej analizy tekstur

3. Trzecia sfera - optymalizacja i symulacja jest sferą bezpośrednio związaną z zagadnieniami o charakterze technologicznym. Tutaj przedmiotem badań są konkretne technologie, konkretne warunki ich realizacji, konkretne ograniczenia wynikające z właściwości rozpatrywanej technologii. Symulacja przy pomocy maszyny cyfrowej służy między innymi do szybkiego poszukiwania możliwie najlepszego wariantu oraz do przewidywania konsekwencji jego zastosowania w warunkach odmiennych od normalnych. Umożliwia uzyskanie szybkiej odpowiedzi na pytanie jak będzie zachowywał się /jako całość/ zaprojektowany np. schemat technologiczny, w którym określono cechy poszczególnych elementów składowych /bloków/ i sygnałów wejściowych.

Jako przykład niech posłuży technologia odzysku związku na drodze hydrometalurgicznej. Proponowana technologia składa się z szeregu stopni ługowania, odparowywania, neutralizacji itp. Każdy elementarny proces jest opisany zależnościami matematycznymi. Natomiast sposób połączenia tych bloków między sobą, ilość "zawrotów", wpływ parametrów rozdziału składników na wynik końcowy ma być zbadany w trakcie symulacji.


Optymalizacja polega na zastosowaniu znanych lub opracowaniu nowych metod, które doprowadziłyby do wyznaczenia spośród możliwych do realizacji wariantów, takiego aby funkcja zwana funkcją celu osiągnęła wartość ekstremaalną.

Najbardziej znanym i najlepiej opracowanym zagadnieniem optymalizacyjnym jest programowanie liniowe. Znajduje ono zastosowanie między innymi przy namiarowaniu i recepturowaniu

wsadów. Trzeba przyznać, że optymalizacja technologii to zagadnienie szerokie, wymagające wieloaspektowego spojrzenia na problem. Często poza samymi trudnościami obliczeniowymi związanymi z zastosowaniem efektywnego, zbieżnego algorytmu prowadzącego do rozwiązania, występują duże trudności w sformułowaniu funkcji celu oraz określeniu dopuszczalnej przestrzeni rozwiązań. Nie jest łatwo matematycznie określić wszystkie związki, zastrzeżenia, współdziałania, wartościowania wypracowane przez praktykę.

Nieuwzględnienie któregoś z nich, może w sposób zasadniczy zmienić problem optymalizacyjny, przez co uzyskane rozwiązanie może być nie do przyjęcia dla praktycznej realizacji.

Ze względu na fakt, że właściwie dla każdej technologii można definiować i rozwiązywać problemy optymalizacyjne w IMN aktualnie ograniczono się do pracowania nad tymi problemami z zakresu przetwórstwa rur, drutów i prętów, które w sposób bezpośredni dotyczą przeróbki plastycznej, zasad projektowania schematów technologicznych. Jako przykład może posłużyć opracowany sposób soboru wymiarów początkowych dla wykonania wg schematu podanego na rys. 4 założonego asortymentu przewodów prostokątnych.



Rys. Schemat otrzymywania przewodów płaskich.

Potrzebne wymiary prętów dla poszczególnych ciągów /D1-D2, D2-H1, H1-H2/ zostały w trakcie optymalizacji wyliczone w ten sposób, aby ich ilość była możliwie najmniejsza, przy zachowaniu wszystkich warunków technologicznych /np. wartości jednostkowego zgniotu/. Czas optymalizacji wyniósł około 40 minut /m.c WANG 2200C/.

Przedstawiona powyżej tematyka nie wyczerpuje wszystkich zagadnień zastosowania techniki obliczeniowej w pracach naukowo-badawczych. Pozostaje na uboczu sprawa uwzględniania już w pracach naukowo-badawczych komputera badającego możliwość i efekty automatyzacji procesów, oddziaływania na jakość produktu, aspektów bezpieczeństwa pracy.

Podjęcie tych problemów oprócz koncepcji wymaga opracowania metod symulacji w czasie rzeczywistym co z kolei wymaga długiego okresu czasu potrzebnego na wyszkolenie odpowiedniej kadry o umiejętnościach interdyscyplinarnych oraz zdobycie doświadczenia. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia takich działań jest posiadanie odpowiedniego sprzętu cyfrowego tzn. dysponującego czasem rzeczywistym.

Należy stwierdzić, że informatyka - stosunkowo nowa dziedzina nauki znalazła sobie podczesne miejsce w pracach prowadzonych w IMN. Ma znaczący wpływ na jakość, zakres i czas trwania prac badawczych.

Udział ten będzie wzrastał choć nie zawsze musi to być odzwierciedlone w tytule pracy. Jednocześnie tempo wzrostu tego udziału będzie w zasadniczym stopniu uzależnione od jakości posiadanego sprzętu a w szczególności od zapewnienia badaczowi wygodnego dostępu do maszyny cyfrowej.

Literatura

1. Z. Koryciński, K. Wierzbicki Spr. IMN 2484/79
2. A. Bryczkowski, K. Wierzbicki Spr. IMN 2444/I/79
3. A. Wieniawski, K. Wierzbicki Spr. IMN 2294/78
4. Czajka, K. Wierzbicki Spr. IMN 2322/I/78
5. W. Baranek, D. Hanus i inni Spr. IMN 2206/77
6. M. Tobolik, K. Wierzbicki Spr. IMN 2400/78
7. P. Kapias, M. Romańska Spr. IMN 2459/79
8. Cz. Kwiecień i inni Spr. IMN 2403/II/78
9. T. Pomianek, L. Adamkiewicz Spr. IMN 2056/IV/78
10. J. Sokołowska, M. Koźlicka Spr. IMN 1909/75
11. W. Krochmal, Kubis i inni Spr. IMN 2480/79
12. M. Oktawiec, K. Wierzbicki Spr. IMN 2216/I/77
13. W. Baranek, J. Krynicki i inni Spr. IMN 2315/78
14. M. Woch, N. Hajduk Spr. IMN 2467/79
15. Praca IMN tom VII nr 2/1978 str. 72 - 83
16. Praca IMN tom V nr 1/1976 str. 49 - 53



XVIII

KOPALNIANY REJESTRATOR PRZEBIEGU PRODUKCJI  
SMC-3 W DYSPOZYTORNI GÓRNICZEJ ZG "RUDNA"

Opracowanie

Włodzimierz Kłobus - ZG "Rudna"



W maju ubiegłego roku zainstalowano w dyspozytorni górniczej ZG "RUDNA" kopalniany rejestrator przebiegu produkcji typu SMC-3. Jest to minikomputerowy system przeznaczony do zastosowania w zakładach przemysłowych dla celów zbierania danych i prostego ich przetwarzania. Rejestrator pracuje w czasie rzeczywistym 24 h/dobę i mimo że jego zasadniczą częścią jest programowany minikomputer nie wymaga on fachowej obsługi z dziedziny informatyki, a więc zatrudnienia specjalistów od hardware'u i software'u. Zadaniem rejestratora jest bieżące informowanie dyspozytora i innych służb utrzymania ruchu o aktualnym stanie urządzeń i o przebiegu wydobywania w kopalni, oraz zwolnienie dyspozytora z najbardziej uciążliwych czynności sprawozdawczych /automatyczne raportowanie wydobywania i czasu pracy maszyn/.

System spełnia następujące funkcje:

1. Nadzoruje w sposób ciągły stan urządzeń technologicznych i maszyn w kopalni.

Każde kontrolowane urządzenie połączone jest za pomocą kabli typu telefonicznego lub zestawu telemechaniki z odpowiednim wejściem dwustanowym /praca-postój/ minikomputera. Pracą rejestratora steruje zegar systemowy, generujący sygnały sekundowe i minutowe.

Sygnał sekundowy powoduje pobranie stanu wejść i porównanie ich ze stanem poprzednim zapamiętanym w bloku pamięciowym.

2. Drukuje informacje o zmianach stanu urządzeń technologicznych i maszyn.

W momencie zmiany stanu kontrolowanego urządzenia /zatrzymanie - start/ rejestrator drukuje na drukarce mozaikowej i wyświetla na monitorze ekranowym nazwę tego urządzenia, jego numer ewidencyjny oraz godzinę zatrzymania lub startu. Start sygnalizowany jest z dokładnością do minuty, natomiast postój urządzenia drukowany jest po pięciu minutach od momentu zatrzymania.

Postoje krótsze od zaprogramowanego limitu czasu / tzn. 5 minut / nie są sygnalizowane.

3. Mierzy czas pracy poszczególnych urządzeń.  
Czas pracy każdego urządzenia jest dokładnie zliczany i porównywany z czasem dyspozycyjnym.
4. Selekcjonuje przyczyny postojów ciągów technologicznych / głównie przenośników taśmowych /.  
Polega to na wykrywaniu tego ogniwa ciągu, które było przyczyną postoju .
5. Zlicza wyciągi skipów i klatek w poszczególnych szybach wydobywczych, oraz zrzuty oponowych wozów odstawczych na wysypach. POza grupą wejść dwustanowych rejestrator posiada tzw wejścia licznikowe. Minikomputer zlicza impulsy doprowadzane do tych wejść a następnie przemnaża je przez ilość ton przypadających na jeden impuls. Umożliwia to bieżącą kontrolę wydobywania rudy skipami oraz zrzutów urobku z wozów oponowych na kratkach wysypowych. Zliczone przez rejestrator dane są porównywane z zadaniami planu i przedstawiane w postaci procentu wykonania planu zmianowego i dobowego. Dotyczy to zarówno każdego skipu i każdej kraty wysypowej oddzielnie, jak i sumarycznie wszystkich skipów i wszystkich krat.  
Przewiduje się również objęcie podobną rejestracją i raportowaniem wskazań wag taśmowych w Zakładzie Wzbogacania Rudy oraz wag ważących rudę dostarczaną z kopalni sąsiadujących z ZG "RUDNA". Pozwoli to na automatyczne prowadzenie bieżących bilansów całkowitego wydobywania.
6. Automatycznie drukuje przy końcu każdej zmiany / o godzinach 13.40 , 21.40, 5.40 / , albo w dowolnej chwili na żądanie/następujące raporty?  
-Raport pt " Rejestracja pracy maszyn " / rys.1 /  
Jest to raport o czasie pracy i stopniu wykorzystania urządzeń. W kolejnych rubrykach zawiera on liczbę przerw zawinionych, czas pracy w minutach, czas dyspozycyjny oraz procentowe wykorzystanie czasu pracy.  
-Raport pt. " Zmianowy raport wydobywania " / rys.2 /  
Jest to raport o przebiegu wydobywania podczas jednej zmiany oddzielnie dla skipów, krat i wag taśmowych. Drukowane jest

wydobycie w każdej godzinie / od 6.00 do 7.00, od 7.00 do 8.00 itd. /, sumaryczne wydobycie od początku zmiany do chwili wydruku raportu oraz odchyłka rzeczywistego wydobycia od wydobycia planowanego / + lub - / 1 procentowe wykonanie planu:  
-Raport pt. " Dobowy raport wydobycia " / rys. 2./  
Jest to raport dla skipów, krat i wag o przebiegu wydobycia w trakcie doby / trzy zmiany /.

Ponadto system ma możliwość tworzenia na maszynowym nośniku informacji / taśma perforowana / zbioru danych źródłowych, dla podsystemów informatycznych eksploatowanych przez Zakładowy Ośrodek Formatyki, z którego służby utrzymania ruchu uzyskują wydruki pozwalające na obiektywną analizę prawidłowości prowadzenia ruchu maszyn dołowych.

Rejestrator / rys. 3 / składa się z

- szafy rejestratora / 1. / w skład której wchodzi : minikomputer MERA 300 z pamięcią 16 k, blok wejść dwustanowych, blok wejść licznikowych, zegar kwarcowy, bloki sterowania drukarki, perforatora i czytnika oraz zasilacza.
- drukarki wierszowej DZM 180 /2/ z klawiaturą
- czytnika taśmy perforowanej /3/
- perforatora taśmy /4/
- dwóch monitorów ekranowych zainstalowanych w dyspozytorni górniczej i u dyspozytora maszyn dołowych.

Bardzo istotną właściwością rejestratora jest konwersacyjny system wprowadzania do pamięci minikomputera danych o kopalni.

Minikomputer ma tak zaprogramowaną sekwencję zapytań, że można wprowadzać niezbędne dane o kopalni bez umiejętności programowania.

Pozwala to personelowi ruchowemu kopalni łatwo rozporządzać pracą rejestratora, zależnie od zmieniających się potrzeb, bez uciekania się do pomocy programistów.

W czasie normalnej pracy rejestrator nie wymaga żadnej obsługi operatorskiej.

Podczas zmiany roboczej rejestrator automatycznie wydrukowuje informacje o zatrzymaniu i starcie poszczególnych urządzeń technologicznych i maszyn /rys.4/, a przy końcu każdej zmiany: raporty o czasie pracy maszyn i wydobyciu /rys.1,2/.

W czasie pracy rejestratora dyspozytor może :

- zażądać wydruku aktualnej godziny
- zażądać wydruku raportów w dowolnie wybranej chwili

Raporty będą dotyczyć okresu od początku zmiany /doby/ do chwili wywołania.

- wprowadzić nowe wartości planu wydobywania dla poszczególnych wejść licznikowych /szyby wydobywcze, kraty, wagi/.

Po wykonaniu polecenia rejestrator samoczynnie przechodzi do normalnej pracy.

Aktualnie, system rejestracji zainstalowany w ZG " RUDNA " kontroluje i raportuje funkcjonowanie następujących urządzeń:

- wentylatorów głównych /10/
- urządzeń transportu pionowego /6/
- pomp odwadniania /9/
- sprężarek /8/
- przenośników taśmowych /35/

czyli łącznie 68 wejść dwustanowych, oraz zlicza 14 wejść licznikowych /skipy i kraty wysypowe/.

W najbliższym czasie podłączone zostaną do rejestratora wagi taśmowe wspomniane w punkcie 5 oraz dwa monitory ekranowe.

Ogólną koncepcję rejestratora opracował Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechanizacji Elektryfikacji i Automatykacji Górniczej w Katowicach. Egzemplarz zastosowany w ZG "RUDNA" został zbudowany na zlecenie Zakładu Badawczego i Projektowego Miedzi " Cuprum " na bazie procesora opracowanego w OBR SMEAG i pamięci typu FJP8/18/1 produkcji MERA ELWRO. Bloki wejściowe, zegar, bloki sterowania, obudowę i stojak do urządzeń peryferyjnych wykonano w Zakładach Elektrotechniki Górniczej w Tychach. Oprogramowanie i jego modyfikację do potrzeb dyspozytorni w kopalni miedzi wykonał OBR SMEAG przy współudziale ZBiPM "Cuprum", natomiast zainstalowanie i podłączenie rejestratora do obiektu zostało przeprowadzone przez zespół ZG "Rudna". Rejestrator nie wymaga obsługi operatorskiej w czasie normalnej pracy. Utrzymanie go w ruchu /konserwacje, naprawy, obsługa techniczna/ należy do zadań personelu służby automatyki ZG "Rudna".


Zasadniczo sam rejestrator pracuje dotychczas bezawaryjnie. Uszkodzeniom ulegają natomiast urządzenia peryferyjne, głównie drukarka mozaikowa. Występowały wprawdzie pewne trudności w początkowym okresie eksploatacji, ale wynikały one raczej z niewłaściwej obsługi i małego doświadczenia personelu podłączającego rejestrator do obiektu.

Rejestrator umieszczony jest w normalnych warunkach pokojowych i zasilany bezpośrednio z sieci bez dodatkowych urządzeń stabilizujących.

W przypadku zaniku napięcia zasilającego pamięta on zgromadzone dane i po ponownym załączeniu drukuje je w postaci raportów.

Roczna eksploatacja rejestratora wykazała jego przydatność w praktyce zarządzania kopalnią. Szczególnie korzystne okazało się raportowanie wszystkich ciągów taśmowych oraz półautomatyczne raportowanie ilości ton urobku zrucanego przez wozy na oddziałowych kratkach wysypowych.

System SMC-3, zainstalowany w ZG "Rudna", jest dotychczas jedynym tego rodzaju urządzeniem w Zagłębiu Miedziowym. Jego eksploatacja pozwoli ustalić wiele faktów, które przyczynią się do rozsądnej modernizacji istniejących dyspozycyjni w perspektywie lat osiemdziesiątych, przy wykorzystaniu technicznych środków zbierania i przetwarzania informacji oraz sterowania, znacznie doskonalszych i tańszych niż obecne.





XIX

SYSTEM CENTRALNEJ REJESTRACJI I PRZETWARZANIA DANYCH  
WDROŻONY W WYDZIALE ELEKTROLIZY HUTY ALUMINIUM "KONIN"

/Doświadczenia Eksploatacyjne/

Opracowanie:

Andrzej Józwiak - HA Konin

Stanisław Wierzbowski - HA Konin



## 1. Wstęp.

W obecnie budowanych hutach aluminium prawie zawsze stosuje się szereg nowoczesnych urządzeń służących do pomiarów i automatycznej regulacji, umożliwiających optymalizację procesu elektrolizy. Nieodzowne to jest ze względu na stale rosnący deficyt siły roboczej na tym odcinku i konieczność poprawy warunków pracy. Aktualny poziom techniki pozwala na przekazanie pewnych czynności technologicznych automatom, które częstokroć potrafią wypełniać je w sposób bardziej konsekwentny, a dzięki dysponowaniu precyzyjniejszymi urządzeniami pomiarowymi także dokładniej. Pozytywne wyniki z eksploatacji urządzeń pomiarowych i automatycznej regulacji w nowoczesnych seriach elektrolizy składały do rozważań nad możliwością unowocześnienia pomiarów i wprowadzania automatyki w starych hutach sterowanych sposobem tradycyjnym.

Zadanie to jest stosunkowo trudne, wzięwszy pod uwagę typowe bariery psychiczne wynikłe z wieloletnich przyzwyczajzeń ludzkich oraz bariery techniczne - niedostosowanie konstrukcyjne wanny do zainstalowania na niej elementów wykonawczych automatyki.

Dla uniknięcia poważniejszych strat wynikających z ewentualnych niepowodzeń, najbardziej rozsądnym rozwiązaniem przy realizacji automatyzacji procesu jest przyjęcie etapowości działania, t.j. jako pierwsze wprowadzenie komputerowego systemu centralnej rejestracji, a następnie jako kolejny etap wprowadzenie automatyzacji pewnych czynności technologicznych.

Wprowadzenie centralnej rejestracji jako etapu uprzedzającego automatyzację umożliwia przede wszystkim identyfikację wanień, przyzwyczajenie załogi do korzystania z nowoczesnych środków zbierania informacji z procesu oraz daje korzyści ekonomiczne wynikłe z poprawy dyscypliny technologicznej.

Wychodząc z przedstawionych założeń a w perspektywie przewidując intensyfikację procesu rozpoczęto automatyzację na serii elektrolizerów w Hucie Aluminium "Konin" realizując do chwili obecnej komputerowy system centralnej rejestracji i przetwarzania danych /CRPD/, uruchomiony przez OBR - MERAZAP MONT Poznań w 1978r.

## 2. Budowa systemu.

Uproszczony schemat blokowy systemu przedstawia rys.1. System został zbudowany w oparciu o minikomputer typu MERA 306, komutator specjalny oraz urządzenie sprzężenia z obiektem PI. Sygnały napięciowe z wanien doprowadzone są liniami przewodowymi do specjalnego komutatora i dalej do urządzenia PI realizującego funkcję pomiaru. Wyniki pomiarów przekazywane są do minikomputera MERA 306 w celu dalszego przetwarzania.

Wyniki przetwarzania eksponowane są za pomocą drukarki i innych urządzeń peryferyjnych. W zestawie minikomputera nie użyto pamięci zewnętrznych co znacznie poprawiło pewność pracy systemu. Jako monitory ekranowe zastosowano urządzenia specjalne, adoptowane do pracy w silnym polu magnetycznym. Komutator ze względu na wysokie napięcie wanien w stosunku do ziemi /około 1000 V/ ma konstrukcję specjalną.

Oprogramowanie zostało opracowane w oparciu o zasadę struktury modułowej. W jej ramach można wyodrębnić cztery podstawowe moduły:

- moduł wejściowy /MOWE/
- moduł przetwarzania /MOP/
- moduł wyjściowy /MOWY/
- moduł zarządzania /MOZA/

Moduł wejściowy /MOWE/ zapewnia właściwą kolejność pomiaru napięć, uruchomienie i odczyt wartości cyfrowych z przetwornika A/C i w wyniku tworzy zbiór wejściowy /WE/.

Moduł przetwarzania /MOP/ tworzy ze zbioru wejściowego /WE/ zbiór wyjściowy /WY/ zawierający dla każdej wanny 50 wielkości charakterystycznych, a mianowicie zmiany napięcia i oporności, jak też ich czasową zależność.

Moduł /MOWY/ realizuje zadania związane z dokumentalizacją przebiegu procesu oraz umożliwia bieżącą informację o postaci raportów na żądanie operatora.

Dokumentalizacja procesu przewiduje zbieranie danych o procesie i wyznaczaniu wielkości pośrednich dla zmiany i doby, przy czym część wartości takich jak czas od ostatniego efektu anodowego

oraz czas między kolejnymi efektami przechowywane są maksymalnie przez 11 dni.

Koordinacja czasowa i funkcjonalna działania modułów MOWE, MOP, i MOWY realizowana jest przez moduł zarządzania /MOZA/.

Dla sybchronizacji czasowej systemu wykorzystano trzy przerwania czasowe 10 ms, 60 ms, 15 s.

### 3. Zakres zadań systemu.

Ilość zbieranych danych z procesu jak i sposób ich prezentacji może w zasadniczy sposób stanowić o przydatności i walorach eksploatacyjnych całego systemu rejestracji. Jednak ze względu na znane trudności w budowie czujników do ciągłych pomiarów parametrów technologicznych wani, takich jak np. temperatura czy stężenie  $Al_2O_3$  w elektrolicie, do systemu wprowadzono jedynie sygnały spadków napięć na wannach i wielkości prądu serii.

Z wartości tych sygnałów oraz ich zmian oblicza się wiele parametrów interesujących służby technologiczne i pozwalających na śledzenie procesu w celu jego optymalizacji.

Wyniki podawane są przez komputer w postaci raportów:

- zmianowego
- dobowego
- na żądanie /dla poszczególnej hali lub brygady/
- specjalnego
- aktualnych napięć brygad
- wykresu oporności wani.

Raporty można uzyskiwać w postaci wydruków z drukarki wierszowej, bądź wyświetlone na monitorze ekranowym.

W raportach podawane są następujące parametry:

- średnie napięcie /wanny, brygady/
- średnie napięcie robocze /wanny, brygady/
- ilość efektów anodowych
- czas trwania efektów anodowych
- czas między efektami anodowymi
- oporność wani
- napięcie aktualne
- wykresy oporności wanny.

- wanny bez efektów z określonego czasu pracy
  - wanny z napięciami o wielkościach poza dopuszczalnymi granicami.
- Parametry powyższe są na bieżąco śledzone poprzez zmianowy dozór technologiczny elektrolizy i korygowane sposobem tradycyjnym na poszczególnych jednostkach elektrolizerów.

#### 4. Spostrzeżenia z rozruchu i eksploatacji CRPD.

Zainstalowanie systemu CRPD miało być w Hucie pierwszym przejściowym etapem do pełnej automatyzacji procesu. Zdawano sobie sprawę z konieczności wymiany części sprzętu cyfrowego w przyszłości, w etapie zamykania układu.

To między innymi uzasadniało decyzję Huty co do zastosowania stosunkowo łatwo dostępnego, cyfrowego minikomputerowego sprzętu krajowego, mimo że znana była zła opinia o tym sprzęcie i o jego serwisie.

W pierwszych 6-ciu miesiącach po uruchomieniu systemu.

Wystąpiły następujące uszkodzenia:

- kondensatory w zasilaczach jednostki centralnej x 2
- silnik wentylatora x 1
- zerwanie linki karetki drukarki x 1
- uszkodzenie stabilizatora scalonego w zasilaczu PI x 1
- uszkodzenie przetwórnicy napięcia w przetworniku A/C x 1

Sumaryczny czas postoju systemu na skutek awarii - około 120 godz. /przy ruchu ciągłym/.

Naprawy były dokonywane przez personel techniczny Huty.

Powszechnie praktykowane kilkutygodniowe terminy przyjazdu ekip serwisu "MERY" były dla nas absolutnie nie do przyjęcia.

Należałoby tu zaznaczyć, że nie posiadamy sprzętu rezerwowego.

Dotychczasowe radzenie sobie personelu Huty z naprawami w systemie, mimo braku przeszkolenia specjalistycznego w tym zakresie wynika z 2-ch faktów:

- jest to personel znający dobrze elektronikę przemysłową,
- występujące uszkodzenia dotyczą przeważnie tych samych węzłów i rzadko są to uszkodzenia złożonych obwodów cyfrowych.

Typowe są uszkodzenia zasilaczy i one rzutują na opinię o awaryjności całego systemu.

Obsługę systemu stanowi jeden operator na każdej zmianie.

Prace konserwacyjne i naprawy są traktowane jako jedne z wielu w stosowanym w Hucie sprzęcie i aparaturze elektronicznej. Brak jest pracowników specjalnie zatrudnionych do pracy konserwacyjnych tylko w tym systemie.

Wielkość takiej obsady etatowej jest wystarczająca.

System pracuje w ruchu ciągłym a uzyskiwana obecnie jakość podawanych wyników oraz stwierdzona wielkość awaryjności pozwoliła na wykorzystanie raportów do różnych pierwotnie nieprzewidywanych celów.

System, mimo że w pewnym sensie jest kontrolerem jakości pracy, został przyjęty przez eksploatację przychylnie.

Waga informacji uzyskiwanych z każdej wanny umożliwiających optymalizowanie jej produkcji zdecydowała o zaakceptowaniu go.

Dane parametrów poszczególnych elektrolizerów dostarczane przez system CRPD wykorzystywane są w dwóch kierunkach:

a/ w kierunku identyfikacji procesu, mającym na celu lepsze poznanie zjawisk zachodzących w poszczególnych elektrolizerach, wzajemnych zależności i powtarzających się cykli. Przekazane dane analizowane są przez komórki badawcze huty i instytutów i na ich podstawie są opracowywane rozwiązania automatyzacji pewnych czynności technologicznych.

b/ w kierunku bieżącego wykorzystania danych dostarczanych przez system dla poprawy wskaźników produkcyjnych.

W tym celu oprócz CRPD zorganizowano niemal na stanowisku roboczym /w pomieszczeniu mistrzów zmianowych/ punkt informacji. Centrum CRPD mieści się w odległości około 50 m od serii elektrolizerów w specjalnie izolowanym i klimatyzowanym pomieszczeniu z uwagi na zainstalowane w nim urządzenia. Naczelnym zadaniem centrum jest rejestracja danych z poszczególnych zmian i całej doby w postaci wydruków i przedstawienie raportów dozorowi zmianowemu. Na podstawie tych raportów dozór technologiczny może wysnuwać wnioski odnośnie aktualnego stanu technologicznego serii łącznie z wszystkimi

nieprawidłowościami jakie miały miejsce na poszczególnych elektrolizerach. Dla zwiększenia możliwości natychmiastowego reagowania na wszystkie nieprawidłowości stworzono wspomniany punkt informacji w pomieszczeniu mistrzów, który wyposażony jest w monitor z możliwością wywołania dowolnego raportu w każdej chwili dla grupy lub poszczególnych elektrolizerów. W ten sposób mistrz zmianowy w ciągu kilkunastu minut od momentu objęcia zmiany po przeanalizowaniu raportów ostatniej doby i zmiany /podanych z centrum/ oraz w oparciu o dane wywołane na monitorze ma pełną informację o każdym elektrolizerze wykazującym odchylenia od normalnego biegu. Przy takich informacjach poparty wizualną oceną stanu technologicznego dozór jest w stanie podjąć właściwą decyzję odnośnie wariantu postępowania z danym elektrolizerem.

System CRPD umożliwił również ocenę określonych odcinków roboczych - brygad składających się z 24 elektrolozerów. Mając pełne dane o ich pracy oraz pewne wielkości średnie można prowadzić analizy cząstkowe, a tym samym wychwytywać nieprawidłowości, które często ginęły przy globalnej analizie serii.

Ponadto system dał możliwość dokładniejszej oceny obsługi poszczególnych brygad, a dane uzyskane z raportów szczególnie w zakresie energetycznym służą do wyliczenia wysokości wynagrodzenia dla odpowiednich grup pracowników. W jaki sposób system oddziałuje na dyscyplinę technologiczną załogi mówi rys. 2. Od momentu publicznego informowania całej załogi o pracy poszczególnych brygad i poszczególnych zmianowych grup pracowniczych nastąpiło np. wyraźne zmniejszenie ilości efektów o wydłużonym okresie czasu. Z tego powodu właśnie na odcinku obniżenia wskaźnika zużycia energii na 1 t Al spodziewamy się największych efektów.




5. Uwagi końcowe.  
-----

W wyniku realizacji i eksploatacji CRPD w Hucie Aluminium "Konin" w pełni udowodniono praktyczną możliwość wykonania takich systemów na bazie sprzętu krajowego i z krajowym oprogramowaniem. Co więcej udowodniono jego przydatność dla przemysłu o ciągłym charakterze produkcji.


System daje konkretne efekty ekonomiczne wynikające z oszczędności energii elektrycznej.

Przyczynił się również do poważnego przyśpieszenia prac nad pełną automatyzacją procesu co jest w Hucie obecnie realizowane.



rys 2

ilość wydłużonych efektów



dni liczone od momentu rozpoczęcia przekazywania załóżek  
wyników o rozmiarach efektów i ich czasów  
w poszczególnych brigadach



XX

ZASTOSOWANIE ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ  
DO BIEŻĄCEJ ANALIZY ODPADÓW FLOTACJI ZN I Pb WYDZIAŁU  
PRZERÓBKI MECHANICZNEJ ZGH "BOLESŁAW"

Opracowanie

Lidia Puz           - -ZGH "Bolesław"  
Tadeusz Wesółowski-ZGH "Bolesław"  
Jurand Zalewski    -ZGH "Bolesław"



## 1. KONFIGURACJA SYSTEMU CYFROWEGO.

W I kwartale bieżącego roku w Zakładach Górniczo-Hutniczych "Bolesław" w Bukownie został uruchomiony system cyfrowy obliczania procentowej zawartości Fe, Zn, Pb w odpadach poflotacyjnych.

System powstał w wyniku kooperacji pomiędzy następującymi instytucjami :

- Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków
- Instytut Systemów Sterowania, Katowice
- Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław", Bukowno

Schemat blokowy systemu przedstawiono na rysunku nr 1.

Sonda SN-1 stanowi czujnik pomiarowy systemu. Informacja o procesie przekazywana jest z sondy SN-1 do urządzenia STANDARD-70, gdzie dokonywana jest obróbka sygnału sondy.

Schemat blokowy urządzenia STANDARD-70 przedstawiono na rys nr 2.

Z urządzenia STANDARD-70 informacja przekazywana jest do jednostki centralnej "MERA-306" poprzez grupę liczników i jednostkę sterującą wejściem.

Jednostka centralna opracowuje wyniki i przesyła na urządzenie rejestrujące - DZM-180 oraz poprzez jednostkę sterującą wyjściem na wyświetlacz halowe.

## 2. PROBNIK SZCZELINOWY.

Odpady końcowe z procesu flotacji odporowadzone są rurociągiem do rząpia odpadów końcowych.

W celu uzyskania próbki wiernie odzwierciedlającej zmiany składu chemicznego pulpy skonstruowano próbnik szczelinowy, który wraz ze zbiornikiem przelewowym zamontowany jest nad rząpiem odpadów końcowych.

Schemat ideowy opróbowania przedstawia rys. nr 3.

Szczelina czerpaka próbki ma przekrój 20 x 230 mm, który zapewnia pobieranie próbki w ilości 200 l/min.

Próbka pulpy doprowadzana jest do kasety pomiarowej z sondą SN-1 usytuowaną ukośnie - /kąąt nachylenia  $45^{\circ}$ /. Okresowo / 1 x dziennie/ kontroluje się wyniki analizy radiometrycznej - porównując ją z analizą chemiczną.

Próbkę do analizy chemicznej pobiera się z pulpy dopływającej do kasety pomiarowej za pomocą próbnika szczelinowego o przekroju szczeliny 5 x 25 mm. Próbnik ten zakłada się na czas pobierania próbki.

Kaseta pomiarowa skonstruowana jest w taki sposób, aby mogła zapewnić ciągły przepływ pulpy nad okienkiem pomiarowym sondy SN-1.

### 3. SONDA SN-1

Sonda Sn-1 pracuje jako czujnik do oznaczania zawartości pierwiastków w odpadzie poflotacyjnym radiometryczną metodą fluorescencyjno-rozproszeniową.

Sonda zawiera licznik proporcjonalny typu PX/A/Be 76 x 38, na okienku którego centrycznie zamocowane jest źródło promieniowania Cd-109.

Wtórne promieniowanie X wzbudzone i rozproszone w pulpie przechodzi przez poliestrowe okienko sondy i rejestrowane jest licznikiem proporcjonalnym.

Impulsy z licznika proporcjonalnego po wzbudzeniu przedwzmacniaczem szerokopasmowym przesyłane są łączyem kablowym do zestawu spektrometrycznego. Tam są one rozdzielone za pomocą analizatorów amplitudy na 4 torry energetyczne wg. energii promieniowania charakterystycznego i rozproszonego. Częstość impulsów w torach spektrometru jest informacją o zawartości procentowej pierwiastków w pulpie.

### 4. OPROGRAMOWANIE MINIKOMPUTERA "MERA-306"

Dla systemu ciągłej analizy zawartości Zn, Pb, Fe opracowany został język makro-assembler, którego instrukcje umożliwiają dokonywanie potrzebnych obliczeń oraz sterowanie pracą liczników i wyświetlaczy, a także wysyłanie komunikatów do konsoli operatorskiej.



Odzwierciedleniem każdej instrukcji makro-assemblera jest w programie systemowym ciąg instrukcji zrozumiałych dla jednostki centralnej minikomputera, które realizują wszystkie operacje potrzebne do poprawnego wykonania zakodowanej makro-instrukcji.

Obok interpretatora makro-instrukcji system operacyjny zawiera programy obsługi standardowych i niestandardowych urządzeń  $w_e/w_y$ , w tym przypadku drukarka DZM-180 z klawiaturą, wyświetlacz i liczniki - oraz programy inicjacji i wykonania w trybie wieloprogramowym następujących programów użytkowych :

1. Program ZEGAR
2. " Przetwarzanie
3. " Druk
4. " Druk wszystkich współczynników
5. " Konwersja
6. " Operator

System dla MERY-306 zajmuje 7 k bajtów pamięci operacyjnej. Pozostałe 9 k bajtów pamięci operacyjnej przeznaczone są na oprogramowanie użytkowe.

Głównym programem, który realizuje obliczanie zawartości Zn, Pb, Fe w odpadach flotacyjnych jest program PRZETWARZANIE, którego schemat przedstawia rys. nr 4.

#### 5. WYSWIETLACZ HALOWY

Informacja opracowana przez minikomputer MERA-306 jest przesyłana co 100 s na wyświetlacz halowe trójpozycyjne ze stałym przecinkiem. Wynik wyświetlany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku co 100 s.

Wyświetlacz trójpozycyjny o polu cyfrowym siedmiosegmentowym jest sterowany poprzez jednostkę sterującą wyjściem informacją w kodzie BCD.

Poszczególne segmenty pola cyfrowego zapalane i gaszone są układem tyrystorowym.

Maksymalna moc pobierana przez 1 pole cyfrowe wynosi 120W przy zasilaniu napięciem 220V, 50 Hz.

## 6. UWAGI KONCOWE.

Zainstalowanie systemu cyfrowego obliczania procentowej zawartości Fe, Zn, Pb w odpadach poflotacyjnych na Wydziale Przeróbki Mechanicznej jest krokiem do polepszenia jakości produkcji.

Dotychczas analizy zawartości Fe, Zn, Pb były wykonywane z jednodniowym opóźnieniem /analiza chemiczna/.


Obecnie są one wykonywane na bieżąco. Wyświetlacze halowe pokazujące wyniki analizy zainstalowano na hali produkcyjnej. Są one widoczne na dwóch poziomach maszyn flotacyjnych.

Rejestrację wyników realizuje automatycznie system minikomputerowy. Oprogramowanie zezwala na wydruk wyników 100 sekundowych i wyliczanie średnich 15 minutowych jak też wydruk raportów zawierających wyłącznie średnie 15-minutowe. System pracuje w reżimie pracy ciągłej trzymianowej. O godz. 6<sup>00</sup>, 14<sup>00</sup>, 22<sup>00</sup> sporządzane są raporty zmianowe będące średnią wyników 100-sek. W czasie zmiany, o godz. 6<sup>00</sup> drukowany jest dodatkowo raport dobowy. Przykłady raportów pokazuje rys. nr 5.


Kontrolę urządzeń przeprowadza się codziennie wykonując pomiar próbki standardowej.

Na podstawie dotychczasowej pracy urządzenia i kontrolnie wykonywanych analiz chemicznych ocenia się, że błąd metody wynosi do 10% względem analizy chemicznej.

Na bazie doświadczeń zdobytych przy wdrażaniu analizy radiometrycznej odpadów planuje się rozwój systemu i zastosowanie czujnika pomiarowego - sondy SN-1 do analizy nadawy flotacji. Bieżąca informacja o procentowej zawartości głównych pierwiastków nadawy i odpadów umożliwi optymalizację sterowania procesem flotacji i zwiększenie uzysku cynku i ołowiu.




Rys. nr 1.




do cyfrowego układu  
wyliczania i rejestracji

Rys. nr 2.

- 1 - zbiornik przelewowy
- 2 - próbnik szczelnymy
- 3 - sonda SN-1
- 4 - kaseła pomiarowa
- 5 - rzępié odpadów flotacyjnych



Rys. nr 3. Schemat ideowy układu opróbowania.



Rys. nr 4.

RUNG  
SYSTEM GRAF-1 DATA:29 06 79 CZAS:03 30'08"

TYPA  
RAPORT 15-MIN. CZAS:03 45'10"

I	CZAS	I	WYNIKI OBLICZEN	I	IFE	IZN	IPR	IRE	I	S1	S2	S3	S4
I	05 31'48"	I	4,954 1,226 0,448	I	001561	000920	000728	005549	I	0,542	0,683	0,766	2,356
I	05 33'28"	I	4,999 1,199 0,446	I	001526	000910	000726	005506	I	0,570	0,669	0,764	2,371
I	05 35'08"	I	4,820 1,081 0,414	I	001470	000874	000698	005307	I	0,511	0,642	0,734	2,283
I	05 36'48"	I	4,127 0,912 0,357	I	001387	000832	000648	004945	I	0,482	0,611	0,682	2,057
I	05 38'28"	I	4,473 1,036 0,400	I	001422	000855	000688	005266	I	0,494	0,628	0,721	2,276
I	05 40'08"	I	4,152 0,902 0,361	I	001379	000821	000651	004874	I	0,479	0,603	0,685	2,069
I	05 41'48"	I	3,413 0,630 0,268	I	001275	000764	000570	004006	I	0,450	0,561	0,600	1,701
I	05 43'28"	I	3,468 0,530 0,271	I	001303	000760	000572	004027	I	0,453	0,558	0,602	1,709
I	05 45'08"	I	2,669 0,334 0,180	I	001203	000695	000473	003096	I	0,418	0,511	0,518	1,314
I	SREDNIA	I	4,088 0,683 0,349	I	001394	000826	000641	004770					

NOTA

RAPORT 15-MIN. CZAS:06 09'11"

I	CZAS	I	WYNIKI OBLICZEN	I	IFE	IZN	IPR	IRE
I	05 43'28"	I	3,727 0,714 0,282	I	001364	000782	000582	004243

SYSTEM GRAF-1 DATA:29 06 79 CZAS:06 00'12"

RAPORT ZBIANSKY CZAS:06 00'12"

I	CZAS	I	WYNIKI OBLICZEN	I	IFE	IZN	IPR	IRE
I	05 43'28"	I	4,386 1,111 0,387	I	001547	000950	000674	004839

SYSTEM GRAF-1 DATA:29 06 79 CZAS:06 00'21"

RAPORT DEBONY CZAS:06 00'21"

I	CZAS	I	WYNIKI OBLICZEN	I	IFE	IZN	IPR	IRE
I	05 43'28"	I	4,386 1,111 0,387	I	001547	000950	000678	004839

Rys. nr 5











