

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **22813**

(21) Numer zgłoszenia: **24547**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(22) Data zgłoszenia: **16.05.2016**

(54)

Fotel

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2016 WUP 10/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
GROŃ KRZYSZTOF, Chorzów, (PL)

PL 22813

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest fotel na czteroramiennej podstawie, podstawie krzyżakowej o regulowanej lub stałej wysokości siedzenia, przeznaczony dla celów biurowych i wyposażenia pomieszczeń ogólnego użytku.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa, oryginalna postać przedmiotu w odniesieniu do istniejącego wzornictwa, przejawiająca się w jego kształcie, układzie linii krawędzi jego kontur oraz odpowiednich proporcjach jego poszczególnych elementów składowych.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonych fotografiach, na których:

Fig. 1 ilustruje fotel w widoku z przodu

Fig. 2 ilustruje fotel w widoku perspektywicznym

Fig. 3 ilustruje fotel w widoku z boku

Fig. 4 ilustruje fotel w widoku z tyłu

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Fotel stanowi bryłę, którą tworzą dwie części, zawiera podstawę oraz siedzisko w formie prostokątnej płyty z zaokrąglonymi narożnikami, siedzisko jako element pionowy fotela oraz dwuczęściowe oparcie stanowiące element pionowy, przylegające do tylnego jego boku.
2. Oparcie plecowe jest dwuczęściowe: dolne i górne, dolną część stanowi część lędźwiowa w kształcie podłużnego prostokąta lekko uwypuklonego w kierunku przodu siedzenia oraz oparcie plecowe wysokie górne o kształcie zbliżonym do trapezu równoramiennego, którego krawędź górną wieńczy zagłówek, jak pokazano na materiale ilustracyjnym fig. 1–4.
3. Zagłówek jest regulowany przypisany do wzrostu siedzącego, ma postać prostokątnej poduszki o zarysie bocznym zbliżonym do odbicia lustrzanego litery L, połączonej z oparciem za pomocą pojedynczego elementu prętowego zagiętego pod kątem prostym.
4. Siedzisko wraz z oparciem zamocowane jest na konstrukcji ruchomej przymocowanej do podstawy krzyżowej.
5. Siedzisko ma kształt dwóch zaokrąglonych prostokątów, w proporcji 2/3 i 1/3 jak pokazano na materiale ilustracyjnym fig. 3, gdzie w przedniej części siedzisko ma podłużny prostokąt w formie progu lekko uwypuklony w stosunku do pozostałej 2/3 siedzenia, uniemożliwiający zsuniecie się z fotela.
6. Siedzisko i oparcie obite są taką samą tkaniną obiciową, mającą taki sam kolor.
7. Podłokietniki mają kształt wydłużonego prostokąta, są mocowane do boków oparcia pleców za pomocą metalowych podpór podłokietnika, natomiast nakładki podłokietnika o przekroju prostokątnym są tapicerowane takim samym materiałem i w takim samym kolorze, jak tapicerka fotela.
8. Podłokietniki osadzone są ruchomo, dopasowując się do sylwetki i wzrostu siedzącego.
9. Wszystkie krawędzie i rogi fotela są zgeometryzowane i zaokrąglone.
10. Kształt, ornamentacja, linie i kontury fotela, zwłaszcza biurowego jak pokazano na ilustracjach fig. 1–4.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4